

Investitor
Obiect

**Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice
nationale cu imbracaminte rutiera din macadam amplasate
teritorial in raioanele Telenesti,Rezina,Orhei**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din
macadam amplasate teritorial in raioanele Telenesti,Rezina,Orhei
(formular sumar)

№ crt.	Simbol norme	Denumire lucrări	U.M.	Valoarea lei pe unitate de măsură incluziv salariu
1	2	3	4	5
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (curatirea santului 1000ml)	100 m3	1 732,80 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pamintului pe acostament)	100 m3	1 732,80 0,00
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1 390,90 0,00
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	90,72 0,00
5	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	241,90 132,30
6	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	1 603,28 251,10
7	DA12B	Strat amestic agregate Ga85 (conform SM SR EN 13242+AJ:2010),pentru drumuri,cu asternere mecanica,(fara compactor)(norma amesticului de agregate de piatra sparta 0-63mm=1,422)h=18cm	m3	744,70 54,00
8	DA21C	Tratarea stratului de amesticuri de agregate h=18cmt	100 m3	12 040,41

1	2	3	4	5
	k=1.59	cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, CEM II/A-LL 32.5 R,din volumul:4% (volumul e calculat cu coef. de compactare 1,422),K-1.59 numai la ciment din volumul pamintului: 4%		51,75
9	DA12B	Strat amestic agregate Ga85 (conform SM SR EN 13242+AJ:2010),pentru drumuri,cu asternere mecanica,(fara compactor)(norma amesticului de agregate de piatra sparta 0-63mm=1,422)h=18cm	m3	103,41 0,00
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (norma de consum 0.0006 t/m2)	t	6 674,34 0,00
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	770,23 0,00
12	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	5 266,95 5 266,95
13	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2	0,00 0,00
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA25 (conform SM SR EN 13242+A1:2010)h=10cm	m3	366,34 0,00
15	DI123	Montarea sectiilor rigolei, L4-8	m3	5 922,08 544,50
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostament)	100 m3	1 732,80 0,00
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1 390,90 0,00
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	90,72 0,00

1	2	3	4	5
19	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	241,90 132,30
20	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	42,24 0,00
21	DA12B	Strat amestic agregate Ga85 (conform SM SR EN 13242+AJ:2010),pentru drumuri,cu asternere mecanica,(fara compactor)(norma amesticului de agregate de piatra sparta 0-63mm=1,422)h=6cm	m3	514,05 117,00
22	DA21C k=1.59	Tratarea stratului de amestecuri de agregate h=18cm cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, CEM II/A-LL 32.5 R,din volumul:4% (volumul e calculat cu coef. de compactare 1,422),K-1.59 numai la ciment din volumul pamintului: 4%	100 m3	12 143,91 155,25
23	TsD26A	Tratarea stratului de pamint cu stabilizator prin pulverizarea dozata a amestecului apa+stabilizator cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditate optima cu eroarea +/- 0,1%: (fara stabilizator,consum apei 6,5m3 la 100m30	100 m3	1 168,50 0,00
24	123	STABILIZATOR echivalent ANT (consum 0.13l la 1m30	m3	99,22 0,00
25	DA12B	Strat de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, (Compactarea stratului din amestic de agregate 0-63 cu ciment 4% (fara material granular)	m3	103,41 0,00
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (norma de consum 0.0006 t/m2)	t	6 674,34 0,00
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (curatirea santului 900 ml)	100 m3	1 732,80 0,00
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostamente)	100 m3	1 732,80 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3	1 390,90

1	2	3	4	5
		compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma		0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	90,72 0,00
31	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	241,90 132,30
32	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	1 582,98 251,10
33	DA12B	Strat amestic agregate Ga85 (conform SM SR EN 13242+AJ:2010),pentru drumuri,cu asternere mecanica,(fara compactor)(norma amesticului de agregate de piatra sparta 0-63mm=1,422)h=18cm	m3	428,44 54,00
34	DA21C k=1.59	Tratarea stratului de amestecuri de agregate h=18cmt cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, CEM II/A-LL 32.5 R,din volumul:4% (volumul e calculat cu coef. de compactare 1,422),K-1.59 numai la ciment	100 m3	11 862,33 51,75
35	DA12B	Strat de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, (Compactarea stratului din amestic de agregate 0-63 cu ciment 4% (fara materiale granulare) Rezistenta la compresiune a amesticului cu ciment >40kg/cm2	m3	103,41 0,00
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (norma de consum 0.0006 t/m2)	t	6 674,34 0,00
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (curatirea santului 2000 ml)	100 m3	1 732,80 0,00
38	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostamente)	100 m3	1 732,80 0,00
39	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1 390,90 0,00

1	2	3	4	5
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	90,72 0,00
41	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	241,90 132,30
42	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	1 582,98 251,10
43	DA12B	Strat amestic agregate Ga85 (conform SM SR EN 13242+AJ:2010),pentru drumuri,cu asternere mecanica,(fara compactor)(norma amesticului de agregate de piatra sparta 0-63mm=1,422)h=18cm	m3	428,44 54,00
44	DA21C k=1.59	Tratarea stratului de amestecuri de agregate h=18cmt cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, CEM II/A-LL 32.5 R,din volumul:4% (volumul e calculat cu coef. de compactare 1,422),K-1.59 numai la ciment	100 m3	11 862,33 51,75
45	DA12B	Strat amestic de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, (Compactarea stratului din amestic de agregate 0-63 cu ciment 4% (fara materiale granulare) Rezistenta la compresiune a amesticului cu ciment >40kg/cm2	m3	103,41 0,00
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (norma de consum 0.0006 t/m2)	t	6 674,34 0,00
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (curatirea santului 500 ml)	100 m3	1 732,80 0,00
48	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostamente)	100 m3	1 732,80 0,00
49	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1 390,90 0,00
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	90,72 0,00

1	2	3	4	5
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II		
51	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	241,90 132,30
52	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 3 cm k=0.6	m2	7,04 0,36
53	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	1 572,63 251,10
54	DA12B	Strat amestic agregate Ga85 (conform SM SR EN 13242+AJ:2010),pentru drumuri,cu asternere mecanica,(fara compactor)(norma amesticului de agregate de piatra sparta 0-63mm=1,422)h=18cm	m3	379,26 27,00
55	DA21C k=1.59	Tratarea stratului de amestecuri de agregate h=18cmt cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, CEM II/A-LL 32.5 R,din volumul:4% (volumul e calculat cu coef. de compactare 1,422),K-1.59 numai la ciment	100 m3	11 684,25 51,75
56	DA12B	Strat amestic de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, (Compactarea stratului din amestic de agregate 0-63 cu ciment 4% (fara materiale granulare) Rezistenta la compresiune a amesticului cu ciment >40kg/cm2	m3	130,41 27,00
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (norma de consum 0.0006 t/m2)	t	6 674,34 0,00

Intocmit

(Lincons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)