

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1602750413018 din 29.10.2020					Data: 28.10.2020	Alternativa nr. ---	
Denumirea licitației: Autospeciale pentru transportarea de deșeurilor menajere solide					Lot: 1	Pagina 1 din 2	
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul artico-lului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar -de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
34144510-6	Autospeciale pentru transportarea de deșeurilor menajere solide	MAZ -5904B2-012	BY	OAO«MA3»	- Vehicule noi pentru transportul deșeurilor menajere <u>cu încărcare din spate</u>; - capacitatea vehiculului - 16 - 19 m³; - coeficientul de comprimare 5 – 7; - buncherul de recepție 1.8- 2.0 m³; - capacitatea de ridicare a dispozitivului de inclinare - 600-700 kg; - cutia de viteze – mecanica; - distanta între puntea din fata si cea din spate - 4000 - 4200 mm; - cabina de culoare albă, utilajul comunal de culare orange - cabina destinata pentru 3 persoane (ofertant +2 operatori); -formula de tracțiune – 4x2; - puterea motorului – 230-250 c.p. EURO-3, EURO-4 cu alimentare pe motorina, motor cu turbosuflantă; - mecanismul de încărcare a containerelor (0.12 – 1.1 m³) trebuie sa fie înzestrat cu 2 arbore cu (pieptene) bara de recepție, pentru tomberoane cu capac sferic; - modul de funcționare a echipamentului – automat / manual cu regim ciclic. Spațiul de încărcare (buncher de încărcare) de culoare orange: Părțile laterale având formă rotundită, confecționat integral din metal și obligatoriu înzestrat cu nervuri sub formă de profil curbat pentru rezistență sporită, podea de 6-8 mm, plita de încărcare va avea suporturi laterale pe bază de roțile, plita de golire va funcționa cu ajutorul mecanismelor de fricțiune pe elemente din polimer, etanșare ermetică pentru a exclude scurgeri în timpul transportării, câte un prag lateral-spate și minim 4 mînere pentru operatori, amplasate în așa fel încât să fie respectate toate condițiile securității muncii (nu vor ieși din gabarit), Sistem hidraulic și automatică: Macanisme care au capacitatea de funcționare în regim automat și manual, sistem video control spate, panou de control înzestrat cu butoane iluminate pentru echipamentul de încărcare, funcții de control în regim de avariere. Echipament suplimentar: Prezența unui echipament hidraulic de ridicare a platformelor subterane, cu o greutate min. 3500 kg, înzestrat cu un furtun cu o lungime de 18-20 m, cu adaptoare de conectare rapidă la platouri.	- Vehicule noi pentru transportul deșeurilor menajere cu încărcare din spate; - capacitatea vehiculului - 17 m3; - coeficientul de comprimare 7; - buncherul de recepție 2.0 m3; - capacitatea de ridicare a dispozitivului de inclinare - 700 kg; - cutia de viteze – mecanica; - distanta între puntea din fata si cea din spate - 4000 mm; - cabina de culoare albă, utilajul comunal de culare orange - cabina destinata pentru 3 persoane (ofertant +2 operatori); -formula de tracțiune – 4x2; - puterea motorului – 240-250 c.p. EURO-4 cu alimentare pe motorina, motor cu turbosuflantă; - mecanismul de încărcare a containerelor (0.12 – 1.1 m3) trebuie sa fie înzestrat cu 2 arbore cu (pieptene) bara de recepție, pentru tomberoane cu capac sferic; - modul de funcționare a echipamentului – automat / manual cu regim ciclic. Spațiul de încărcare (buncher de încărcare) de culoare orange: Părțile laterale având formă rotundită, confecționat integral din metal și obligatoriu înzestrat cu nervuri sub formă de profil curbat pentru rezistență sporită, podea de 6-8 mm, plita de încărcare va avea suporturi laterale pe bază de roțile, plita de golire va funcționa cu ajutorul mecanismelor de fricțiune pe elemente din polimer, etanșare ermetică pentru a exclude scurgeri în timpul transportării, câte un prag lateral-spate și minim 4 mînere pentru operatori, amplasate în așa fel încât să fie respectate toate condițiile securității muncii (nu vor ieși din gabarit), Sistem hidraulic și automatică: Macanisme care au capacitatea de funcționare în regim automat și manual, sistem video control spate, panou de control înzestrat cu butoane iluminate pentru echipamentul de încărcare, funcții de control în regim de avariere. Echipament suplimentar: Prezența unui echipament hidraulic de ridicare a platformelor subterane, cu o greutate min. 3500 kg, înzestrat cu un furtun cu o lungime de 18 m, cu adaptoare de conectare rapidă la platouri.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Luchianiuc Denis** În calitate de: **Administratori**

Ofertantul: **ÎCS,,CBS Motors” SRL** Adresa: **MD-2072, mun. Chişinău, str. Grenoble, 257**