



# 山东盛德大业新材料科技有限公司

## 质量证明书

### MILL TEST CERTIFICATE

| 订货单位CONSIGNEE:                |                       | 产品名称: 55%镀锌铝镁               |                  | 执行标准: GB/T2518-2019 |          |      |       |       |       |       |     |                         |                         |                  |      |                    |                        |                            |  |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------------------|-------------------------|------------------|------|--------------------|------------------------|----------------------------|--|
| 发证日期DATE OF ISSUE: 2023.10.23 |                       | 产品规格 (mm): 0.40/0.45 x 1250 |                  | 证明书日期: 2023.10.23   |          |      |       |       |       |       |     |                         |                         |                  |      |                    |                        |                            |  |
| 合同号CONTRACT N: SD20230908011  |                       | 牌号 (级别代号): DX51D            |                  | 证明书编号:              |          |      |       |       |       |       |     |                         |                         |                  |      |                    |                        |                            |  |
| 订单号                           | 钢卷号<br>ROLL STEEL NO. | 规格Size (mm)                 | 净重Net Weight (T) | 毛重Gross Weight (T)  | 化学成分 (%) |      |       |       |       |       |     |                         | 机械性能                    |                  |      |                    |                        |                            |  |
|                               |                       |                             |                  |                     | C        | Si   | Mn    | P     | S     | AIS   | HRB | 抗拉强度 TENSILE STRENGTH H | 屈服强度 YIELD STRENGTH MPa | 延伸率 ELONGATION % | 表面处理 | 锌层g/m <sup>2</sup> | 冲击 ABSORPTION ENERGY J | T弯 COLD BENDING (180°) d=a |  |
| SD20230908011                 | A2023102801           | 0.45*1250                   | 4.315            | 4.335               | 0.045    | 0.02 | 0.258 | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 415                     | 350                     | 20.15            | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102802           | 0.45*1250                   | 3.92             | 3.94                | 0.045    | 0.02 | 0.258 | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 415                     | 350                     | 20.15            | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102803           | 0.45*1250                   | 4.305            | 4.325               | 0.045    | 0.02 | 0.258 | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 396                     | 348                     | 20.15            | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102804           | 0.45*1250                   | 4.31             | 4.33                | 0.045    | 0.02 | 0.258 | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 395                     | 350                     | 20.15            | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102805           | 0.45*1250                   | 4.05             | 4.07                | 0.045    | 0.02 | 0.258 | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 407                     | 347                     | 20.15            | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102806           | 0.45*1250                   | 4.305            | 4.325               | 0.045    | 0.02 | 0.258 | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 405                     | 350                     | 20.15            | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102807           | 0.45*1250                   | 4.32             | 4.34                | 0.045    | 0.02 | 0.258 | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 398                     | 350                     | 20.15            | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102808           | 0.45*1250                   | 4.305            | 4.325               | 0.045    | 0.02 | 0.258 | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 396                     | 338                     | 20.15            | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102809           | 0.45*1250                   | 4.28             | 4.3                 | 0.045    | 0.02 | 0.258 | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 392                     | 345                     | 20.15            | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102810           | 0.45*1250                   | 3.965            | 3.985               | 0.045    | 0.02 | 0.258 | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 403                     | 348                     | 20.15            | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102811           | 0.45*1250                   | 2.83             | 2.85                | 0.045    | 0.02 | 0.258 | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 403                     | 350                     | 20.15            | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102811-A         | 0.45*1250                   | 1.55             | 1.57                | 0.045    | 0.02 | 0.258 | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 403                     | 345                     | 20.15            | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102812           | 0.45*1250                   | 4.31             | 4.33                | 0.045    | 0.02 | 0.258 | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 388                     | 350                     | 20.15            | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102813           | 0.45*1250                   | 4.305            | 4.325               | 0.045    | 0.02 | 0.258 | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 405                     | 345                     | 20.15            | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102814           | 0.45*1250                   | 4.305            | 4.325               | 0.045    | 0.02 | 0.258 | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 405                     | 337                     | 20.15            | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102815           | 0.45*1250                   | 4.305            | 4.325               | 0.045    | 0.02 | 0.258 | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 405                     | 350                     | 20.15            | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102816           | 0.40*1250                   | 4.25             | 4.27                | 0.05     | 0.02 | 0.27  | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 388                     | 350                     | 23               | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102817           | 0.40*1250                   | 4.25             | 4.27                | 0.05     | 0.02 | 0.27  | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 397                     | 350                     | 23               | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| SD20230908011                 | A2023102818           | 0.40*1250                   | 4.255            | 4.275               | 0.05     | 0.02 | 0.27  | 0.025 | 0.006 | 0.028 | 70  | 405                     | 347                     | 23               | AFP  | 100                | 9J                     | OT                         |  |
| 合并TOTAL                       |                       |                             |                  |                     |          |      |       |       |       |       |     |                         |                         |                  |      |                    |                        |                            |  |

注意事项: 用户验货后使用如有异议应及时告知钢卷号, 规格, 并保留实物及标志。

制表单位: 技术质量部  
审核人: 武建卫  
地址: 山东省泰安市南高新区隆基街28号

SP40

