

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21315534 din 25.11.2024

Obiectul achiziției: Tractor, inclusiv accesorii

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr. 2 APV -rezervor dotat cu o pompă centrifugă	Agregat ASV-4	R. Moldova	Agromasina S.A.	APV-rezervor dotat cu o pompă centrifugă, proiectat pentru auto-alimentare, transport și distribuție de apă, compatibil cu parametrii tractorului. Este utilizabil pentru pomparea apei și a altor lichide, precum și pentru spălarea clădirilor de animale și a mașinilor agricole. Tractoare clasa 3 sau echivalent, pentru a permite participarea ofertenților cu soluții echivalente din punct de vedere funcțional. Metoda de agregare: Semiremorci sau soluții similare care să asigure o	Agregatul ASV-4 este dotat cu o pompă centrifugă, proiectat pentru auto-alimentare cu apă. Este utilizabil pentru pomparea apei, plantarea și irigare plantelor și viticole, pomice si forestiere precum și pentru spălarea clădirilor de animale și a mașinilor agricole. Compatibilitate: tractoare clasa 3	

				conectare sigură și eficientă cu tractorul. Capacitatea containerului: Minimum 2,5 m³, fără limită superioară, pentru a acomoda modele cu capacitate mai mare. Timp de umplere completă a unității cu apă în timpul auto-alimentării: Maximum 10 minute, cu posibilitatea acceptării unor timpi mai rapizi. Adâncimea maximă de auto-umplere: Minimum 4 m, fără restricții suplimentare. Dimensiuni totale (mm): Lungime: Interval între 3,500 mm și 3,800 mm. Lățime: Interval între 1,800 mm și 2,000 mm. Înălțime: Interval între 2,000 mm și 2,200 mm. Permite abateri de $\pm 5\%$ pentru modele care se încadrează în standardele funcționale. Greutate: Unitate fără apă: Interval între 800 kg și 900 kg, cu abateri acceptabile pentru greutateți care nu compromit compatibilitatea. Termen de garanție: Minimum 12 luni	Metoda de agregare: semimercoră Grosimea peretilor la rezervor: 4 mm Capacitatea containerului: 3 m³ Timp de umplere completă a unității cu apă în timpul auto-alimentării: 8.5 minute Adâncimea maximă de auto-umplere: 4.5 m Dimensiuni totale (mm): Lungime: 3800 mm Lățime: 1950 mm Înălțime: 2080 mm Greutate: Unitate fără apă: 892 kg Unitate complet umplută cu apă: 3892 kg Caracteristicile pompei: Debit: 21.6 m³/h (6 l/s) Raza de str.: 30 m Garanție: 24 luni	
TOTAL						

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Reulet Oleg În calitate de: Director General

Ofertantul: Agromesina S.A.

Adresa: _mun. Chisinau, str. Uzinelor, 21

