

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1562653864031					Data: „17 iulie 2019”	
Denumirea licitației: "Climatizor" pentru Serviciul de Informații și Securitate al RM						
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	5	6	7	8
42500000-1	Climatizoare de birou 9000 btu DC Invertor L3VI-09WiFIR/L3VO-09	45	INVENTOR	<p>Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafața de lucru: min. 25 m2 Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Capacitate racire: <=9000 BTU/H, Capacitatea încălzire: <=9600 BTU/H Putere consumată în regim de racire: <=0,78 kW/h Putere consumată la încălzire : <=0,78 kW/h Alimentare: 220-240V, 50Hz Eficienta energetica sezoniera în regim de răcire/încălzire minim: SEER=6.0; SCOP=4,0 Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Temperaturi de lucru în regim de răcire:<= -15° ~ +48°; Temperaturi de lucru în regim de încălzire:<= -15° ~ +24° Agent frigorific: R410A</p> <p>Bloc exterior: Nivel de zgomot: <=55 dB Dimensiuni: <=800x600x400 mm Greutatea: <=30 kg</p> <p>Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: <=30 dB Dimensiuni: ≤ 800x300x200 mm Greutatea <=10 kg</p> <p>Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare și materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 7m, canal cablu. Instalare cu autoturn sau alpinisti in locurile putin accesibile. Cerinte instalare: Unitatile exterioare aranjate in coloana.</p>	<p>Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafața de lucru: 25 m2 Tip unitate: Split de perete Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Tip Unitate: Split de perete. Capacitate racire: 8530 BTU/H, Capacitatea încălzire: 9554 BTU/H Putere consumată în regim de racire: 0,78 kW/h Putere consumată la încălzire : 0,775 kW/h Alimentare: 220-240V, 50Hz Eficienta energetica sezoniera în regim de racire : SEER=6,11; SCOP=4 Clasa de eficienta energetica: A++, Temperaturi de lucru în regim de răcire: -15° ~ +48° Temperaturi de lucru în regim de încălzire: -15° ~ +24° Agent frigorific: R410A Bloc exterior: Nivel de zgomot: 51 dB Dimensiuni: 776x540x320 mm Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: 28 dB Dimensiuni: 790x275x200 mm Greutatea 9 kg</p> <p>Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare și materiale incluse: consola mealica - 1 set, traseu frigorific: - 7m, canal cablu. Instalare cu autoturn sau slpinisti in locurile putin accesibile. Cerinte instalare: Unitatile exterioare aranjate in coloana.</p>	

42500000-1	Climatizoare de birou 9000 btu DC Invertor L3VI- 09WiFIR/ L3VO-09	1	INVENTOR	<p>Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafata de lucru: min. 25 m2 Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Capacitate racire: <=9000 BTU/H, Capacitatea incalzire: <=9600 BTU/H Putere consumata in regim de racire: <=0,78 kW/h Putere consumata la incalzire : <=0,78 kW/h Alimentare: 220-240V, 50Hz Eficienta energetica sezoniera in regim de racire/incalzire minim: SEER=6,0; SCOP=4,0 Clasa de eficienta energetica minima: A++, Temperaturi de lucru in regim de racire:<= -15° ~ +48°; Temperaturi de lucru in regim de incalzire:<= -15° ~ +24° Agent frigorific: R410A</p> <p>Bloc exterior: Nivel de zgomot: <=55 dB Dimensiuni: <=800x600x400 mm Greutatea: <=30 kg</p> <p>Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: <=30 dB Dimensiuni: ≤ 800x300x200 mm Greutatea <=10 kg</p> <p>Garantie + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale: consola mealica - 1 set, traseu frigorific: - 8 m. Climatizorul trebuie sa fie dotat suplimentar cu pompa pentru condens.</p>	<p>Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafata de lucru: 25 m2 Tip unitate: Split de perete Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Tip Unitate: Split de perete. Suprafatia de deservire 25m2Capacitate racire: 8530 BTU/H, Capacitatea incalzire: 9554 BTU/H Putere consumata in regim de racire: 0,78 kW/h Putere consumata la incalzire : 0,775 kW/h Alimentare: 220-240V, 50Hz Eficienta energetica sezoniera in regim de racire : SEER=6,11; SCOP=4 Clasa de eficienta energetica: A++, Temperaturi de lucru in regim de racire: -15° ~ +48° Temperaturi de lucru in regim de incalzire: -15° ~ +24° Agent frigorific: R410A Bloc exterior: Nivel de zgomot: 51 dB Dimensiuni: 776x540x320 mm Greutatea: 26,5 kg Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: 39 dB Dimensiuni: 790x275x200 mm Greutatea 9 kg Garantie + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale: consola mealica - 1 set, traseu frigorific: - 8 m. Climatizorul trebuie sa fie dotat suplimentar cu pompa pentru condens.</p>	
------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: PLAMADEALA ELENA În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: _ELCORA IMPEX SRL_____ Adresa: STR. PUTNEI 28, CHISINAU