

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1764256011087
Obiectul achiziției: Tehnică de calcul pentru Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și instituțiile din subordine

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Lotul nr. 2 - Led ecran						

		Led ecran 3,84_M*1,92_M Asamblat DS-D41Q18CA-1PH SH-708 DS-D43Q200PF-5V SH-A6L	China	Hikvision	<i>Modul LED intern. Pasul pixelului - 1,86 mm</i> <i>Rezoluție: 172 x 86 pixeli/60 Hz.</i> <i>Unghiul de vizualizare: pe orizontală: 160°, pe verticală: 160°.</i> <i>Frecvența de scintilație 3840 Hz. Luminozitate - 550 nits.</i> <i>Placă de recepție pentru ecran LED</i> <i>Interfață de control: RJ-45 × 2 Gigabit</i> <i>Capacitate maximă de încărcare: 128.512 pixeli (256x 512)</i> <i>- Niveluri de gri: 256-65.536</i> <i>- Alimentare: 4-5,5V DC</i> <i>- Consum maxim de energie: 5W</i> <i>Sursă de alimentare pentru afișaj LED interior Player multimedia pentru afișaje LED</i> <i>Memorie internă: 16GB</i> <i>- Compatibilitate: Module LED full-color</i> <i>- Capacitate: 2,4 milioane pixeli</i> <i>- Rezoluție maximă: 16000x4000 pixeli</i> <i>Niveluri de luminozitate: 256</i> <i>Interfețe: RJ45, Wi-Fi (2.4G), USB 2.0/3.0, HDMI In (x2), Audio Out (3.5mm)</i> <i>Funcții: Redare sincronă/asincronă, suport video AVI, WMV, MP4 etc., gestionare multi-terminal, programare conținut, senzor temperatură, SNMP, control web/aplicație</i> <i>Opțiuni: Modul 3G/4G, GPS, DVB-T/T2</i>	Modul LED intern. Pasul pixelului - 1,86 mm Rezoluție: 172 x 86 pixeli/60 Hz. Unghiul de vizualizare: pe orizontală: 160°, pe verticală: 160°. Frecvența de scintilație 3840 Hz. Luminozitate - 550 nits. Placă de recepție pentru ecran LED Interfață de control: RJ-45 × 2 Gigabit Capacitate maximă de încărcare: 128.512 pixeli (256x 512) - Niveluri de gri: 256-65.536 - Alimentare: 4-5,5V DC - Consum maxim de energie: 5W Sursă de alimentare pentru afișaj LED interior Player multimedia pentru afișaje LED Memorie internă: 16GB - Compatibilitate: Module LED full-color - Capacitate: 2,4 milioane pixeli - Rezoluție maximă: 16000x4000 pixeli Niveluri de luminozitate: 256 Interfețe: RJ45, Wi-Fi (2.4G), USB 2.0/3.0, HDMI In (x2), Audio Out (3.5mm) Funcții: Redare sincronă/asincronă, suport video AVI, WMV, MP4 etc., gestionare multi-terminal, programare conținut, senzor temperatură, SNMP, control web/aplicație	
--	--	---	-------	-----------	--	--	--

					Cadru și materiale de montaj Lucrări de configurare, punere în funcțiune și programare a sistemului Lucrări de producție și montaj Furnizorul trebuie să dețină: Service center propriu în mun. Chișinău Tehnician disponibil în max. 72 ore	Opțiuni: Modul 3G/4G, GPS, DVB-T/T2 Cadru și materiale de montaj Lucrări de configurare, punere în funcțiune și programare a sistemului Lucrări de producție și montaj Service center propriu în mun. Chișinău Tehnician disponibil în max. 72 ore	
1	Lotul nr. 2 - Led ecran 1,6m 2,24m Asamblat	Led ecran 1,6m 2,24m Asamblat DS- D41Q18CA- 1PH SH-708 DS- D43Q200PF -5V SH-A6L	China	Hikvision	Modul LED intern. Pasul pixelului -2,5 mm Rezoluție: 128 x 64 pixeli/60 Hz. Unghiul de vizualizare: pe orizontală: 140°, pe verticală 120° Frecvența de scintilație - 3840 Hz. Luminozitate - 4500 nits. Placă de recepție pentru ecran LED Interfață de control: RJ-45 × 2 Gigabit Capacitate maximă de încărcare: 128.512 pixeli (256 512) - Niveluri de gri: 256-65.536 - Alimentare: 4-5,5V DC - Consum maxim de energie: 5W Sursă de alimentare pentru afișaj LED interior Player multimedia pentru afișaje LED Memorie internă: 16GB - Compatibilitate: Module LED full-color - Capacitate: 2,4 milioane pixeli - Rezoluție maximă: 16000x4000 pixeli	Modul LED intern. Pasul pixelului - 2,5 mm Rezoluție: 128 x 64 pixeli/60 Hz. Unghiul de vizualizare: pe orizontală: 140°, pe verticală 120° Frecvența de scintilație - 3840 Hz. Luminozitate - 4500 nits. Placă de recepție pentru ecran LED Interfață de control: RJ-45 × 2 Gigabit Capacitate maximă de încărcare: 128.512 pixeli (256 512) - Niveluri de gri: 256-65.536 - Alimentare: 4-5,5V DC - Consum maxim de energie: 5W	

					- Niveluri de luminozitate: 256 Interfețe: RJ45, Wi-Fi (2.4G), USB 2.0/3.0, HDMI In (x2), Audio Out (3.5mm) Funcții: Redare sincronă/asincronă, suport video AVI, WMV, MP4 etc., gestionare multi-terminal, programare conținut, senzor temperatură, SNMP, control web/aplicație Opțiuni: Modul 3G/4G, GPS, DVB-T/T2 Cadru și materiale de montaj Lucrări de configurare, punere în funcțiune și programare a sistemului Lucrări de producție și montaj Furnizorul trebuie să dețină: 1. Service center propriu în mun. Chișinău 2. Tehnician disponibil în max. 72 ore	Sursă de alimentare pentru afișaj LED interior Player multimedia pentru afișaje LED Memorie internă: 16GB - Compatibilitate: Module LED full-color - Capacitate: 2,4 milioane pixeli - Rezoluție maximă: 16000x4000 pixeli - Niveluri de luminozitate: 256 Interfețe: RJ45, Wi-Fi (2.4G), USB 2.0/3.0, HDMI In (x2), Audio Out (3.5mm) Funcții: Redare sincronă/asincronă, suport video AVI, WMV, MP4 etc., gestionare multi-terminal, programare conținut, senzor temperatură, SNMP, control web/aplicație Opțiuni: Modul 3G/4G, GPS, DVB-T/T2 Cadru și materiale de montaj Lucrări de configurare, punere în funcțiune și programare a sistemului Lucrări de producție și montaj Service center propriu în mun. Chișinău Tehnician disponibil în max. 72 ore	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Sergheev Ruslan_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: "AZITECH" SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alexandri nr.84