

# Centrul Municipal de Invatare si Educatie a Adultilor

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)



## Lista cu cantitațiile de lucrări № Deviz-oferta №

### Reparatia partiala a fasadului si schimbarea ferestrelor

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de schimbarea a geamurilor si reparatia fasadei</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)	m2	94,25		
2	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,63		
3	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	11,00		
4	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	11,00		
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	11,00		
		<b>Capitolul 1.2. Ferestre</b>				
6	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (LOW -e ) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (fereastra din profil PVC cu punte termica in doua rinduri de sticla)	m2	97,40		
7	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre	m	47,74		
8	CK26B	Glafuri din aluminiu exterioare montate la ferestre	m	47,74		
		<b>Capitolul 1.3. Finisarea interioara a glafurilor</b>				
9	RpCJ06C k=1.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	221,96		
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	60,98		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,98		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,98		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,98		
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	60,98		

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<b>Capitolul 1.4. Lucrari de finisare a fasadei</b>				
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	186,16		
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu amorsa grund intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (glafuri)	m2	55,84		
17	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite ( glafuri)	m2	55,84		
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu amorsa grund intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	46,69		
19	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	46,69		
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	201,80		
21	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	18,00		
22	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS - 50 mm M35	m2	183,80		
23	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Extrudat cu grosime de 50mm	m2	17,26		
24	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm (d=145 kg/m3)	m2	18,00		
25	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 30 mm	m2	6,26		
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	208,06		
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	208,06		
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la	m2	17,26		

1	2	3	4	5	6	7
		30x60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti exteriori, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( soclu)				
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,00		
30	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,00		
31	CK26D	Coltare din aluminiu ( protectie soclu)	m	18,00		

