

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: **21.12.2021**

Licitația nr.: **21047181**

Invitație la licitația nr.: [introduceți numărul/codul anunțului]

Alternativa nr.: [introduceți numărul/codul în cazul unei oferte alternative]

Către: **CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

„CAVATEH M” SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările:

b) **„CAVATEH M” SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii

"privind Achiziționarea consumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” Și IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022"

c) Prețul total al ofertei constituie:

Suma Ofertei:

1 664 309, 90 (Un mln șase sute șazeci și patru mii trei sute nouă lei, 90 bani MDL) fără TVA

1 721 215, 21 (Un mln șapte sute douăzeci și una mii două sute cincisprezece lei, 21 bani MDL) cu TVA

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, **„CAVATEH M” SRL** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO41, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Captari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **„CAVATEH M” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Academiei 3, of.110B**

Data: **21.12.2021**

Specificații tehnice

Nr. Licităției	21047181					Data: 21.12.21		Alternativa Nr.:
Denumirea Licităției	"privind Achiziționarea consumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „ Timofei Moșneaga” și IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022"					Lot. 19.20.21.28.31.33.80.81.82		Pagina: 1 din 5
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	19	Cateter periferic cu balon	Paseo 14	Elveția	BIOTRONIK AG	Balon dublu-lumen din Nylon-12, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu mai mult de 0.014 ". Marker radioopaci dublu (nu mai puțin de patru pentru balonul 210 mm) Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm, Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) – obligatoriu. Lungime shaft 90-150cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toată circumferința, forma conică să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze (pentru toate lungimile a balonului inclusiv 210mm). diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. lungimi=20-40-80-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie să fie disponibilă în mod obligatoriu). Forma conică a balonului 210 mm obligatoriu. Partea proximală 1.24 ", distală - 0.99". Creșterea geometrică a balonului de la presiunea nominală până la presiunea de spargere nu mai mult de 7% Cantitatea pliurilor pentru micșorarea profilului nu mai puțin de 3 mm Deflatarea rapidă a balonului Posibilitatea de re-pliere a balonului și repositionarea repetată în cateter. Compatibil cu introducător nu mai mult de 4F Diametru virfului distal nu mai mult de 0,016 in. Diametru părții proximale a staffului nu mai mult de 1,24 mm Diametru părții distale a staffului nu mai mult 0,99 mm Ghid compatibil 0,014.	Paseo-14 – PTA Balloon/0.014"/OTW - Balloon catheter Catheter type OTW Recommended guide wire 0.014" Tip Optimized entry profile and colored Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance (4 - 6 %) Balloon folding 3-fold Balloon coating Hydrophilic patchwork coating Balloon markers 2 swaged markers (zero profile) Sizes ø 1.5 - 4.0 mm; L: 20 - 220 mm Distal shaft 3.1F, hydrophilic coating, coaxial design; 150 mm length (ø 1.5/2.0 x 20 - 100 mm); 75 mm length (ø 2.0 x 140 - 220 mm and ø 2.5 - 4.0 mm) Proximal shaft 3.9F, hydrophobic coating, coaxial design; stiffening wire Usable length 150 cm (ø 1.5 - 4.0 mm); 120 cm (ø 1.5 - 2.0 mm); 90 cm (ø 2.5 - 4.0 mm)	CE/ISO

33100000-1	20	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Paseo 18	Elveția	BIOTRONIK AG	• Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.018". • Diametre : 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm. • Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-180-200 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu). • Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm. • Dizain co-axial pentru pusabilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sporita a ghidului. • Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominala pina la presiunea de spargere nu mai mult de 7%. • Cantitatea pliurilor pentru micșorarea profilului nu mai puțin de 3 mm. • Deflata rapidă a balonului. • Posibilitatea de re-pliere a balonului si repositionarea repetata in cateter. • Markerii radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Markerii radioopaci sa fie obligatoriu flexibili pentru a se conforma complet anatomiei vasculare tortuoase. • Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu. • Lungime shaft 90-150cm. • Rezistent la răsuciri și ridare(pentru toate lungimile a balonului inclusiv 200mm). • Partea proximală 1.24 ", distală - 0.99". • Compatibil cu introductor de 4F si 5F in dependenta de diametru. • Diametrul virfului distal nu mai mult de 0,016 in. • Diametrul partii proximale a shaftului nu mai mult de 1,24 mm. • Diametrul partii distale a shaftului nu mai mult 0,99 mm.	Paseo-18 – PTA Balloon/0.018"/OTW - Balloon catheter Catheter type OTW Recommended guide wire 0.018" Tip Short and tapered, colored Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance (4 - 8 %) Balloon folding 5-fold Balloon coating Hydrophobic patchwork coating Balloon markers 2 swaged markers (zero profile) Sizes ø 2.0 - 7.0 mm; L: 20 - 200 mm Shaft 3.8F, 3.9F (ø 6.0/7.0 mm x 170 - 200 mm); coaxial design Usable length 90, 130 and 150 cm	CE/ISO
33100000-1	21	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Paseo 35 Xeo	Elveția	BIOTRONIK AG	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0-12.0 mm Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoliat, 2 markeri platina-iridium Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului Diametru shaft 5-7Fr Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila: 80, 130cm Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0,035" Materialul balonului sa fie un material rezistent si subtire, cu pereti suplii, flexibili, rezistenti la zgarieturi. Profil minimizat prin foldarea balonului in 6 pliuri.. Shaftul si umerii balonului acoperiti hidrofilic pentru stabilitate la parcurgerea leziunii si in timpul inflatarei. 2 Markerii radioopaci de platina-iridiu, fara profil care sa modifice suprafata exterioara.	Paseo-35 Xeo, Technical Data - Balloon Catheter Catheter type OTW, Recommended guide wire 0.035", Tip Low entry profile, colored, Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance, Balloon coating Hydrophobic patchwork coating, Balloon markers 2 swaged markers, Sizes ø 3.0-12.0 mm; L: 20-250 mm, Shaft 5.1-5.4F, dual-lumen, hydrophobic coating, Usable length 90, 130 and 170 cm, Guide wire lumen Hydrophobic coating	CE/ISO

33100000-1	28	Stent expandabil pe balon	Dynamic	Elveția	BIOTRONIK AG	Stent montat pe balon prin sertizare Stent matrice cu celule deschise Rezistență radială înaltă Lungimea stentului 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu) Diametrele 5-6-7-8-9-10 mm Markeri tantal la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului după instalare Scurtarea dimensiuni stentului este zero sau minimala - obligatoriu Lungimea celulelor in mm: 3.5, 3.6, 3.75 Lungimea sistemului de livrare :80cm si 135cm Virf flexibil de forma conica Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului Stif flexibil Cateter de profil scazut Profusul transversal al sistemului 0.079, 0.081, 0.083, 0.088, 0.092 inch. Balon semicompliant Creșterea procentuală a volumului balonului dintre presiunea nominală și presiunea de spargere 5% Lungimea balonului 15,20,30,40,60 mm Presiunea nominala, nu mai mult de 8 atm Diametru la presiunea nominala 5,6,7,8,9,10 mm Presiunea de spargere, nu mai mult de 12 atm Minim 5 pliuri de impachetare ale balonului, pentru micșorarea profilului Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr Compatibilitate cu ghid de 0,035 Sa existe cel puțin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune. Studiul sa evidentieze pastrarea permeabilitatii de minim 90% dupa mai mult de 6 luni de la implant. Leziunile incluse in studiu sa fie de tip complex ca lungime , grad de stenoza sau restenoza si ocluzie.	Dynamic Balloon Expandable Stent/0.035"/OTW - Stent Stent Balloon-expandable Stent material Stainless Steel Strut thickness 160 μm (ø 5.0 - 8.0 mm) 180 μm (ø 9.0 - 10.0 mm) Shortening Negligible Stent coating proBIO (Amorphous Silicon Carbide) Sizes ø 5.0 - 10.0 mm; L: 15 - 25 - 38 - 56 mm Delivery system Catheter type OTW Recommended guide wire 0.035" Tip Soft, short, tapered, colored Balloon markers 2 swaged markers Shaft 5F, hydrophobic coating, dual-lumen Usable length 80 and 130 cm (ø 5.0 - 8.0 mm) Markers 2 swaged markers Guide wire lumen Hydrophobic coating Nominal Pressure (NP) 9 atm Rated Burst Pressure (RBP) 15 atm (ø 5.0 - 8.0 mm) 13 atm (ø 9.0 - 10.0 mm)	CE/ISO
------------	----	---------------------------	---------	---------	--------------	--	---	--------

33100000-1	31	Stent autoexpandabil pentru arterele iliace	Astron	Elveția	BIOTRONIK AG	Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser • Diametre disponibile : 6,7,8,9,10,12 mm. Lungimi disponibile : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm. • Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035" • Capetele stentului in forma de coroana pentru un grad sporit de apozitie si fixare marginala a lui • Polizare si finisaj electroitlic al stentului pentru eliminarea imperfecțiunilor de suprafața, astfel micșorarea trombogenității si creșterea rezistenței lui la fracturare • Arhitectura mixta a celulelor din lonjeroane de diferite dimensiuni pentru creșterea flexibilității si apozitiei înalte a stentului • Arhitectura hibrida a stentului din celule cu geometrie deschisa si inchisa pentru implantarea uniforma pe toata lungimea lui (evitarea scurtării si/sau alungirii stentului). • Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului • Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimala • Cateter cu lungimi disponibile de : 75cm , 120cm • Diametrul extern nominal al cateterului (profilul) < 0,079" • Varful flexibil atraumatic in forma de conus. • Markerii radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. • Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. • Sistem de siguranta pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia . • Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicării stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. • Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police • Sensibilitate tactila a manerului si control auditiv la deschiderea stentului . • Valva hemostatica. • Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla, cu gradientul cimpului magnetic static < 19T/m(1900 Gauss/cm) • Performantele stentului in timp (la 3 ani) sa fie evidentiata de cel puțin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (TASC C,D) cu patenta primara la 12 luni > 90%.	Astron® - Catheter type OTW Recommended guide wire 0.035" Stent material Nitinol Strut thickness 225 µm (ø 10 mm = 230 µm) Stent coating proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) Stent markers 4 gold markers each end Sizes ø 7 - 10 mm; L: 30 - 80 mm Proximal shaft 5.2F, hydrophobic coating Usable length 70 and 120 cm	CE/ISO
33100000-1	33	Stent pentru artere renale	Dynamic Renal	Elveția	BIOTRONIK AG	Stent expandabil pe balon, din otel inoxidabil, taiat cu laser. Tip celule-"diamond shape", celule inchise. Conexiune celule: pentru stent de 5,00 si 6,00mm - 12 celule, 3 conectori; pentru stent de 7,00 mm- 14 celule, 4 conectori. Grosimea stratului 0,18mm. Markerii din aur la ambele capete ale stentului. Lungimi: 12 sau 18mm. Diametre: 5,00; 6,00; 7,00mm. Materialul balonului - nailon. Plierea balonului - 3 pliuri. Stent premontat pe balon. Balon mai mare ca stentul cu 1 mm. Stent amplasat intre markerii balonului. Compatibilitate cu ghid 0,018" sau 0,014". Lungime utila 90 sau 150cm. Segment RX-15cm. Compatibilitate cu teaca 5Fr pentru 5,00 si 6,00mm si 6F pentru 7,00mm. Acoperire hidrofila similara mucoasei. Presiune nominala 8-10 atm. RBP-12atm	Dynamic Renal, Technical Data Stent Stent Balloon-expandable Stent material Cobalt Chromium (L605) Strut thickness 120 µm (ø 4.5 - 5.0 mm) 140 µm (ø 6.0 - 7.0 mm) Stent coating proBIO (Amorphous Silicon Carbide) Stent marker Proximal gold marker Sizes ø 4.5 - 7.0 mm; L: 12 - 19 mm Delivery system Catheter type Rapid exchange (Rx) Recommended guide wire 0.014" Tip Soft, short and tapered Balloon markers 2 swaged markers Shaft (proximal) Hydrophobic coating Usable length 140cm Nominal Pressure (NP) 10 atm Rated Burst Pressure (RBP) 15 atm (ø 4.5 - 6.0 mm) 13 atm (ø 7.0 mm)	CE/ISO

33100000-1	80	Stent pentru artere coronare	Orsiro	Elveția	BIOTRONIK AG	Stent medicamentos (Sirolimus) destinat arterelor coronare, din cobalt crom, montat pe balon, cu flexibilitate sporită și poziție maximală față de peretele vasului, Celule deschise suficient de largi ce permit accesul ramurilor laterale. Polimer biodegradabil în perioada optimă de 3-4 luni. Balonul de o compleanță joasă ce permite poziția optimă a stentului față de peretele vasului. Balonul trebuie să aibă markeri radioopaci cu vizibilitate optimală. Materialul balonului - nylon. Presiunea nominală optimă 9 atm, presiune de spargere minim 14 atm. Shaftul cu acoperire hidrofilă, lungime minimă 144 cm, RX (rapid exchange) compatibil cu ghid 0,014". Crossabilitate și pushabilitate sporită pentru negocierea arterelor tortuase. Diametre stent obligatorii: 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00. Lungimi obligatorii: 9, 12,15,18,24,28, 33, 38 mm	Orsiro® Sirolimus-Eluting Coronary Stent System, Technical Data Stent, Stent material Cobalt chromium, L-605 Passive coating proBIO™ amorphous silicon carbide Active coating BIOlute™ bioabsorbable drug matrix consisting of sirolimus and polymer poly-L-lactide (PLLA) Nominal drug content 1.4 µg/mm2, Delivery system Catheter type Fast-exchange Recommended guide catheter 5F (min. I.D.Δ ≥ 0.056") Guide wire diameter 0.014" (0.36 mm) Usable catheter length 140 cm Balloon material Polymer Coating (distal shaft) Hydrophilic coating Marker bands Two platinum-iridium markers Proximal shaft diameter 2.0F Distal shaft diameter Ø 2.25-3.5 mm: 2.7F Ø 4.0 mm: 3.0F Nominal pressure (NP) Ø 2.25-2.75, 3.5-4.0 mm: 7 atm Ø 3.0 mm: 8 atm Rated burst pressure (RBP) 16 atm	CE/ISO
33100000-1	81	Cateter pentru trombspirație	3 Flow	Elveția	BIOTRONIK AG	Cateter pentru trombspirație dedicat, cu vizibilitate fluoroscopică sporită. Pushabilitate sporită și rezistență la kinking. Crossabilitate sporită în vase tortuase. Aspirație eficientă fără ovalizarea sau colapsul lumenului. Lumen dublu (shaft pentru aspirație și altul pentru ghid 0,014"). Acoperire hidrofilă a capătului distal minim 40 cm. Prezența stiletului metalic pentru oferirea unei pushabilități sporite. Lungime shaft minim 140 cm, RX (rapid exchange). Diametre shaft: 6F,7F,8F cu diametre capăt distal de aspirare de 1.0, 1.25 și 1.42 mm respectiv	Technical Data Aspiration catheter 3Flow 6F Outer diameter (dist. /mid/prox.) 0.067"/0.067"/0.051" Guide catheter min. inner diameter 0.071" (1.80 mm) Usable length 145 cm Proximal shaft PEEK Distal shaft SCP (Semi Crystalline Polymer) Coating (distal 25 cm) Hydrophilic Distal marker band Platinum-iridium, 3 mm from tip	CE/ISO
33100000-1	82	Stentgraft periferic	E-ventus BX	Germania	Jotec GmbH	Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. Forță radială sporită. Profil minim de shaft -5F, compatibilitate cu teci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm compatibil cu teaca 6F). OTW. Compatibil cu ghid 0,035". Acoperire stent ePTFE microporos. Stent CoCr. Marcheri de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. Presiune nominală 8 -9 atm. Presiune de ruptură minim 12 atm. Diametre stentgraft obligatorii: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0; Lungimi stentgraft obligatorii: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0,8.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 9.0, 10.0mm).	E-ventus BX Stent graft diameters from 5 to 10 mm and lengths from 18 to 58 mm provide for the treatment of a wide range of vascular anatomies Low profile delivery systems facilitate vessel access: -6 F for 5 and 6 mm stent grafts, -7 F for 7 to 10 mm stent grafts, Highly flexible delivery catheter ensures good trackability and that the target lesion is reached safely and conveniently, "X-ray markers on the delivery system provide clear visualisation of the stent graft allowing confident and accurate positioning.	CE/ISO

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21047181					Data: 21.12.2021			Alternativa nr.				
Denumirea licitației: "privind Achiziționarea consumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” și IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022"					Lot. 19.20.21.28.31.33.80.81.82			Pagina 1 din 1				
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	valoarea estimată
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
33100000-1	19	Cateter periferic cu balon	Buc.	190	2,035.0400	2,197.8432	386,657.6000	417,590.2080	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022 începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.			637146
33100000-1	20	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Buc.	30	1,700.1600	1,836.1728	51,004.8000	55,085.1840				104490
33100000-1	21	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Buc.	150	1,571.3600	1,697.0688	235,704.0000	254,560.3200				293422,5
33100000-1	28	Stent expandabil pe balon	Buc.	65	3,889.7600	3,889.7600	252,834.4000	252,834.4000				511875
33100000-1	31	Stent autoexpandabil pentru arterele iliace	Buc.	30	6,311.2000	6,311.2000	189,336.0000	189,336.0000				291000
33100000-1	33	Stent pentru artere renale	Buc.	35	4,276.1600	4,276.1600	149,665.6000	149,665.6000				307300
33100000-1	80	Stent pentru artere coronare	Buc.	15	3,668.5000	3,668.5000	55,027.5000	55,027.5000				135000
33100000-1	81	Cateter pentru trombaspirație	Buc.	15	2,530.0000	2,732.4000	37,950.0000	40,986.0000				75000
33100000-1	82	Stentgraft periferic	Buc.	10	30,613.0000	30,613.0000	306,130.0000	306,130.0000				300000
Total ofertă							1,664,309.90	1,721,215.21				

Semnat: _____

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B