

# CERTIFICAT

## DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-197-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

### EMULSII BITUMINOASE

- Emulsie Bituminoasă, conform SM EN 13808:2014
  - identificarea și utilizarea produsului – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
  - parametrii produsului ( *niveluri de performanță ale produsului*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.

Produs de:

**SC DROMAS-CONS SRL**

**MD 2055, str. Calea Ghidighiciului, 15/1, or. Vatra, mun. Chișinău.**

**La STATIA DE EMULSII DROMAS-CONS SRL,  
mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 15/1, Republica Moldova**

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

### SM EN 13808:2014

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și  
**controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.**

Acest certificat a fost emis inițial la data de 28.07.2021 și rămâne valabil până la data de 27.07.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.



**Director General**

**Ion PUHA**



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale

**ANEXA nr. 1**

**LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**

**Nr. CPF-197-2021**

**Emulsii bituminoase, conform SM EN 13808:2014**

| <b>Notare produs</b> | <b>Cod identificare<br/>(Conform<br/>nomenclator)</b> | <b>Denumirea completă</b>   | <b>Utilizare preconizată</b>  |
|----------------------|---|---|---|
| C60B2                | C60B2   | Tip C60B2, emulsie bituminoasă cationică cu 60% bitum rutier, comportament la rupere clasa 2  | Amorsări, badijonări, etanșarea crăpăturilor  |
| C65B2                | C65B2   | Tip C65B2, emulsie bituminoasă cationică cu 65% bitum rutier, comportament la rupere clasa 2, cu sau fără agent de îngroșare TIXOPOLL | Tratamente bituminoase, fixarea materialelor geosintetice, repararea cuiburilor de găină prin metoda stropirilor succesive, etanșarea crăpăturilor, impregnare, penetrare |

**Director General**

**Ion PUHA**



**ANEXA nr. 2**

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

**Nr. CPF-197-2021**

| Caracteristici  | Performanțe pentru emulsii bituminoase cationice: |                  |
|---|---|------------------|
|   | C60B2   | C65B2            |
| pH emulsie la 25°C  | 2,12  | 2,31             |
| Conținut de liant   | 58-62<br>Clasa 6                                  | 63-67<br>Clasa 7 |
| Comportament la rupere (indice de rupere cu filer Forshammar)                                       | <110<br>Clasa 2                                   | <110<br>Clasa 2  |
| Reziduu pe sita de 0,5 mm   | ≤ 0,5<br>Clasa 4                                  | ≤ 0,5<br>Clasa 4 |
| Rest pe sita de 0,16 mm (particule de bitum cu dimensiuni cuprinse între 0,16 mm și 0,5 mm)         | ≤ 0,5<br>Clasa 3                                  | ≤ 0,5<br>Clasa 3 |
| Adezivitate (influența apei asupra adeziunii liantului față de agregat granit – Gayvoron)           | ≥ 90<br>Clasa 3                                   | ≥ 90<br>Clasa 3  |
| Viscozitate:<br>-timp de curgere, duza de 2 mm, la 40°C   | 15-70<br>Clasa 3                                  | 15-70<br>Clasa 3 |
| Stabilitate la stocare prin cernere (7 zile de stocare) – sita de 0,5 mm                            | ≤ 0,5<br>Clasa 4                                  | ≤ 0,5<br>Clasa 4 |
| <b>CARACTERISTICILE LIANTULUI RECUPERAT</b>   |   |                  |
| Metoda de rupere a liantului:   | prin evaporare                                    | prin evaporare   |
| Consistența la temperature intermediară de exploatare:<br>-Penetrația la 25°C                       | ≤ 100<br>Clasa 3                                  | ≤ 100<br>Clasa 3 |
| Consistența la temperature ridicată de exploatare:<br>-Punct de înmuiere                            | ≥ 43<br>Clasa 6                                   | ≥ 43<br>Clasa 6  |
| <b>CARACTERISTICILE LIANTULUI RECUPERAT SUPUS UNEI PROCEDURI DE STABILIZARE</b>                     |   |                  |
| Metoda de stabilizare a liantului recuperat   | -   | -                |
| Durabilitate etapa I: Consistența la temperature intermediară de exploatare:<br>-Penetrația la 25°C | ≤ 100<br>Clasa 3                                  | ≤ 100<br>Clasa 3 |
| Durabilitate etapa I: Consistența la temperature ridicată de exploatare:<br>-Punct de înmuiere      | ≥ 46<br>Clasa 5                                   | ≥ 46<br>Clasa 5  |

**Director General**

**Ion PUHA**





Organismul notificat nr.2293

**RAD CERT S.R.L.**

Adresa : ROMANIA- Bucuresti, Str. Mircea Voda  
nr. 44, Bloc M17/1, sector 3

Tel : +40 21 3208001 Fax +40 21 3208002

e-mail:office@radcert.ro

acreditat pentru  
CERTIFICATE



SR EN ISO/CEI 17065:2013  
CERTIFICAT DE ACRREDITARE  
ON 06:

# CERTIFICAT

**Certificat de conformitate al controlului productiei in fabrica  
Nr. 2293- CPR - 0735**

In conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplica produsului pentru construcții.

## MIXTURI ASFALTICE

Scopul certificatului:

\* **BETOANE ASFALTICE**, tipurile: BA 8 rul 70/100, BA 11,2 rul 70/100, BA 16 rul 70/100, BA 22,4 leg 70/100, cu utilizare preconizata: pentru straturi de rulare, de legatura, de reprofilare si de baza pentru drumuri si alte zone de circulatie.

\*\* **BETON ASFALTIC CU CONȚINUT RIDICAT DE MASTIC**, tipurile: SMA 16 50/70, cu utilizare preconizata: pentru straturi de rulare, de legatura, de reprofilare si de baza pentru drumuri si alte zone de circulatie.

*fabricat de sau pentru:*

**DRUMURI CRIULENI S.A.**

Sediu social: MD-4801, Oras Criuleni, Str. Stepelor, Nr. 1/D, Republica Moldova

Si produs in:





Loc de productie: Statia de mixturi asfaltice Oras Chisinau , Șoseaua Balcani 3, Republica Moldova

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului/standardelor:

\* < EN 13108-1:2006 ; EN 13108-1:2006/AC:2008 > / \* SM SR EN 13108-1:2010, SM SR EN 13108-1:2010/ AC:2010 >  
\*\* < EN 13108-5:2006 ; EN 13108-5:2006/AC:2008 > / < SM SR EN 13108-5:2010, SM SR EN 13108-5:2010/ AC:2010 >

in sistemul 2+ sunt aplicate și  
controlul productiei in fabrica este evaluat sa fie in conformitate cu cerintele aplicabile

Acest certificat a fost emis inițial la 05.08.2021 și ramane valabil pana la 04.08.2026 atata timp cât standardul armonizat, produsul pentru constructii, metodele EVCP sau conditiile de productie in fabrica nu se modifica semnificativ, in afara de cazul in care este suspendat sau retras de catre organismul notificat de certificare a controlului productiei in fabrica.



Bucuresti, 05 August 2021  
Data modificare nr.1: 6 Octombrie 2022

Fizician Nechifor Felician  
Director General

# CERTIFICAT

## CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-122-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, acest certificat se aplică pentru:

### AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Betoane
- Lucrări de inginerie civilă şi drumuri  
0-4 mm; 4-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm; 0-40 mm; 0-63 mm.
- Anrocamente 63-180 mm

Produs de:

**ACIT-TRANS SRL,**  
**s. Gornoe, r-l Străşeni, Republica Moldova.**  
Loc de producţie: **s. Peresecina, r-nul Orhei.**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei descrise în anexa ZA a standardului

**SM SR EN 13242+A1:2010**  
**SM SR EN 12620+A1:2010**  
**SM SR EN 13383-1:2010**

în sistemul 2+ sunt aplicate şi controlul producţiei în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerinţele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 05.03.2021, modificat la 16.02.2023 şi va rămâne valabil până la data de 21.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.



Director General  
Ion PUHA