

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă -- în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1710139493954 din 11.03.2024

Obiectul achiziției: Materiale bituminoase pentru reparatia acoperisurilor pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de ref
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
<i>Bicroelast EKP</i>	Bicroelast EKP	Belorusia	Tehnonicoli		<p>Greutate specifică 1m<sup>3</sup> .kg. - 40</p> <p>Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală ,N, nu mai mică de -500</p> <p>Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m<sup>3</sup> nu mai mică de - 1,5</p> <p>Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare - 1%</p> <p>pierderea finisajului gr / esanțion, nu mai mare de - 1</p> <p>temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de - minus15</p> <p>Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10</p> <p>Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85</p> <p>Tipul stratului de protecție:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- partea superioară - granulat, ardezie minerală</li> <li>- partea inferioară -peliculă fără logou</li> </ul>	Certificat ISO9001Certmatco
<b>Total lot 1</b>						

Lotul 2	Linocrom HPP	Belorusia	Tehnonicoli	<p>Grosime,mm (+0, 1mm) -2.7  Greutate specifică 1 m<sup>2</sup>,kg,(±0.25kg)-3.85  Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m<sup>2</sup> nu mai mică de –  1.5  Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu  mai mare – 1%  temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de –  minus15  Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă  - minus10  Impermeabilitatea la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp  de 2 h – absolută  Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85  Tipul stratului de protecție:  -partea superioară – peliculă fără logou  -partea inferioară –peliculă fără logou</p>	CertIFICATE ISO900 Certimatcon
<b>TOTAL</b>					

Semnăt:  Numele, Prenumele: Cebotari Veaceslav În calitate de: Director fil. Balti  
Ofertantul: IDS Tehnoizol SRL Adresa: mun. Balti, str. Stefan cel Mare 133A

