



Гидравлический передвижной подъемный стол

Передвижной гидравлический поддоноподъемник (подъемная тележка для перемещения, загрузки и выгрузки поддонов для тел) для холодильных камер хранения трупов (совместимая с камерами для хранения трупов моделей КХХТ)— средство транспортировки и облегчения процедуры загрузки/выгрузки трупов в холодильную камеру. Это подъемно-транспортный механизм, подъемная функция которого основана на использовании гидроцилиндра с педальным насосом.

Платформа поддоноподъемника перемещается в вертикальной плоскости с помощью ножнично-кулисного механизма.

Для перемещения по горизонтальной плоскости на раме подъемника предусмотрены четыре мощных износоустойчивых колеса, два из которых (задние) оборудованы тормозами прижимного типа.

Для спуска платформы достаточно поджать рычаг спуска, который находится на дугообразной рукоятке подъемного стола.

Прием-подача поддонов осуществляется по направляющим, соответствующим конструкции поддона.

Поддоноподъемник оснащен фиксатором поддона от смещения.

Подъемно-передвижная платформа изготовлена из стали в полимерном покрытии, поддоноприемник из профильной нержавеющей трубы.

Габариты поддоноподъемника (ШхДхВ), мм: 750х2250х600/1500;

Грузоподъемность, кг: 350;

Масса, не более, кг: 250;

Толщина ножнично-кулисного механизма, не менее, мм: 4;

Материал – сталь в полимерном покрытии с высокими защитными и декоративными свойствами (RAL 2010)

Толщина стали основной платформы, не менее, мм: 2;

Диаметр колес, мм: 150 (Два неповоротных, два поворотных с тормозом)