

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1670572045802 9 dec 2022

Denumirea licitației: Tractor cu echipament atasa(grapa cu discuri, freza de sol, plug, cisternă pentru apă

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produs-tor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
Lot1	Tractor	D-243S2 (MM3)	Belarus	MTZ Holding	Stare: Nou, motor Diesel Putere motor: minim 80 CP Turația nominală: 1800-2200 rot/min Nr. de cilindri: min 4 Volum motor: 4,5-4,8 litri Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte min. 18, înapoi min. 4 Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 3900 mm, lățimea min. 1900 mm, înălțimea min. 2800 mm Greutatea: min. 3900 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Regim de coborâre forțată la ridicătorul hidraulic spate.	Caracteristici generale ale tractorului Stare Nou Greutate construcției 3850 kg Greutate de operare 4000 kg Greutatea maximă 6500 kg Baza 2450 mm Lungimea tractorului 3930 mm Lățime tractorului 1970 mm Înălțime tractorului 2800 mm Capacitate de încărcare 3200 mm Motor Putere nominală 60 (82) kWt (CP) Factorul de cuplu a transmisiei 15% Puntea din față formată din 3 părți Sistemul hidraulic Presiunea maximă 16 MPa Capacitatea pompei 45 l/min Contra greutate 200kgF +80kgR. Garantie: 12 luni	

Lot2		Grapa cu discuri		AGD-2,1	Ucraina	Agroremash	Sare: Nouă Condiții specifice: Lățimea de lucru 2,1m și 2,5m Puterea necesară 80c.p Numărul de discuri: 12buc Adâncimea de prelucrare: 4-18cm Diametrul discului: 655mm Greutatea: 800 kg Viteza de lucru: 8-12km/oră	Lățime de lucru 2100mm Nr discuri 12 bucăți Diametrul discuri 660 mm Adâncimea de lucru 40-180mm Greutate -700 kg Putere minima 80 cp Viteza de lucru 8-12 km/h Productivitate 1,9 - 2,3 ha/ora Dimensiuni m 2,45x2,30x1,30 Garantie: 12 luni	
Lot3		Freza de sol		HKR2100	Turcia	Ata Makina	Lățimea de lucru: 2,1m Dimensiunile gabarit: 2260x1000x1200mm Greutatea : 600 kg APP spate: 540rot./min Adâncimea de prelucrare: 22cm Puterea necesară 80-90c.p. Complectarea arbori cardanici Numărul organelor de lucru: 48buc	de Produsător: Ata Makina SRL model HKR2100 SRL (Turcia) -Grupul de lucru: PINIOANE - Lățime de lucru: 2100mm - Adâncimea max. de lucru: 28 cm - Putere minima necesara: 55 CP -Greutate: 560kg -APP spate: 540rot./min -Nr de cutite: 6 cutite X 8 secții (48 cutite) -Puterea necesară: 70-90c.p -CARDAN 6x6 INCLUS Garantie 12 luni	

Lot4	<i>Plug</i>	SPI23	TURCIA	Perkas	Stare: Nou Numărul organelor de lucru: 3trupile Puterea necesară: 75-80cp Adâncimea de prelucrare: 28cm Lățimea de lucru: 105cm Lățimea de lucru a unei trupile: 35cm Greutatea : 400 kg Completarea cu roată metalică fără comandă unghiulară, + 16cm la cuplare.	Producator: Alper LTD, Turcia Model: 3-30 Greutate: 360 kg Distanța dintre corpi: 78 cm Înălțimea până la rama plugului: 70 cm Adâncimea de lucru, maxim 28 cm Puterea minim necesară: 70cp-80cp Garantie: 12 luni	
Lot5	<i>Cisterna de apa</i>	WT-4T	TURCIA	Perkas	Tip: semitractată. Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: minim 4000 litri; Dotată cu furtunde absorbție de 9m cu filtru, două ieșiri în spate cu diametrul de 25mm pentru îngare. Sistem de frânare: hidraulic Dimensiunile de gabarit : 5383/2137/1900 mm Grosimea peretelui rezervorului: min. 2,5mm Greutatea: minim 1000 kg; Se agrează cu tractoare: minim 60 CP; Lungimea rezervorului: 3180 mm Diametrul rezervorului 1440 mm Tip: semitractată; Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: minim 4000 litri; Dotată cu furtunde absorbție de 9m cu filtru, două ieșiri în spate cu diametrul de 25mm pentru îngare. Sistem de frânare: hidraulic Dimensiunile de gabarit : 5383/2137/1900 mm Grosimea peretelui rezervorului: min. 2,5mm Greutatea: minim 1000 kg; Se agrează cu tractoare: minim 60 CP; Lungimea rezervorului: 3180 mm Diametrul rezervorului: 1440 mm	Producator: Perkas Turcia Model: WT-4T Volum: 4 000 L Greutatea: 880 kg Grosimea peretilor rezervorului: 2,5 mm Dimensiunile rotilor: 10 0/75 – 19,3 Sistem de umplere: Da, capacitate 600L /mun Sistem de frinare: hidraulic Furtun absorbție: de 9m cu filtru lesin spate: 1 iesire cu diametrul 25mm (pu 2 furtune ingare) Cardan: inclus in pret Garantie: 12 luni	

