

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție_MD-1644408120576__din_18.02.2022							
Denumirea procedurii de achiziție:Cererea ofertelor de preturi							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină de solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
32323500-8	Lotul 3 -Sisteme de supraveghere video la Grădinița Costangalia						
	Camera Color 4MP	DS-2CD1047G0-L	China	HIKVISION	Camera exterior, Matricea 1/2.7,Progreziv ScanCMOS,Rezo lutie 2560x1440,20fps ,obiectiv 2.8mm unghi de vizualizare 100 grade,PIR detectorSursa de alimentare PoE,Intelect	4 Megapixel в Цвете 24/7 H.265+ кодек. Уличная IP камера. Next Generation Разрешение: 20fps@4MP (2560×1440), 25fps@2MP (1920×1080) Real-time! Интеллект: детекция движения, зона интересов (повышенный контроль), саботаж. Матрица 1/3	

Republica Moldova, or CIMISLIA S.R.L.

2



SMART Garantie 3ani	Progressive Scan CMOS, чувствительность 0.001 Lux (F1.0). Кодеки сжатия H.265+, H.265, H.264+, H.264, двойной поток, 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Объектив 2,8 мм (угол обзора 96,5°). Теплая белая подсветка до 30 метров. Питание DC12V (5W) ± 25%, PoE (6,5W). Защита IP67. Температурный диапазон от -30°C до +60°C. Габариты Ø77×164 мм. <i>Используется с крошечным DS- 1280ZJ-XS (19166).</i> Гарантия 3 года!				
Camera 4MP	DS-1450	China	HIKVISION	Camera exterior Rezolutie 2560x1440,20fps obiectiv 2.8 mm,unghi de vizualizare 100 grade,detector miscare sursa de alimentare PoE Intellect SMART TVS 2000V protectie fulger Garantie 3 ani	4 Megapixel (2560 ×1440) H.265 CMOS, Уличная IP камера. Разрешение: (20fps@1440P) 2560 ×1440. Full HD Real- time! Интеллект: Детекция движения, саботаж (закрытие объектива). Срабатываемые тревоги: Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов. Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS.



H.265+/H.265/H.264/MJP
 EG, двойной поток.
WDR 120dB, 3D DNR,
BLC, ROI, Объектив 2.8
мм, Угол обзора 100°.
 Механический ИК-
 фильтр с
 автопереключением,
EXIR-подсветка до 30
 метров, **Smart ИК.**
 Питание DC12V±25%,
PoE (потребление 7 W).
TVS 2000B для
 грозозащиты. IP67.
 Температурный
 диапазон от -40°C до
 +60°C. *Используется с*
кронштейном DS-
1280ZI-XS (19166).
Гарантия 3 года!

16-ти канальный
автономный сетевой
видеорегистратор NVR
нового поколения. 16
видео + 1 аудио (1 вход,
1 выход). Запись до
8Mpx. Real-time!
Компрессия
H265/H264+, двойной
поток. Выходы HDMI
(4K 3840x2160), VGA
(1920x1080).
Функция ANR
(автоматическое
восстановление архива
с SD-карт)
Синхронный playback.
2*USB 2.0, Gigabit
LAN. 1 HDD SATA-II

Web server
 integrat, Output
 VGA HDMI
 USB 2.0x2 HDD
 pina la 6TB
 Garantie 3 ani

HIKVISION

China

DS-7616N1-K1

Video registrator 16 canale 4K
 1HDD



HDD SATA 2TB	WD10PURX	China	HIKVISION	SATA 3.0 6Gbit/s garantie 3 ani	до 6 TB., Встроенный Web-сервер. Пульт ДУ, мышь в комплекте. Габариты: 260×225×48 мм. Рабочая t -10°C ~ +55°C. Гарантия 3 года!
Comutator 8PoE+2	DS-3E0310P-E/M	China	HIKVISION	Bloc alimentare incorporat, protectie fulger Garantie 3 ani	HDD специализированной серии WD Purple, предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7: объем 2Тб, форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 4.40 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 640 г. Гарантия 3 года! Настольный PoE+ коммутатор. Передача питания и сигнала до 300м. 8-Port 10/100Mbps (8-Port PoE) + 2-Port 10/100/1000Mbps. Максимальная нагрузка на порт - 30W. Суммарная нагрузка по PoE - 60W. Грозазащита 6kV. Пропускная способность 5,6



UPS	UPS 850VA	China	Gembird	Tensiune de intrare 175-280V+/-3V garantie 1 an	Gembird EnerGenie EG-UPS-B850 - 850VA / 510W - Защита от перебоев электрического питания и колебаний напряжения, Автоматическая стабилизация напряжения при значительных колебаниях напряжения, LED индикаторы. Гарантия 2 года!
Cablu UTP	Cablu UTP-5e 4x2x1/0.5CU	China	HIKVISION	Special pentru lucrari de exterior cu izolatie dubla material cupru 100%	Cablu UTP-5e 4x2x1/0.5CU pentru lucrari de exterior cu izolatie dubla material cupru 100%
Tub gofrat d-16	Tub gofrat diametru 16mm	Grecia	Corbi		Tub gofrat diametru 16mm
Materiale si elemente de fixare	Elemente de fixare standard DIN	Germania	KEIL		Materiale si elemente de fixare specifice pentru sistemele de securitate



Monitor 21.5	DS-D5022QE-B	China	HIKVISION	FULL HD 1920x1080, 7511z	HIKVISION 22" LED Monitor WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD (широкоформатный), Угол обзора 170°. Интерфейсы: HDMI, VGA. Яркость 250cd/m2. Контрастность 1000:1. Крепление VESA. Питание AC 220V. Разработано специально для систем видеонаблюдения. Режим работы 24/7 Гарантия 3 года !
Servicii de echipamentvideo/retea					Servicii de instalare echipament- videoretea inclusiv cablare.
Servicii de setare si functiune					Servicii de programare,setare si punere in functiune sistem

Semnati: Savutu Numele, Prenumele; Samoni Nadejda În calitate de: Director

Ofertantul: PROFSECURITYSYSTEMS S.R.L. Adresa: or.Cimislia str.Decebal 17

