

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21051481; <u>ocds-b3wdp1-MD-1644408120576</u> din <u>09.02.2022</u>							
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Sistem de supraveghere video IP la Primăria com. Ecaterinovca</u>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Sistem de supraveghere video la Gradinita Ecaterinovca							
32300000-6	Videoregistrator	DHI-NVR4216-4KS2/L	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Recorder de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: suportă camere de până la 8 MP(3840x2160) până la 5 MP(2560x1920) / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Suportă 2 x 10 HDD-uri SATA de până la 12 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 peste (1000M). R2R. Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate la înregistrare -160Mbps. Video Push - notificare video către un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare / ieșire alarmă - 4 intrări și 2 ieșiri releu, Intrare audio / Aut 1 / 1 (intrare / ieșire) Căutare inteligentă. ONVIF. Backup pe unitatea USB. Vedere de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este de 128. Dimensiune: 1U, 375 mm × 282,4 mm	

						× 53 mm. Alimentare inclusă. Alimentare: DC12V/4A.	
32300000-6	Camera video 2 MP	DH-IPC-HFW2230SP S-0280B-S2	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	2 Mp, 1/7" 2Mp CMOS cu scanare progresivă, WDR(120dB), 2.0Mp@25fps (1920×1080) &1.3MP(1280×960) PAL, Lux: 0.005 Lux @ F1.6, H.265; H.264, H.264B, MJPEG, Rată de biți: 32K ~ 10Mbps, obiectiv de 2,8 mm (110°), 30M Smart IR. MicroSD (până la 256 GB). Funcții IVS: Încrucișare linie, Intruziune.ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte (ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC filtru ICR, DC12V, PoE (802.3af), Max 4.6W, Controlul temperaturii - 40°C~+60°, IP67 Opțional: Suport Dahua PFA134 (ref. 6909)	
32300000-6	Camera Color 4 MP	DH-IPC-HFW2439SP SA-LED-0280B-S2	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	4 Mp 1/3" 4Mp CMOS cu scanare progresivă, 0Lux/F2.0(IR activat), Balans de alb (5 moduri de iluminare), 3 fluxuri video (Principal, D1, 720p), H.265/H.264H/MJPEG , Rată de biți: 32K ~ 10Mbps;Lentilă de 2,8mm (96°), Iluminare LED Număr de diode -1 iluminare de fundal 30M.Microfon încorporat, mod coridor, Funcții IVS: Crossing, Intrusion.MicroSD (până la 256GB) ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte(ICR), WDR(120dB), Zi/Noapte(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, /PoE/ (802.3af), Max 5,5 W, IP67. Temperatura regim (-30C+60C). Opțional: Suport Dahua PFA134 (ref. 6909)	
32300000-6	Cutie de distributie	EF-PFA130-E	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Cutie de distributie universala din aluminiu. Compatibil cu camere din seria dome (HAC-	

						HDW, IPC-HDW) și bullet (HAC-HFW, IPC-HFW), aluminiu, sarcină maximă 3kg, IP66, -40°C ~60°C, 124x41mm	
32300000-6	UPS	PFM 350-360	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	UPS line-interactiv 600VA / 360W. Gamă largă de tensiune de intrare: AC140 ~ 290 V. Alimentare continuă pentru a preveni pierderea datelor. Capacitate : 600VA / 360W. Tipul si numarul de baterii 12V / 7Ah x 1, timp de reincarcare-4 ore la 90% capacitate.Protecție la suprasarcina, supradescarcare si supraincercare. Temperatura de lucru: 0 ° C ~ + 40 ° C. Culoarenegru.Dimensiuni:279mmx101mmx 142mm,greutate 4.25kg	
32300000-6	Monitor	DHI-LM24-B200	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Monitor 21,5. FullHD 1920,1080	
32300000-6	Comutator 8 PoE	Dahua DH-PFS3009 8ET-96	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Switch PoE cu 8 porturi DH-PFS3009-8ET-96 Porturi: 1 (uplink): 10/100Mb/s, 8 (downlink): 10/100Mb/s Consum de energie (PoE): portul 1 ≤ 60W, portul 2-8 ≤ 30W, total ≤ 96W Protocoale PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE Transmisie PoE pe linii de până la 250 de metri. Comutare: 1,8 Gbps Rata pachetelor: 1,34 Mbps Tabel MAC: 2K Umiditate: 10%-90% Putere: 48~57V Protecție la trăsnet: mod comun 2 kV, diferențială. modul 0,5 kV Interval de temperatură: -10 °C ~ 55 °C Dimensiuni si greutate 190 x 100 x 30 mm, 480 g	
32300000-6	Hard disk	HDD 2TB SkyHawk	China	Dahua	Conform Caietului	Hard disk 3,5"2,0TB-SATA-	

					de sarcini	64MB,ST1000VX001" Supraveghere SkyHawk Supraveghere sarcini de lucru 24x7Model 1TB/5900RPM/64M/SATA 6Gb/s/Dahua Logo	
32300000-6	Cutie de distributie	100x100x50			Conform Caietului de sarcini	Cutie de distribuție, termoplastic, medie, 100x100 x 50 (48 buc într-un pachet)	
32300000-6	Surge Protector	Surge Protector			Conform Caietului de sarcini	Surge Protector 5 Sockets 1,8m	
32300000-6	Cablu UTP	Cable UTP Cat.5E, 24AWG 4x2x1/0.50 COPPER			Conform Caietului de sarcini	UTP 5 exterior, cupru integral, dublu izolat. 4*2*1/0,50CU. Izolație PVC de înaltă densitate acoperită cu polietilenă stabilizată la lumină. Are coduri de culoare. Rezistent la condiții meteorologice nefavorabile.	
32300000-6	Teava ondulata	16mm			Conform Caietului de sarcini	Teava ondulata 16mm	
32300000-6	Fixare					Elemente de fixare	
32300000-6	Conexiune					Materiale de conexiune	

Ofertantul: O.P.P. „Exterior” S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65