

**Specificații tehnice (F4.1)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3,4,5,7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,6,8]

Numărul procedurii de achiziție din ocds-b3wdp1-MD-1604908739875 din 09 noiembrie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: **Foi ondulate**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Cod CPV	Bunuri						
44930000-8	Foi ondulate pentru acoperișuri	Foi ondulate pentru acoperișuri din fibrociment	Ucraina	Ivano-Francovsk ciment	<p><b>Caracteristici tehnice principale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foi ondulate din fibrociment fără substanțe periculoase (nocive);</li> <li>- Dimensiunile foi, mm-1750X1130;</li> <li>- Grosimea – 5,8 mm;</li> <li>- Culoare – gri;</li> <li>- Numărul de undulații – 8;</li> <li>- Înălțimea undulațiilor – 40 mm;</li> <li>- Distanța între undulații – 150 mm;</li> <li>- Densitatea, g/cm<sup>2</sup> - 1,45;</li> <li>- Rezistență la lovituri, kgs*cm/cm<sup>2</sup> – 1,5;</li> <li>- Impermeabilitate la apă, oră – 24;</li> <li>- Rezistența la îngheț:</li> </ul>	<p><b>Caracteristici tehnice principale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foi ondulate din fibrociment fără substanțe periculoase (nocive);</li> <li>- Dimensiunile foi, mm-1750X1130;</li> <li>- Grosimea – 5,8 mm;</li> <li>- Culoare – gri;</li> <li>- Numărul de undulații – 8;</li> <li>- Înălțimea undulațiilor – 40 mm;</li> <li>- Distanța între undulații – 150 mm;</li> <li>- Densitatea, g/cm<sup>2</sup> - 1,45;</li> <li>- Rezistență la lovituri, kgs*cm/cm<sup>2</sup> – 1,5;</li> <li>- Impermeabilitate la apă, oră – 24;</li> <li>- Rezistența la îngheț:</li> </ul>	Standarde de referință: EN 494:2012



					<p>numărul ciclurilor periodice de înghețare și dezghețare fără distrugeri vizibile – minim 100;</p> <p>Forța minimă de distrugere la distanța între punctele de sprijin 1,1 m; H/m – nu mai puțin de 2500;</p> <p>Momentul îndoirii unui metru de lungime la rupere (plesnire), H/m – nu mai puțin de 40;</p> <p>Termenul de păstrare garantat în încăpere - nu mai puțin de 24 de luni de la data producerii;</p> <p>Termenul de exploatare garantat – nu mai puțin de 10 ani de la punerea în exploatare.</p> <p>Ofertantul câștigător v-a livra pe cheltuiala sa bunurile realizate la locurile de păstrare ale autorității contractante indicate de către aceasta.</p>	<p>numărul ciclurilor periodice de înghețare și dezghețare fără distrugeri vizibile – minim 100;</p> <p>Forța minimă de distrugere la distanța între punctele de sprijin 1,1 m; H/m – nu mai puțin de 2500;</p> <p>Momentul îndoirii unui metru de lungime la rupere (plesnire), H/m – nu mai puțin de 40;</p> <p>Termenul de păstrare garantat în încăpere - nu mai puțin de 24 de luni de la data producerii;</p> <p>Termenul de exploatare garantat – nu mai puțin de 10 ani de la punerea în exploatare.</p> <p>Ofertantul câștigător v-a livra pe cheltuiala sa bunurile realizate la locurile de păstrare ale autorității contractante indicate de către aceasta.</p>						
<b>Total lot 1</b>												



Numele, Prenumele: Pijuc Iurii în calitate de Administrator

Semnat: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: "Auto-International" SRL Adresa: mun. Balti, str. Sofiei 27/1