

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1713348614947 din 08 mai 2024						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Vopsea roșie	Gama Color	R.M.	Cheton Grup	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m ² /l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: 2.7 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m ² /l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Vopsea neagră	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea galbenă	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea albă	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea verde	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea cafeenie	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea albastră	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea sură	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea ciocolată	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea mov	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Vopsea oranj	Casa Bella	Bulgaria - Romania	Grup Policolor Orgahim			
Vopsea turcoz	Gama Color	R.M.	Cheton Grup			
Diluant	Lucire	R.M.	Cheton Grup	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	Conform legislației RM
Lotul 2						
Vopsea Lavabila de Interior	Gama Color Ultra Latex	R.M.	Cheton Grup	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m ² /l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO.	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m ² /l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2 conform EN/ISO. Aderență maxima la	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din

				Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l..	suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 12,6 kg COV max 30 g/l..	29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Vopsea Lavabilă de Exterior	Gama Color Ultra Fasad	R.M.	Cheton Grup	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire (posibilitate de colorare), rezistență la UV și intemperii, impermeabilă la vaporii de apă, cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO. Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire (posibilitate de colorare), rezistență la UV și intemperii, impermeabilă la vaporii de apă, cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2 conform EN/ISO. Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 12,6 kg COV max 40 g/l.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Vopsea lavabilă de Exterior culoarea ciocolată	Vopsea fatade Silicon Fassadenfarbe	R.M.	Supraten	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fața de, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea ciocolată - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare rezistență la decolorare (posibilitate de colorare), rezistență la UV și intemperii, impermeabilă la vaporii de apă, cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO. Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fața de, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea ciocolată - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare rezistență la decolorare (posibilitate de colorare), rezistență la UV și intemperii, impermeabilă la vaporii de apă, cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO. Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din

				umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.	conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 14 kg COV max 40 g/l.	25.07.2016
Lotul 3						
Grund universal	Supraton Lux Biocid	R.M.	Supraten	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Lotul 4						
Perii de vopsea	Perie	China	YYT	Perii de vopsea universală cu diminsiuni de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu diminsiuni de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Specificatiei tehnice
Perii de vopsea universală	Perie	China	YYT	Perii de vopsea universală cu diminsiuni de 70mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu diminsiuni de 70mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Specificatiei tehnice
Perii de vopsea universală	Perie	China	YYT	Perii de vopsea universală cu diminsiuni de 90mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu diminsiuni de 90mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Specificatiei tehnice
Perii pentru var 1	Perie	China	YYT	Perii pentru var cu mîner din lemn cu păr des 30-40x140-150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru var cu mîner din lemn cu păr des 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Specificatiei tehnice

Rulou mic	Rulou	China	YYT	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Specificatiei tehnice
Rulou	Rulou	China	YYT	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 150mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 150mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Specificatiei tehnice
Rulou mediu	Rulou	China	YYT	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Specificatiei tehnice
Rulou mare	Rulou	China	YYT	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 230mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mâner pentru vopsea din poliacril 250mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform Specificatiei tehnice
Lotul 8						
Clei PVA	Clei PVA Universal	R.M.	Cheton Grup	Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - 1 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare – 0.9 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM
Total loturi 5						
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_						
Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						