

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21178512 din 26 febr 2024
Obiectul achiziției: Corpuri de iluminat LED cu destinație specială

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1. Corp de iluminat LED 55-65 Wt	CARANDINI VEKA N 24LED	Barcelona - Spain	C. & G. CARANDINI, S.A.U	Conform standardelor producătorului și parametri tehnice discifrate	53W, 7900lm, 4000K, 70Ra, 0,98PF, Life L90 > 100000Hours, 220-240V, 50Hz, IP66, Body Material-Die-cast aluminium, IK10, Electrical Class #1, Overvoltage Protection 10kV, Operating temperature [0C] -40 to +50, Warranty 5 Years, Mounting [Ø] 60mm, Angle Fixing unit, LED module, Corrosion resistant, Production year - 2024.	Safety Standard EN, EMC ompatibility EN, ENEC+, RoHS certification
1.2. Corp de iluminat LED 100-110 Wt	CARANDINI VEKA S 36LED				101W, 14350lm, 4000K, 70Ra, 0,99PF, Life L90 > 100000Hours, 220-240V, 50Hz, IP66, Body Material-Die-cast aluminium, IK10, Electrical Class #1, Overvoltage Protection 10kV, Operating temperature [0C] -40 to +50, Warranty 5 Years, Mounting [Ø] 60mm, Angle Fixing unit, LED module, Corrosion resistant, Production year - 2024.	
1.3. Corp de iluminat LED 120-130 Wt	CARANDINI VEKA M 48LED				126W, 18100lm, 4000K, 70Ra, 0,99PF, Life L90 > 100000Hours, 220-240V, 50Hz, IP66, Body Material-Die-cast aluminium, IK10, Electrical Class #1, Overvoltage Protection 10kV, Operating temperature [0C] -40 to +50, Warranty 5 Years, Mounting [Ø] 60mm, Angle Fixing unit, LED module, Corrosion resistant, Production year - 2024.	
1.4. Corp de iluminat LED 200-210 Wt	CARANDINI VEKA L 96LED				205W, 30000lm, 4000K, 70Ra, 0,99PF, Life L90 > 100000Hours, 220-240V, 50Hz, IP66, Body Material-Die-cast aluminium, IK08, Electrical Class #1, Overvoltage Protection 10kV, Operating temperature [0C] -40 to +50, Warranty 5 Years, Mounting [Ø] 60mm, Angle Fixing unit, LED module, Corrosion resistant, Production year - 2024.	

Lotul 2						
2.1. Corp de iluminat LED 80-100 Wt (cu metoda montării: suspendare pe cablu metalic prin centru drumului)	CARANDINI CENTURY CT1 48LED	Barcelona - Spain	C. & G. CARANDINI, S.A.U	Conform standardelor producătorului și parametri tehnice discifrate	88W, 13200lm, 4000K, 70Ra, 0,99PF, Life L90 > 100000Hours, 220-240V, 50Hz, IP66, Body Material-Die-cast aluminium, IK10, Electrical Class #1, Overvoltage Protection 10kV, Operating temperature [0C] -40 to +50, Warranty 5 Years, suspendat, , LED module, Corrosion resistant, Production year - 2024.	Safety Standard EN, EMC ompatibility EN, ENEC+, RoHS certification
TOTAL						

Data completării 11/03/2024 Cu stimă,

Administrator „Elevel Group” S.R.L IDNO-Cod fiscal: 1023600018326: Anatolie Doba

.....
(semnătura autorizată)