

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ ocds-b3wdp1-MD-1664185409507 _____ din _____ 17.10.2022 _____
Obiectul achiziției: _____ Construcții modulare _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
Construcție modulară	Construcție modulară cu destinația: încăpere pentru muncitori (6x3x2,82)	Republica Moldova	SRL METSUD	<p>Geam PVC, cu dublu deschidere 1,20 x 1,00m, cu plasa anti tintari. – 2 buc.</p> <p>- Ușa PVC, 0,80 x 2,05 m, cu amortizator usa, SP/sticla – 1 buc.</p> <p>- Priza electrica – 4 buc.</p> <p>- Corp de iluminare ( LED) 600x600 – 3 buc.</p> <p>- Cutie automate electricitate – inclus.</p> <p>Descrierea :</p> <p>- Dimensiunile exterioare lungimea 6,00m, latimea 3,00m, inaltimea 2,82m</p> <p>- Dimensiunile interioare lungimea 5,80m, latimea 2,80m, inaltimea 2,40m</p>	<p>Geam PVC, cu dublu deschidere 1,20 x 1,00m, cu plasa anti tintari. – 2 buc.</p> <p>- Ușa PVC, 0,80 x 2,05 m, cu amortizator usa, SP/sticla – 1 buc.</p> <p>- Priza electrica – 4 buc.</p> <p>- Corp de iluminare ( LED) 600x600 – 3 buc.</p> <p>- Cutie automate electricitate – inclus.</p> <p>Descrierea :</p> <p>- Dimensiunile exterioare lungimea 6,00m, latimea 3,00m, inaltimea 2,82m</p> <p>- Dimensiunile interioare lungimea 5,80m, latimea 2,80m, inaltimea 2,40m</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiunile interioare lungimea 5,80m, latimea 2,80m, inaltimea 2,40m</li> <li>- Structura metalica profilata la rece sablata cu grosimea 3mm, acoperit cu grund si vopsea</li> <li>- Peretii conferctionati din panouri sandwich PUR 60mm,culoare alb/gri, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. hC.</li> <li>- Tavan confectionat din panouri sandwich PUR 60mm, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. hC</li> <li>- Acoperisul confectionat din tablă profilată H – 40 mm, grosime 0,42 mm culoare alb/gri. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiş este de 250 kg/m2. Sa fie prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiş și 4 orificii pentru evacuarea apelor pluviale.</li> <li>- Podeaua confectionata din panouri sandwich PUR 60mm, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. hC. Si acoperita cu OSB si linoleum.</li> <li>- Instalația electrică ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat, iluminare LED, prize 220W.</li> <li>- Incalzirea incaperii tip electrica convector electric</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Structura metalica profilata la rece sablata cu grosimea 3mm, acoperit cu grund si vopsea</li> <li>- Peretii conferctionati din panouri sandwich PUR 60mm,culoare alb/gri, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. hC.</li> <li>- Tavan confectionat din tabla zincată grosimea 0,4mm, cu strat de vata mineral grosime 100mm si 50 mm, acoperită cu DSP 16mm</li> <li>- Acoperisul confectionat din tabla Al-Zn grosime 0,45 mm culoare /gri. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiş este de 250 kg/m2. Sa fie prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiş și 4 orificii pentru evacuarea apelor pluviale.</li> <li>- Podeaua confectionata din tabla metalică grosimea 0,4mm. și acoperită cu OSB si linoleum.</li> <li>- Instalația electrică ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat, iluminare LED, prize 220W.</li> </ul>	
Construcție modulară	Construcție modulară cu destinația: încăpere pentru muncitori (4x3x2,82)	Republica Moldova	SRL METSUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geam PVC, 1,20 x 1,00 m – 1 buc.</li> <li>- Ușa PVC, 0,80 x 2,05 m, cu amortizator usa, SP/sticla – 1 buc.</li> <li>- Priza electrica –4 buc.</li> <li>- Corp de iluminare ( LED) 600x600 – 2 buc.</li> <li>- Cutie automate electricitate – inclus.</li> </ul> <p>Descrierea :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geam PVC, 1,20 x 1,00 m – 1 buc.</li> <li>- Ușa PVC, 0,80 x 2,05 m, cu amortizator usa, SP/sticla – 1 buc.</li> <li>- Priza electrica –4 buc.</li> <li>- Corp de iluminare ( LED) 600x600 – 2 buc.</li> <li>- Cutie automate electricitate – inclus.</li> </ul> <p>Descrierea :</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiunile exterioare lungimea 4,00m, latimea 3,00m, inaltimea 2,82m</li> <li>- Dimensiunile interioare lungimea 3,80m, latimea 2,80m, inaltimea 2,40m</li> <li>- Structura metalica profilata la rece sablata cu grosimea 3mm, acoperit cu grund si vopsea.</li> <li>- Peretii conferctionati din panouri sandwich PUR 60mm , culoare alb/gri, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. hC.</li> <li>- Tavan confectionat din panouri sandwich PUR 60mm, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. hC</li> <li>- Acoperisul confectionat din tablă profilată H – 40 mm, grosime 0,42 mm culoare alb/gri. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiş este de 250 kg/m2. Sa fie prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiş și 4 orificii pentru evacuarea apelor pluviale.</li> <li>- Podeaua confectionata din panouri sandwich PUR 60mm, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. hC. Si acoperita cu OSB si linoleum.</li> <li>- Instalația electrică ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat, iluminare LED, prize 220W.</li> <li>- Incalzirea incaperii tip electrica convector electric</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiunile exterioare lungimea 4,00m, latimea 3,00m, inaltimea 2,82m</li> <li>- Dimensiunile interioare lungimea 3,80m, latimea 2,80m, inaltimea 2,40m</li> <li>- Structura metalica profilata la rece sablata cu grosimea 3mm, acoperit cu grund si vopsea</li> <li>- Peretii conferctionati din panouri sandwich PUR 60mm,culoare alb/gri, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. hC.</li> <li>- Tavan confectionat din tabla zincată grosimea 0,4mm, cu strat de vata mineral grosime 100mm si 50 mm, acoperită cu DSP 16mm</li> <li>- Acoperisul confectionat din tabla Al-Zn grosime 0,45 mm culoare /gri. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiş este de 250 kg/m2. Sa fie prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiş și 4 orificii pentru evacuarea apelor pluviale.</li> <li>- Podeaua confectionata din tabla metalică grosimea 0,4mm. și acoperită cu OSB si linoleum.</li> <li>- Instalația electrică ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat, iluminare LED, prize 220W.</li> </ul>	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Macovei Alexandru În calitate de: Administrator  
Ofertantul: SRL METSUD Adresa: mun. Bălți, str. Cernihovschi 52