

Anexa nr. 3

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1773130606353 din 10.03.2026						
Obiectul achiziției: Accesorii de sudură						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Arzător d= min 250mm max 300mm cu gaz de tăiere de tip cu duză, greutate până la 800gr, Tip gaz pentru utilizare : Oxigen - Propan , Lungime de la 500mm până la 550mm	Arzator taiere YBL- d= 250mm cu gaz, greutate 800gr, Tip gaz pentru utilizare : Oxigen - Propan , Lungime 550mm	China	Ningbo Chimpin Industrial LTD	Arzător d= min 250mm max 300mm cu gaz de tăiere de tip cu duză, greutate până la 800gr, Tip gaz pentru utilizare : Oxigen - Propan , Lungime de la 500mm până la 550mm	Arzator taiere YBL- d= 250mm cu gaz, greutate 800gr, Tip gaz pentru utilizare : Oxigen - Propan , Lungime 550mm	
Arzător acetilenă G1/4, greutate 320gr, marime 350x70x80mm, ISO5172, grosime metal de la 0,4-5mm, diametru niplu 6mm, în set 7 duze de schimb	Arzator JETSOUD Acetilena G1/4 LH (cod G0767919) greutate 320gr, marime 350x70x80mm, ISO5172, grosime metal de la 0,4-5mm, diametru niplu 6mm, în set 7 duze de schimb (cod L192111)	Cehia	GCE GasContro Equipment	Arzător acetilenă G1/4, greutate 320gr, marime 350x70x80mm, ISO5172, grosime metal de la 0,4-5mm, diametru niplu 6mm, în set 7 duze de schimb	Arzator JETSOUD Acetilena G1/4 LH (cod G0767919) greutate 320gr, marime 350x70x80mm, ISO5172, grosime metal de la 0,4-5mm, diametru niplu 6mm, în set 7 duze de schimb (cod L192111)	
Pistol pentru aparat de sudare MB15AK cu sirmă 0,6-1mm , lungime 3/4mm , clasificare 180A CO2/150A Gaze mixt, D.A.60%, duza gaz filetat cu izolare termica, lungime cablu 4m	Pistolet MIG (MB 15 AK) - cu sirmă 0,6-1mm , lungime 3/4mm , clasificare 180A CO2/150A Gaze mixt, D.A.60%, duza gaz filetat cu izolare termica, lungime cablu 4m	China	Ningbo Chimpin Industrial LTD	Pistol pentru aparat de sudare MB15AK cu sirmă 0,6-1mm , lungime 3/4mm , clasificare 180A CO2/150A Gaze mixt, D.A.60%, duza gaz filetat cu izolare termica, lungime cablu 4m	Pistolet MIG (MB 15 AK) - cu sirmă 0,6-1mm , lungime 3/4mm , clasificare 180A CO2/150A Gaze mixt, D.A.60%, duza gaz filetat cu izolare termica, lungime cablu 4m	
Opritor (reductor) de flacără acetilena SG2 G3/8 LH , oxigen	Opritor flacara Acetilena - (reductor) SG2 G3/8 LH , oxigen 10bar, acetilena 1,5bar, hidrogen-propan-metan 5bar	China	Ningbo Chimpin Industrial LTD	Opritor (reductor) de flacără acetilena SG2 G3/8 LH , oxigen 10bar, acetilena 1,5bar, hidrogen-propan-metan 5bar	Opritor flacara Acetilena - (reductor) SG2 G3/8 LH , oxigen 10bar, acetilena 1,5bar, hidrogen-propan-metan 5bar	

10bar, acetilena 1,5bar, hidrogen-propan-metan 5bar						
Opritor (reductor) de flacără oxigen SG2 G1/4, 10bar, acetilena 1,5bar, hidrogen-propan-metan 5bar	Opritor flacara Oxigen - (reductor) SG2 G1/4, 10bar, acetilena 1,5bar, hidrogen-propan-metan 5bar	China	Ningbo Chimpin Industrial LTD	Opritor (reductor) de flacără oxigen SG2 G1/4, 10bar, acetilena 1,5bar, hidrogen-propan-metan 5bar	Opritor flacara Oxigen - (reductor) SG2 G1/4, 10bar, acetilena 1,5bar, hidrogen-propan-metan 5bar	
Duză PNME 3/64 de tăiere metal grosime 10-25mm , material de confecționare - Cupru,	Duza Taiere PNME 3/64 (10 - 25 mm) material de confecționare - Cupru, (cod 0769067)	China	Ningbo Chimpin Industrial LTD	Duză PNME 3/64 de tăiere metal grosime 10-25mm , material de confecționare - Cupru,	Duza Taiere PNME 3/64 (10 - 25 mm) material de confecționare - Cupru, (cod 0769067)	
Reductor OR37 pentru Oxigen cu presiune de lucru min 200/10 bar , ISO 2503, Tip conexiune W21.8-1/14inci	Reductor p/u Oxigen cu presiune de lucru min (200/10 bar) - OR 37 ISO 2503, Tip conexiune W21.8-1/14inci	China	Ningbo Chimpin Industrial LTD	Reductor OR37 pentru Oxigen cu presiune de lucru min 200/10 bar , ISO 2503, Tip conexiune W21.8-1/14inci	Reductor p/u Oxigen cu presiune de lucru min (200/10 bar) - OR 37 ISO 2503, Tip conexiune W21.8-1/14inci	
Reductor pt Acetilenă AR 07 presiune pînă la 200bar, Consum gaz L/min 0-32 , Standart ISO 2503	Reductor p/u Acetilena - AR 07 presiune pînă la 200bar, Consum gaz L/min 0-32 , Standart ISO 2503	China	Ningbo Chimpin Industrial LTD	Reductor pt Acetilenă AR 07 presiune pînă la 200bar, Consum gaz L/min 0-32 , Standart ISO 2503	Reductor p/u Acetilena - AR 07 presiune pînă la 200bar, Consum gaz L/min 0-32 , Standart ISO 2503	
Reductor pentru Propan 1,5bar LR 07, Standart ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145	Reductor pentru Propan 1,5bar LR 07, Standart ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145	China	Ningbo Chimpin Industrial LTD	Reductor pentru Propan 1,5bar LR 07, Standart ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145	Reductor pentru Propan 1,5bar LR 07, Standart ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145	
Furtun oxigen, Diametru interior 9mm, culoare albastru, clasa furtunului -3, Presiunea de lucru 20bar. Diapazon teperaturilor de lucru de la -30 pînă la +70	Furtun Oxigen (9 mm) culoare albastru, clasa furtunului -3, Presiunea de lucru 20bar. Diapazon teperaturilor de lucru de la -30 pînă la +70	China	Jiangsu Haoguanjia RubberIndustri LTD	Furtun oxigen, Diametru interior 9mm, culoare albastru, clasa furtunului -3, Presiunea de lucru 20bar. Diapazon teperaturilor de lucru de la -30 pînă la +70	Furtun Oxigen (9 mm) culoare albastru, clasa furtunului -3, Presiunea de lucru 20bar. Diapazon teperaturilor de lucru de la -30 pînă la +70	
Duza Gaz Conica, Diametru con d=12mm MB15AK	Duza Gaz Conica (d= 12 mm) MB GRIP 15 (cod 145.0075)	Germania	ABICOR BINZEL	Duza Gaz Conica, Diametru con d=12mm MB15AK	Duza Gaz Conica (d= 12 mm) MB GRIP 15 (cod 145.0075)	
Port duza curent model M6x25 MB15AK, mărime duză la contact d=0,6mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	Port Duza curent (M 6) MB 15 AK (cod 002.0078) mărime duză la contact d=0,6mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	Germania	ABICOR BINZEL	Port duza curent model M6x25 MB15AK, mărime duză la contact d=0,6mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	Port Duza curent (M 6) MB 15 AK (cod 002.0078) mărime duză la contact d=0,6mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	
Duza curent MB15AK M6x25 E-Cu, diametru duzei la contact d=1,0mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	Duza Curent MB15 AK (M6 x 25) E-Cu (d= 1.0 mm) (cod 140.0253)	Germania	ABICOR BINZEL	Duza curent MB15AK M6x25 E-Cu, diametru duzei la contact d=1,0mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	Duza Curent MB15 AK (M6 x 25) E-Cu (d= 1.0 mm) (cod 140.0253)	

Pasta antistropi 300gr (pentru tratarea pistoalelor de sudură, pentru antilipire spropri de metal)	Pasta antistropi DUSOFIX 300 g (cod 192.D032) BINZEL (pentru tratarea pistoalelor de sudură, pentru antilipire spropri de metal)	Germania	ABICOR BINZEL	Pasta antistropi 300gr (pentru tratarea pistoalelor de sudură, pentru antilipire spropri de metal)	Pasta antistropi DUSOFIX 300 g (cod 192.D032) BINZEL (pentru tratarea pistoalelor de sudură, pentru antilipire spropri de metal)	
Duză curent MB15AK M6x25 E-Cu, diametru duzei la contact d=0,8mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	Duza Curent MB15 (M6 x 25) E-Cu (d= 0.8 mm) diametru duzei la contact d=0,8mm, Lungime 25mm, mărime filet M6 (cod 140.0059)	Germania	ABICOR BINZEL	Duză curent MB15AK M6x25 E-Cu, diametru duzei la contact d=0,8mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	Duza Curent MB15 (M6 x 25) E-Cu (d= 0.8 mm) diametru duzei la contact d=0,8mm, Lungime 25mm, mărime filet M6 (cod 140.0059)	
Pistolet pentru sudare 4M , cu mâner din 2 componente, răcire cu aer, curent 180 A CO2, amestec gaz M21 minim 150 A, diametru sîrmă 0,6-1,0mm, Durata Activă: 60%	Pistolet sudură MB EVO (15 PRO) (cod 002.0713.1) - 4 m BINZEL , cu mâner din 2 componente, răcire cu aer, curent 180 A CO2, amestec gaz M21 minim 150 A, diametru sîrmă 0,6-1,0mm, Durata Activă: 60%	Germania	ABICOR BINZEL	Pistolet pentru sudare 4M , cu mâner din 2 componente, răcire cu aer, curent 180 A CO2, amestec gaz M21 minim 150 A, diametru sîrmă 0,6-1,0mm, Durata Activă: 60%	Pistolet sudură MB EVO (15 PRO) (cod 002.0713.1) - 4 m BINZEL , cu mâner din 2 componente, răcire cu aer, curent 180 A CO2, amestec gaz M21 minim 150 A, diametru sîrmă 0,6-1,0mm, Durata Activă: 60%	
TOTAL						

Ofertantul: ICS ACSEAL GAZ SRL

În calitate de: manager vânzări

Numele, Prenumele: Galbur Igor 069844223, Semnat: Autorizat

Valabilitatea ofertei : 60 zile

17.03.2026