

Solicitat		Propus: DRGEM, TOPAZ - 32D, Korea
Generator		
Putere ieșire nominală	min 32 kW	Da, 32 kW, pag. 30 op. manual
Curent ieșire maximală	min. 400mA	Da , 400 mA, pag. 30 op. manual
Diapazon kV ieșire	40-125 kV	Da, 40-125 kV , pag. 30 op. manual
Diapazon mAs ieșire	0.1-500 mAs	Da , 0.1-500 mAs, pag. 30 op. manual
Ciclu de operare	100 kV/320 mA/100 ms	Da, 100 kV/320 mA/100 ms, pag. 30 op. manual
Tip	Frecvență înaltă	Da
Unitate de bază		
Tip	Asisitata electric (motorizată)	Da
Viteza min de deplasare	min. 5 km/oră	Da, 5 km/oră, pag. 30 op. manual
Depășire prag min	50 mm	Da, 50 mm, pag. 30 op. manual
Înclinare min. de deplasare	10 grade	Da, 10 grade, pag. 30 op. manual
Distanță min. de deplasare	30 km	Da, 30 km , pag. 30 op. manual
Suport Tub		
	Tip coloana contrabalansată	Da
Rotire coloana axa orizontală	+/- 325 grade	Da, +/- 325 grade, pag. 30 op. manual
Rotire axa tub	-30/+90 grade	Da, -30/+90 grade , pag. 30 op. manual
Rotire suport tub	+/-180 grade	Da, +/-180 grade, pag 30 op. manual
Rotire colimator	+/- 90 grade	Da, +/- 120 grade , pag 30 op. manual
Diapozon SID	min. 1390 mm	Da, 1390 mm , pag 30 op. manual
Extensie orizontală	min.560 mm	Da, 560 mm, pag 30 op. manual
Tub x-ray		

Pata focală	max. 0.6/1.2 mm	Da, 0.6/1.2 mm, pag 32 op. manual
Raiting	min. 17/48 kW	Da,17/48 kW, pag 32 op. manual
Max anod HU	min. 150 KHU	Da,150 KHU, pag 32 op. manual
Max kV anod	min. 125 kV	Da, 125 kV, pag 32 op. manual
Detector		
Tip	FPD	Da
Suprafață activă	14x17 inch	Da, 14x17 inch, pag. 32 op. manual
Mărime pixel	max 139 mKm	Da, 139 um, pag. 32 op. manual
Rezoluție minimă centru	3.6 lin/mm	Da, 3.6 lin/mm, pag. 32 op. manual
Sicilator tip	Csi	Da, Csi, pag. 32 op. manual
Conversie A/D	min. 16 bit.	Da , 16 bit, pag. 32 op. manual
Colimator		
Tip iluminare	Singl LED	Da, LED, pag. 33 op. manual
Tip	manual	Da,manual, pag. 33 op. manual
Marker tip	Lazer	Da, Lazer, pag. 33 op. manual
Stație de lucru incorporată		
Monitor	min 17 inch	Da, 17 inch, pag 33 op. manual
Rezoluție	min 1280x1024	Da, 1280x1024, pag 33 op. manual
CPU	min. i3	Da, i3, pag 33 op. manual
Memorie RAM	min 4 Gb	Da, 4Gb, pag 33 op. manual
Memorie	min. 500 Gb HDD+ min 128 Gb SSD	Da, 500 Gb HDD+ min 128 Gb SSD, pag. 33 op. manual
Alimentare electrică		
Alimentare electrică	1 fază 100-240 VAC max.9A	Da, 1 fază 100-240 VAC max.9A, pag. 30 op. manual

Ofertant _____

(Semnatura autorizata)

SC IMUNOTEHNOMED S.R.L.