

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1694789124093 din 15.09.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (listă suplimentară 31)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 8 Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Model WANS 4040	Turcia	SCHRÖDER HEALTH PROJECTS	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Reglare manuală a părților importante în	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8poziții) Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare –DA Broșură Tip multifuncțional cu 6-8 poziții- Height UP Height Down Bacrest UP Bacrest Down Legrest UP Legrest Down Fowler position Cardiac Position Semi Fowler position Vascular Position Tip pacient adult DA Broșură Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice-DA Broșură Poza Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg - DA poziționare anti-Trendelenburg - DA Controlul de către asistentă Blocarea control pacient – Da Broșură Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat – 270 kg DA poza Broșură Înălțime Ajustabilă – 80 cm Broșura Rotile Diametru – 15 cm Broșura Sistem de blocare la minim 2 rotile -DA Parapete de protecție laterale DA Broșură	CE, ISO, Declaration of conformity AMDM DM000633257

				caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da	Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic – 43x43 cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională – DA Broșură Alimentare 220 V, 50 Hz- DA Broșură Saltele lavabile ortopedică - DA -Broșură	
Lotul 9 Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Model Carone	Turcia	Uzumcu Hospital Equipments Metal Processing Industry Inc.	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 3 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 12 ^{grade} Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 12 ^{grade} Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 80 ^{grade} Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) da Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. Reglabilă pe înălțime 55 - 80 cm Bare laterale, pliabile da Roți Diametru ≥ 15 cm Frine cu blocare centrală la toate 4 roți da Posibilitatea de blocare a direcției roților da Material oțel inox vopsit electrostatic Sarcina maximă ≥ 230 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen da Să fie dotată cu rotile/bamper de	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic- DA Secțiuni – 4 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor - 12° Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor- 12° Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz 0-83° Control manual da, din ambele părți- DA Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C)- DA Nișe pentru casete x-ray 3 buc.- DA Reglabilă pe înălțime 60-86 cm,+/- 5 cm Bare laterale, pliabile – DA Roți Diametru -20 cm Frine cu blocare centrală la toate 4 roți – DA Posibilitatea de blocare a direcției roților DA Material oțel inox vopsit electrostatic cu material antibacterian și anticoroziv Sarcina maximă - 320kg Dimensiuni: 222 x 84 cm Mînere pentru transportarea brancardei - DA Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă - DA Suport pentru balon de oxigen – DA Bamper de protecție în toate 4 colțuri – DA Broșura 1-3pag	ISO , Declarație de Conformitate

				protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete da		
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „AELO Grup”SRL

Adresa: Mun.Chișinău, str. Petru Movilă 23/5,ap (of)3