

Specificații tehnice

Numărul licitației: **LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1698408053034** din **14.11.2023**

Denumirea licitației: **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2024 (repetat)**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8
3310000-1	1	Termostat de laborator	Incuell V 404	Cehia (Germania)	BMT (MMM)	Certificări: -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașaportul tehnic autorizat de producător cu descrierea părților tehnice și a componentelor dispozitivului, -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar. -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical pe parcursul a 1(una) zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivului medical pe toată perioada de garanție -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2023-2024 -Confirmarea perioadei de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire. - Confirmarea asigurării dispozitivului cu suport de amplasare - Destinație: pentru termostatarea produselor biomedicale - volum de lucru 400 litri ±30 litri - interior din oțel inox - circulația aerului forțată - posibilitatea reglării vitezei ventilatorului: 0-100% - sistem de încălzire (temperatura incintei nu poate fi mai mică decât cea ambienta) - domeniu de temperatura: + °25C pînă la + °100C • ecran Touch screen color • prevazut cu porturi LAN și USB pentru transferul datelor • profil temperature - timp- multisegmente • alarme optice și acustice • prevazut cu memorie internă a programelor și stocare a unui registru de evenimente • schimbarea rapidă a parametrilor • posibilitatea de vizualizare rapidă a statusului echipamentului Proprietăți: Din material inoxidabil Dotat cu 4 rafturi rigide din inox Usa interior din sticlă Parametrii electrice: 220/380 V, 50 Hz.	Certificări: - Se confirma prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașaportul tehnic autorizat de producător cu descrierea părților tehnice și a componentelor dispozitivului, - Se confirma livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar. - Se confirma instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical pe parcursul a 1(una) zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. - Se confirma asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivului medical pe toată perioada de garanție - Se confirma anul producerii dispozitivului 2023-2024 - Perioada de garanție oferită - 36 luni din data finalizării procesului de instruire. - Se ofera suport de amplasare - rotile; - Destinație: Potrivit pentru tratarea sigură a culturilor microbiologice - volum de lucru 404 l, pag.1 plant 1 • interior din oțel inox: DIN 1.4301 (AISI 304), pag.1 plant 1 • circulația aerului forțată: da, se ofera Incuell V 404 Eco Line; • posibilitatea reglării vitezei ventilatorului: 10-100% sistem de încălzire (temperatura incintei nu poate fi mai mică decât cea ambienta) pag.8 Plant 2; - domeniu de temperatura: + °10C pînă la + °100C; pag.1 plant 1 • ecran Touch screen color - 3-inch (7.6 cm) LCD display;• Ecran FSTN transfectiv strălucitor, folosește tehnologia COG (este iluminat din spate și folosește reflexia luminii externe - intensitatea mai mare a luminii externe crește lizibilitatea afișajului)- pag.1 plant 1; • prevazut cu porturi: interfața RS232 și USB port - pag.1 plant 1 • profil temperature - timp- multisegmente: 9 programe, 2 segmente pentru fiecare, 99 de cicluri - pag.3 plant 2; • alarme optice și acustice; pag.1 plant 1 • prevazut cu memorie internă a programelor și stocare a unui registru de evenimente: SD card, pag.3 Plant 2; • schimbarea rapidă a parametrilor: programare Real time, pag.1 plant 1 • posibilitatea de vizualizare rapidă a statusului echipamentului: pag.1 plant 1 Proprietăți: Din material inoxidabil: DIN 1.4301 (AISI 304), pag.1 plant 1 Dotat cu 4 rafturi rigide din inox: se ofera 4 rafturi de inox MC001085 Usa interior din sticlă: pag.1 plant 1 Parametrii electrice: 230 V, 50/60 Hz: pag.2 plant 1 NOTA: Conform Declarației de conformitate de la producător acest dispozitiv nu se supune înregistrării de către AMDM!	CE
	2	Etuvă cu ventilație forțată	Stericell 404	Cehia (Germania)	BMT (MMM)	Certificări: -Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașaportul tehnic autorizat de producător cu descrierea părților tehnice și a componentelor dispozitivului, -Confirmarea privind livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar. -Confirmarea privind instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical pe parcursul a 1(una) zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. -Confirmarea privind asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivului medical pe toată perioada de garanție -Confirmarea privind anul producerii dispozitivului 2023-2024 -Confirmarea perioadei de garanție nu mai mică de 36 luni din data finalizării procesului de instruire. - Confirmarea asigurării dispozitivului cu suport de amplasare - Destinație: pentru termostatarea produselor biomedicale - volum de lucru 400 litri ±30 litri - interior din oțel inox - circulația aerului forțată - posibilitatea reglării vitezei ventilatorului: 0-100% - sistem de încălzire (temperatura incintei nu poate fi mai mică decât cea ambienta) - domeniu de temperatura: + °25C pînă la + °300C • ecran Touch screen color • prevazut cu porturi LAN și USB pentru transferul datelor • profil temperature - timp- multisegmente • alarme optice și acustice • prevazut cu memorie internă a programelor și stocare a unui registru de evenimente • schimbarea rapidă a parametrilor • posibilitatea de vizualizare rapidă a statusului echipamentului Proprietăți: Din material inoxidabil Dotat cu 4 rafturi rigide din inox Parametrii electrice: 220/380 V, 50 Hz.	Certificări: - Se confirma prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire, diagrama electronica, pașaportul tehnic autorizat de producător cu descrierea părților tehnice și a componentelor dispozitivului, - Se confirma livrarea și instalarea dispozitivelor medicale, în termen de 2 zile lucrătoare din data de notificare emisă de beneficiar. - Se confirma instruirea gratuită a personalului implicat în operarea dispozitivului medical pe parcursul a 1(una) zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. - Se confirma asigurarea funcționalității, mentenanței și reparației dispozitivului medical pe toată perioada de garanție - Se confirma anul producerii dispozitivului 2023-2024 - Perioada de garanție oferită - 36 luni din data finalizării procesului de instruire. - Se ofera suport de amplasare - rotile; - Destinație: STERICELL®Eco Line - Sterilizatorul cu aer cald este destinat utilizării în domeniul sănătății proces de sterilizare cu aer cald/caldura uscata, pag.1 Plant 3; • volum de lucru: 404 litri; pag.2 Plant 3; • interior din oțel inox: mat. No. 1.4301 (AISI 304); pag.1 Plant 3 • circulația aerului forțată: Sterilizator cu aer cald cu convecție forțată a aerului, pag.1 Plant 3 • posibilitatea reglării vitezei ventilatorului: 10-100%; pag.7 plant 2; sistem de încălzire (temperatura incintei nu poate fi mai mică decât cea ambienta) - domeniu de temperatura: + °10C pînă la + °250C, pag.1 Plant 3 • ecran Touch screen color: 3-inch (7.6 cm) LCD display;• Ecran FSTN transfectiv strălucitor, folosește tehnologia COG (este iluminat din spate și folosește reflexia luminii externe - intensitatea mai mare a luminii externe crește lizibilitatea afișajului)- pag.1 plant 3; • prevazut cu interfața RS232 și USB port - pag.1 plant 3 • profil temperature - timp- multisegmente: 9 programe, 2 segmente pentru fiecare, 99 de cicluri - pag.3 plant 2; • alarme optice și acustice: pag.1 plant 3; • prevazut cu memorie internă a programelor și stocare a unui registru de evenimente - SD card, pag.3 Plant 2; • schimbarea rapidă a parametrilor: programare Real time, pag.1 plant 3 • posibilitatea de vizualizare rapidă a statusului echipamentului Proprietăți: Din material inoxidabil, mat. No. 1.4301 (AISI 304); pag.1 Plant 3 Dotat cu 4 rafturi rigide din inox: se ofera 4 rafturi de inox MC001085 Parametrii electrice: 230 V, 50/60 Hz: pag.2 plant 3	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: C.Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5