

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	COP ocds-b3wdp1-MD-1689584755617 din 17.07.2023
Obiectul achiziției:	Achiziționarea utilajului agricol

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Grapă cu discuri	ADP - 5,2	Ucraina	Sloboda	Utilaj nou; Grapa cu discuri în trei rânduri; de tip tractată; cu cadru integral, de tip modular, cu tăvălugi spiralați; Cadru să fie dintr-o țevă cu parametrii minimali: 150 mm x 100 mm x6 mm; Baza reparabilă a fiecărui braț; Viteza de lucru 8-15 km/oră; Viteza de transportare nu mai mare de 25 km/oră; Lățimea de lucru nu mai mare de 5000 mm; Lățimea nu mai mare de 5500 mm; Înălțimea – nu mai mare de 1550 mm; Lungimea nu mai mare de 8300 mm; Greutatea cu tavalugi nu mai mare de 4900 kg; Numărul de discuri într-un rind 16/17/17, în total – 50 buc; Diametru discului -560 mm; Tipul discului producător Bellota;	Utilaj nou; Grapa cu discuri în două rânduri; de tip tractată; cu cadru integral, de tip modular, cu tăvălugi; Cadru să fie dintr-o țevă cu parametrii: 150 mm x 100 mm x6 mm; Baza reparabilă a fiecărui braț; Viteza de lucru 8-12 km/oră; Viteza de transportare nu mai mare de 20 km/oră; Lățimea de lucru de 5000 mm; Lățimea de 5500 mm; Înălțimea – de 1200 mm; Lungimea de 5100 mm; Greutatea cu tavalugi de 3400 kg; Numărul de discuri într-un rind 15/15, în total – 30 buc; Diametru discului -660 mm; Tipul discului producător Bellota; Distanța între discuri de 340 mm;	

				Distanța între discuri nu mai mică de 300 mm; Distanța între rânduri nu mai mică de 900 mm; Unghiul de atac al discurilor -0-25 grad; Adâncimea de lucru 3-15 cm; Puterea tractorului nu mai mare de 250 c.p. Garanția: min. 12 luni.	Distanța între rânduri de 1100 mm; Unghiul de atac al discurilor -0-25 grad; Adâncimea de lucru 3-18 cm; Puterea tractorului nu mai puțin de 210 c.p. Garanția: 12 luni.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager secție tehnică Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Sociteni, sos. Hincești 35