

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție:ocds-b3wdp1-MD-1747735725352 din 20.05.2025
	Denumirea procedurii de achiziție: Achizitionarea aparatelor de aer conditionat,inclusiv montarea

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h	Kaisai ICE	Polonia	Klima-Therm	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.5 ~ 3.2 - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.5 ~ 3.4; - Suprafața deservită (m2): 25 ~ 30; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 41. - Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); - 20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise	Productivitatea la racire , minim 2.6 kv (9000 BTU); Eficiența energetică A+++ / A++; Suprafata medie racită/încalzită minim 20m2 ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior 22db; Tensiune de alimentare 220-240 V; Frecvența(Hz) - 50Hz; Refrigerant – R32;	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Turuta Alexei În calitate de: Director

				(încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 500 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). - Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar). - Locția: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 6 bucăți; - str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău – 15 bucăți;	Interval de temperatură de funcționare (racire /incalzire) C-15'50/24~7 Bloc exterior – 765/555/303 Bloc interior – 835/295/208 Debit de aer (m³ / h) – 400; Culoare Alba Folosindofiltrare specializata, aparatul de aer conditionat nu numai ca raceste si incalzeste, ci si purifica eficient aerul. Filtrul Cold-CATALYST elimina substantele chimice precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul si formaldehida. Termen de garanție - 36 luni	
Aparat de aer condiționat 12000 BTU/h	Kaisai ICE	Polonia	Klima-Therm	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.4 ~ 4.2; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.5 ~ 4.4; - Suprafața deservită (m²): 35 ~ 40;	Productivitatea la racire , minim 3,5 kvw (12000 BTU); Eficiența energetică A+++/A++; Suprafata medie racită/încalzită minim 35m2 ;	

				- Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 45; Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); - 25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 600 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). – Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar) - Locția: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți; - str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău – 1 bucăți; - Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)	Performanța inverter; Nivel de zgomot interior - 22db; Tensiune de alimentare 220-240 V; Frecvența(Hz) - 50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de funcționare (racire /incalzire) C-15'50/24~7 Greutate bloc intern, kg – max 9.5 Greutate bloc extern, kg – max 22.8 Bloc exterior – 765/555/303 Bloc interior – 835/295/208 Debit de aer (m³ / h) – 520; Culoare alba Folosindofiltrare specializata, aparatul de aer conditionat nu numai ca raceste si incalzeste, ci si purifica eficient aerul. Filtrul Cold-CATALYST elimina substantele chimice precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat,	
--	--	--	--	--	---	--

					amoniacul, benzenul si formaldehida. Termen de garanție - 36 luni	
Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h	Kaisai ICE	Polonia	Klima-Therm	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.0 ~ 6; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.2 ~ 6.3; - Suprafața deservită (m²): 50 ~ 60; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 50; Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); - 25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 800 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar) - Loctia: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți; - Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare	Productivitatea la racire , minim 5,3 kvt (18000 BTU); Eficiența energetică A++/A+; Suprafata medie racită/încalzită minim 50m2 ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior - 22db; Tensiune de alimentare 220-240 V; Frecvența(Hz) - 50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de funcționare (racire /incalzire) C-15'50/24~7 Greutate bloc intern, kg – max 11.2 Greutate bloc extern, kg – max 33.5 Bloc exterior – 805/554/330 Bloc interior – 969/320/241 Debit de aer (m³ / h) – 800; Culoare alba Folosindofiltrare specializata, aparatul	

				pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)	de aer conditionat nu numai ca raceste si incalzeste, ci si purifica eficient aerul. Filtrul Cold- CATALYST elimina substantele chimice precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul si formaldehida. Termen de garantie - 36 luni	
--	--	--	--	---	--	--