

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1710405015027</u> din 15.03.2024						
Obiectul achiziției: „Cazane pe combustibil solid, secții, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe submersibile”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 8						
Cazan pe combustibil solid cu încărcare automată cu buncăr în complet 55 kw	Cazan TIS EKO DUO 55 KW	Belorusia	ООО "БелКомин"	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 3 mm; puterea termică nominală a cazanului minim – 55 kW (alimentarea fiind cu cărbune AM 13-25 mm); suprafața de încălzire minim – 550 m ² ; eficiența (randamentul), minim – 85 %; presiunea nominală de lucru a apei minim – 0,25 MPa; conectarea la rețeaua sistemului de încălzire	- Putere nominala 55 kW; - Suprafata incalzita pana la 550 mp. - Eficiență, la puterea nominală, nu mai puțin de 90%; - Protecție cu apă termală împotriva aprinderii combustibilului în alimentator; - Cazanul este realizat din oțel european de înaltă rezistență pentru cazane P265GH cu grosimea de 5mm; - Curățarea și întreținerea cazanului, inclusiv a schimbătorului de căldură,	--

				prin filet cu diametrul țevii de 32 mm (1 ¼"); cazanul să fie proiectat pentru alimentare cu apă caldă a spațiilor în care este instalat un sistem de încălzire centralizat cu circulația forțată a apei, echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou), inclusiv cu posibilitatea instalării sistemului de protecție termică a cazanului și alarmă sonoră; instalația de transport a combustibilului (din buncăr în cazan); să fie dotat cu sistem de protecție împotriva întoarcerii flăcării	se efectuează din partea din față a cazanului; • Carcasa cazanului acoperită cu pulbere; • Izolație termică cazan 50mm; • Unghi larg de deschidere al ușilor; • Garanție cazan 5 ani. • Cazanul este echipat cu o automatizare TIS-tronic 481R, care controlează ciclul la o anumită temperatură cu modularea lină a puterii arzătorului și, de asemenea, vă permite să programați procesul de ardere în funcție de tipul de combustibil și de condițiile de funcționare. • Combustibil: cărbune, peleți (până la 25 mm) • Presiunea nominală de lucru a apei minim – 0,25 MPa;	
Total lot 8						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director
Ofertantul: VILOTHERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A
