

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1710405015027</u> din 15.03.2024
Obiectul achiziției: „Cazane pe combustibil solid, sectii, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe submersibile ”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 8						
Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală 200 kw	Cazan TIS HARD PLUS 200 KW	Belorusia	ООО "БелКомин"	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 5 mm; puterea termică nominală a cazanului minim – 200 kW (alimentarea fiind cu cărbune AM 13-25 mm); Suprafața de încălzire minim – 1800 m ² ; eficiența (randamentul) minim – 80 %; presiunea nominală de lucru a apei minim – 0,4 MPa; conectare la rețeaua sistemului de	Cazanul cu combustibil solid TIS din seria HARD Plus 200, cu o putere de 200 kW este un cazan de incalzire care poate incalzi un spatiu rezidential sau industrial de pana la 2000 m2. Cazanul, este fabricat din oțel de cazan european P265GH, grosimea oțelului este de 5 mm.durata de viață a unor astfel de cazane este de cel	--

				<p>încălzire prin flanșe cu diametrul țevii de 65 mm (2 ½"); echipat cu ventilator pentru o aprindere mai ușoară și rapidă a combustibilului solid; cazanul să fie proiectat pentru alimentarea cu apă caldă a spațiilor în care este instalat un sistem de încălzire centralizat cu circulația forțată a apei.</p>	<p>puțin 20 de ani, iar perioada de garanție este de 5 ani. Presiunea nominală de lucru a apei minim – 0,4 MPa;</p> <p>Conectare la rețeaua sistemului de încălzire prin flanșe cu diametrul țevii de 65 mm (2 ½");</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cazanele cu putere de la 200 kW sunt echipate cu două ventilatoare. • Eficiența TIS din seria HARD Plus 200 este de 82%. • Temperatura de evacuare a gazelor arse 130°C • Grosimea izolației termice a cazanului este de 50 mm. • P.S. Mai jos este anexat tabelul cu toate caracteristicile produsului. 	
Total lot 8						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director
Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A

Тех. данные	Мощность	Макс. Рабочая температура	Объем воды в котле	Миним. тяга дымохода	Подключения	Диаметр дымохода	Масса котла	Размер топки	Максимальное рабочее давление	A	B	C	D	E	F	U	V	I	K	H
	кВт	°C	Литр	Па		мм	кг	dm ³	МПа	см	см	см	см	см	см	см	см	см	см	см
TIS HARD PLUS 200	200	85	710	22	DN200	220	1570	925	0,3	84	200	166	140	39	86	163	142	66	28	180