

**Drumuri locale în s.Dușmani,  
r.Glodeni**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 43-18-cor.**

**Lucrări la drumuri**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
		<b>Capitolul 1. Drumul nr.1 - 3250 m2</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Drum de bază</b>				
1.	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (grosimea albiei 10 cm)	100 m3	3,25		
2.	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire, h=10 cm	m3	325,00		
		<b>Capitolul 1.2. Podeț L=6.0 m, D=0.5 m</b>				
3.	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,15		
4.	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,00		
5.	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta de 5 cm grosime	100m2	0,10		
6.	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (Teava d=0.5 m, l=2.0 m), cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	3,00		
7.	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina, Tevi cu mufa din beton armat integrate TS 50.20.3int (d=0.5 m, l=2.0 m)	buc	3,00		
8.	PF05A	Hidroizolatii la tevi din beton din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	12,60		
9.	PB01A	Turnarea betonului simplu B12.5 /M150 in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 20 cm	m3	1,20		
10	PC01A	Cofraje pentru betoane in pereti la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,60		
11	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu B12.5/M150 in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin	m3	1,60		

12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	17,00		
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,17		
<b>Capitolul 2. Drumul nr.2 - 1950 m2</b>						
14	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (grosimea albiei 10 cm)	100 m3	1,95		
15	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire, h=10 cm	m3	195,00		

**Total:**

**Total deviz:**

L.Ş.

Ofertant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**

L.Ş.

Investitor

---



---