

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție_ ocde-b3wdp1-MD-1597659640381__din_10.09.2020_

Denumirea procedurii de achiziție: achiziționarea bancilor și scaunelor conform necesităților IP Gimnaziul M.Eminescu din or.Telenești

N	Cod CPV	Denumire bunuri	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificația tehnică deplină solicitată. Standarde de referință	Specificația tehnică deplină oferită	Standarde
---	---------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------	---	--------------------------------------	-----------

	00-139160000-1	Set individual (bancă și scaun) cu înălțime ajustabilă	scaun: YCX-09010 (mbb033)		:Fengcheng City Shenke Industry Co.,Ltd.; Yucai Holding Group CO., LTD.	Bancă. Suprafața de lucru (blatul): Material: MDF - 24 (±2) mm, cu bordură de PVC min. 5mm grosime formata, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet, formate din PVC prin injectare vacuumatică la cald în matrice. Dimensiuni: 500 x 700 (±10) mm. Blatul să fie dotat cu mecanism de reglare a unghiului de înclinare a suprafeței de lucru. Mecanism de înclinare tip PULL UP/CLICK (trageți în sus / faceți clic) acționat manual (fără folosirea sculelor). Unghiul de înclinare a suprafeței de lucru cuprins între 00-350 cu fixare în 4 poziții (între 100 și 350 /±50). Structura (corp): Material – țevă din oțel cu profil rotund (bare verticale, picioare, bară transversală) d-40 (±2) mm, vopsit electrostatic. Banca să fie dotată cu mecanism de reglare a înălțimii. Mecanismul de reglare a înălțimii tip PULL UP/CLICK (trageți în sus / faceți clic), acționat manual (fără utilizarea sculelor). Teava de ghidaj a înălțimii, d - 32 (±2) mm. Ajustarea înălțimi de la 640 la min. 760 mm (min. 4 poziții). Accesorii: Poliță/șertar: plasă metalică – min 4 mm grosime , fixată rigid de carcasa băncii sub blat. Cuier pentru ghiozdan. Tălp: cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea; garnituri din pvc fixate rigid de profilul picioarelor pentru protecția pardoselii.	Bancă. Suprafața de lucru (blatul): Material: MDF - 24 (±2) mm, cu bordură de PVC min. 5mm grosime formata, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet, formate din PVC prin injectare vacuumatică la cald în matrice. Dimensiuni: 500 x 700 (±10) mm. Blatul este dotat cu mecanism de reglare a unghiului de înclinare a suprafeței de lucru. Mecanism de înclinare este tip PULL UP/CLICK (trageți în sus / faceți clic) acționat manual (fără folosirea sculelor). Unghiul de înclinare a suprafeței de lucru cuprins între 0°-30° cu fixare în 4 poziții (între 10° și 30° /±5°). Structura (corp): Material – țevă din oțel cu profil rotund (bare verticale, picioare, bară transversală) d-40 (±1) mm, vopsit electrostatic. Banca este dotată cu mecanism de reglare a înălțimii. Mecanismul de reglare a înălțimii este tip PULL UP/CLICK (trageți în sus / faceți clic), acționat manual (fără utilizarea sculelor). Teava de ghidaj a înălțimii, d - 32 (±1) mm. Ajustarea înălțimi de la 640 la min. 760 mm (min. 4 poziții). Accesorii: Poliță/șertar: plasă metalică – min 4 mm grosime , fixată rigid de carcasa băncii sub blat. Cuier pentru ghiozdan. Tălpile sunt cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea; garnituri din pvc sunt fixate rigid de profilul picioarelor pentru protecția pardoselii. Culoare pentru	
--	----------------	---	---------------------------	--	---	---	--	--

1	39120000-03916000		Banca: ZGD-13-M (mbb026); S	RPC	Furnizor: SINO FENG EDUCATIONAL APPARATUS INT'L LIMITED; Producatori:	Culoare pentru ansamblu metalic gri întunecat, pentru blat gri deschis. Scaun. Dimensiunile scaunului: L(410) x l(420). Înălțimea scaunului să fie ajustabilă de la 380 mm până la min. 460, în cel puțin 4 trepte Structura: profil de 50x30x1,5mm din oțel, îmbinat prin sudura în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic; Picioarele scaunului să fie îmbinate cu garnituri din PVC, fixate rigid. Garniturile să fie prevăzute cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea în cazul denivelărilor pardoselii; Sezutul și spatarul, executate din polipropilena, cu o rezistență sporită la uzură în condiții de exploatare intensă. Dimensiuni șezut (LxlxH): 410x370mm, executat din polipropilena, cu colțurile rotunjite. Sezutul curbat de formă ergonomică potrivit anatomiei corpului. Spatarul (LxlxH): 390x270mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite. Spătarul să fie curbat ergonomic, potrivit anatomiei spatelui. Sezutul și spatarul prevăzute cu orificii pentru aerisire. Culoarea: Structura metalică – gri întunecat; Sezutul, spatarul și protecții PVC – gri întunecat. Termen de garanție minim 36 luni	ansamblu metalic este gri întunecat, pentru blat gri deschis. Scaun. Dimensiunile scaunului: L(410) x l(420). Înălțimea scaunului este ajustabilă de la 380 mm până la min. 460, în 4 trepte. Structura: profil de 50x30x1,5mm din oțel, îmbinat prin sudura în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic; Picioarele scaunului sunt îmbinate cu garnituri din PVC, fixate rigid. Garniturile sunt prevăzute cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea în cazul denivelărilor pardoselii; Sezutul și spatarul, sunt executate din polipropilena, cu o rezistență sporită la uzură în condiții de exploatare intensă. Dimensiuni șezut (LxlxH): 410x370mm, executat din polipropilena, cu colțurile rotunjite. Sezutul este curbat de formă ergonomică potrivit anatomiei corpului. Spatarul (LxlxH): 390x270mm, este executat din polipropilena, cu marginile rotunjite. Spătarul este curbat ergonomic, potrivit anatomiei spatelui. Sezutul și spatarul sunt prevăzute cu orificii pentru aerisire. Culoarea: Structura metalică – gri întunecat; Sezutul, spatarul și protecții PVC – gri întunecat. Termen de garanție 36 luni	
---	-------------------	--	-----------------------------	-----	---	--	---	--

Semnat: _____

Nume: **Igor Ojog**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Cartdidact SRL**

Adresa: **Șos. Hincești, 138/1, Chișinău, Republica Moldova**

Data: **10.09.2020**