

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742466651143 din 25 aprilie 2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Vopsele, lacuri și masticuri						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2.Vopsele alchidice						
Vopsea albă	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal si zidărie. Consumul aproximativ : 12-13m2/litru/strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7-3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor;	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal si zidărie. Consumul aproximativ : 12-13m2/litru/strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor;	

				Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice; Utilizarea pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.	Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice; Utilizarea pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.	
Vopsea albastră	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice.	
Vopsea bej	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea	

				sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg . Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg . Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	
Vopsea roșie	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg . Produsul trebuie sa respecte legislația RM;HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg . Produsul trebuie sa respecte legislația RM;HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de	

				utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	
Vopsea sură	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg . Produsul trebuie să respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.7 kg . Produsul trebuie să respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	
Vopsea gri	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs,	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs,	

				max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg . Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg . Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	
Vopsea verde	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg . Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg . Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea	

				emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	
Vopsea cafenie	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg . Produsul trebuie să respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.7 kg . Produsul trebuie să respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	
Vopsea galbenă	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul	

				înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg . Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2.7 kg . Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	
Grund Alchidic pentru metal	Derogrund	Germania	Dr. Demuth Derisol Lackfarben	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-465 g/l Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite	

				vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	
Dizolvant pentru vopsele	646 Standart	RM	FPC Cheton Grup SRL	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni. Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri (la cerere). Garanție - 12 luni. Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	
Dizolvant	Cheton 650 Profesional	RM	FPC Cheton Grup SRL	Tip 650.Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere) .Garanție - 12 luni. Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	Tip 650.Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri (la cerere) .Garanție - 12 luni. Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	

White-Spirit	White Spirit	RO	Rompetrol (Vega)	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni. Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri (la cerere). Garanție - 12 luni. Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor; Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	
Vopsea pe baza de apă (exterior+interior)	Vopsea fatade Silicon Fassadenfarbe	RM	Supraten SA	Vopsea Acrilica (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersi cu aspect omogen, semiviscos densitate 1 litru = 1,58-1,65 kg pentru Tavane și Pereți folosita la interior/exterior , rezistența la curățare umeda conform ISO 11998 clasa 2. Aplicare pe toate tipurile minerale ca tencuieli,gleturi,zidarii, plăgi de gips-carton, beton. Uscare la atingere 20- 40 min. Consum 100-130 ml/m.p.Clasa de acoperire 1-2. Indici volativi până la 40 g/l. Ambalaj 10-25 kg Garanție - 12 luni. Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor;	Vopsea Acrilica (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersi cu aspect omogen, semiviscos densitate 1 litru = 1,53 kg pentru Tavane și Pereți folosita la interior/exterior , rezistența la curățare umeda conform ISO 11998 clasa 2. Aplicare pe toate tipurile minerale ca tencuieli,gleturi,zidarii, plăgi de gips-carton, beton. Uscare la atingere 20- 40 min. Consum 100-130 ml/m.p.Clasa de acoperire 1-2. Indici volativi până la 40 g/l. Ambalaj 14 kg Garanție - 12 luni. Produsul trebuie sa respecte legislația RM; HOTĂRÂRE Nr. 913 din 27.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții: Certificat de conformitate /Declarația de Performanță, conform Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare autovehiculelor;	

				Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	Legea 277 din 29.11.2018 Privind substanțele chimice;	
Total lot 2						
Semnat:_____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_						
Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						