

**„Restaurarea fatadelor si reconstructia acoperisului
cladirii Primariei municipiului Chisinau" or. Chisinau
bd. Stefan cel Mare si Sfant, 83**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 3329-2-1-2

Deviz-oferta № 3329-2-1-2

Solutii arhitecturale.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Acoperis				
		Capitolul 1.1. Brandmauer (SA17)				
1	RCsH07A 1	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 40x50mm, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei (pas 400mm, poz.12)	m2	173,00		
2	RCsH07A 1	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 30mm, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei (poz.13)	m2	42,00		
3	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	2,125		
4	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,125		
5	RCsI28A	Strat polimeric tip ONDULISS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate (pelicula hidroizolanta TehnoNicoli)	m2	173,00		
6	CE01A	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. (oale ceramice tip „Tondach”, 8,8buc/m2)	m2	173,00		
7	CE01B	Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	m	47,20		
8	CE01B	Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. (coame de ramificatie - 2buc)	m	2,00		
9	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata	m	25,60		

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,7 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (poz. 4; l=700mm)				
10	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (captusire la parapet; poz.5)	m2	30,50		
11	RCsI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,7 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (пелина, poz.6)	m	4,30		
12	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,7 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	40,80		
13	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet l=1020mm; poz.9) tabla zink-titan g=0,7mm	m	48,40		
14	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (покрытие завершений порталов; poz.10) tabla zink-titan g=0,7mm	m2	14,20		
15	RCsI25I	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (gura de captare a apelor de pe acoperis cu flansa si plasa de protectie)				
16	RCsI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (burlane din tabla zincata d=125mm, inclusiv: coturi 8buc)	m	4,00		
		Capitolul 1.2. Flighel (AP-83)				
17	RCsI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (tabla zincata g=0,7mm)	m2	572,50		
18	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheieturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (captusire la parapet)	m2	10,00		
19	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=600mm)	m	79,70		
20	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=670mm)	m	20,40		
21	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (jgheab pentru directionarea apei pe acoperis din tabla zincata g=0,7mm; l=700mm)	m	42,00		
22	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50mm				
23	RCsI25I	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (gura de captare a apelor de pe acoperis cu flansa si plasa de protectie)	buc	7,00		
24	RCsI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (burlane din tabla zincata d=125mm, inclusiv: pilnie colectoare 7buc, coturi 112buc)	m	145,60		
		Capitolul 1.3. Donjon(AP-83)				
25	RCsI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (tabla zincata g=0,7mm)	m2	42,30		
26	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (jgheab pentru directionarea apei pe acoperis din tabla zincata g=0,7mm; l=700mm)	m	6,00		
27	RCsI25I	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (gura de captare a apelor de pe acoperis cu flansa si plasa de protectie)	buc	2,00		
28	RCsI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (burlane din tabla zincata d=125mm, inclusiv: coturi 4buc)	m	4,00		
29	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=600mm)	m	30,60		
		Capitolul 1.4. Cladirea principala(AP-83)				
30	RCsI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile,	m2	2 040,00		

1	2	3	4	5	6	7
		racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (tabla zincata g=0,7mm)				
31	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=600mm)	m	26,90		
32	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=860mm)	m	51,00		
33	RCsI22F k=1,12	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=1120mm)	m	40,00		
34	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (покрытие завершений порталов; poz.10) tabla zink-titan g=0,7mm	m2	26,60		
35	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=800mm)	m	158,00		
36	RCsI25I	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca	buc	21,00		

1	2	3	4	5	6	7
		piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (gura de captare a apelor de pe acoperis cu flansa si plasa de protectie)				
37	RCsI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (burlane din tabla zink-titan d=120mm, inclusiv: coturi 189buc)	m	241,50		
38	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (pinza tip tent PVC)	m2	750,00		
		Capitolul 1.5. Lucarne (13 buc; AP 90-93)				
39	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (poz.1...15)	m3	10,64		
40	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	10,64		
41	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (15 mm grosime), la constructii obisnuite. (poz.20)	m2	148,20		
42	CK17A1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (lambriu g=15mm, poz.20*)	m2	26,26		
43	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (captusire fronton cu lambriu g=15mm, poz.20**)	m2	8,84		
44	RpCO12 A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestrea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	m2	19,50		
45	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,056		
46	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,056		
47	RpCR12B 1	Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei (vopsea lac pentru lemn la exterior - transparent - 2 straturi)	m2	83,85		
48	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	153,66		
		Capitolul 1.6. Canale de ventilare (T1, T2; AP 94-100)				
49	CL26A	Rame metalice gata confectionate (carcas din profile L40x5)	kg	1 085,95		

1	2	3	4	5	6	7
50	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	38,01		
51	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (captusire cu placi CMJI, g=12mm)	m2	764,27		
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (racordarea canalului de ventilare cu acoperisul)	m2	44,40		
53	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor (captusire cu tabla zink-titan g=0,7mm a elementelor parapet)	m2	26,64		
54	RCsI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordurile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (invelire cu tabla zink-titan g=0,7mm a canalelor de ventilare)	m2	64,01		
55	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren g=80mm)	m2	538,86		
56	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren g=50mm)	m2	64,01		
57	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren g=85mm)	m2	35,82		
58	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren g=95mm)	m2	13,21		

1	2	3	4	5	6	7
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	-651,90		
		Capitolul 2. Ferestre (fara cost)				
60	CK05A	Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ОБ-1 - 5buc; bloc de fereastră cu usa; inclusiv usa S=17,8m2)	m2	63,85		
61	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră ОВ-2 individuala - 87buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	296,67		
62	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala ОВ-3 - 6buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	15,07		
63	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala ОВ-3* - 2buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	4,26		
64	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră ОВ-4 individuala - 8buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	24,45		
65	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră ОВ-5 individuala - 16 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	83,61		
66	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră ОВ-6 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	24,48		
67	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau	m2	31,26		

1	2	3	4	5	6	7
		cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-7 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)				
68	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-8 individuala - 3 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	29,52		
69	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OB-9 - 1 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	1,66		
70	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OB-10 - 2 buc; cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	3,40		
71	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OB-11 - 7 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	8,54		
72	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OB-12 - 6 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	12,79		
73	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-13 individuala - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	18,85		
74	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-14 individuala -	m2	9,16		

1	2	3	4	5	6	7
		1 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)				
75	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra OB-15 individuala - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	14,75		
76	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OB-16 - 1 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	1,34		
77	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra OB-17 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	15,12		
78	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OB-18 - 4 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	9,00		
79	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra OB-19 individuala - 2 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	8,64		
80	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OB-20 - 1 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	2,31		
81	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra OB-21 individuala - 2 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	6,82		
82	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	10,84		

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră ОВ-22 individuala - 4 buc, cu 2 rinduri de cercevele)				
83	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră ОВ-23 individuala - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	20,77		
84	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră ОВ-24 individuala - 13 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	46,67		
85	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră ОВ-25 individuala - 3 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	12,00		
86	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră ОВ-26 individuala - 1 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	3,33		
87	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră ОВ-27 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	16,26		
		Capitolul 3. Usi (fara cost)				
88	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-1 - 2 buc, in 4 canaturi cu)	m2	18,88		
89	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-2 - 7buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	46,67		
90	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-2* - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita)	m2	7,29		
91	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata	m2	6,41		

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-3 - 1buc, in 2 canaturi cu supralumina)				
92	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-4 - 2buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	9,46		
93	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-4* - 3 buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	14,90		
94	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-5 - 2 buc, in 2 canaturi)	m2	6,78		
95	RCsO29G	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat (usa individuala ДБ-6 - 1 buc)	m2	1,61		
96	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-7 - 2 buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	9,24		
97	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-8 - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita)	m2	5,66		
98	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-8* - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita)	m2	5,66		
99	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa antiincendiara 800x2050mm in complet cu feronerie si lacata - 4buc)	m2	6,56		
		Capitolul 4. Podele balcoane (AP55)				

1	2	3	4	5	6	7
100	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (gresie la balcoane)	m2	34,21		
101	RCsK41E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	45,00		
102	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat suport din mortar h=100mm)	m2	34,21		
103	RCsU09E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime	t	7,46		
104	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri)	t	7,46		
105	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7,46		
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,21		
107	RpIzC04 A k=2	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	34,21		
108	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice 150x150mm „метлахская плитка” nr.1)	m2	15,00		
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice 150x150mm „метлахская плитка” nr.2)	m2	13,00		
110	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice 150x150mm „метлахская плитка” nr.3)	m2	6,21		
111	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta 150x70mm „метлахская”)	m	45,00		
112	RCsI25I	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -mansoni de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca	buc	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
		piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (трап из нержавеющей стали с сеткой)				
113	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (труба d50*2 из нержавеющей стали)	kg	23,08		
		Capitolul 5. Finisare soclu(AP-80)				
114	RCsM33 B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (demontare granit la soclu)	m2	19,74		
115	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial (curatire suprafete granit)	m2	15,80		
116	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	192,58		
117	TrI1AA0 2F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (granit)	t	0,31		
118	TrI1AA0 1F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri de tencuia)	t	19,26		
119	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	19,57		
120	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	271,54		
121	CN14A	Finisaje transparente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet (impregnare soclu cu solutie antisепtica „Capatox”)	m2	271,54		
122	RCsJ12A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (g=50mm; sub placaj din granit)	m2	98,70		
123	RCsJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (g=30mm; sub placaj din piatra)	m2	118,74		
124	RCsM14 A	Placaje din marmura artificiala, cu grosimea de pina la 5 cm inclusiv, montate cu adeziv, pe suprafete verticale, inclusiv chitirea cu chit de rosturi (placare soclu cu placi din granit g=30mm) - material recuperabil	m2	15,80		
125	RCsM14	Placaje din marmura artificiala, cu	m2	82,90		

1	2	3	4	5	6	7
	A	grosimea de pina la 5 cm inclusiv, montate cu adeziv, pe suprafete verticale, inclusiv chituirea cu chit de rosturi (placare soclu cu placi din granit g=30mm)				
126	RCsM10 C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm, aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi (exclusiv glafurile), fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi din piatra „Cosauti”)	m2	118,74		
127	CN14A	Finisaje transparente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet (impregnare elemente din piatra cu solutie transparenta Disboxan 452 in doua straturi)	m2	118,74		
128	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	54,10		
129	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2	54,10		
		Capitolul 6. Alte lucrari (AP-80) Capitolul 6.1. Pereu (158,2m2)				
130	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (h=250mm)	m3	39,55		
131	TsC53B k=2	Compactarea pamintului cu piatra sparta (h=100mm)	100m2	1,582		
132	CA02C	Beton M200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	15,82		
133	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 4Bp1, 100x100mm)	kg	284,76		
134	DE17A kman,mec =2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (h=40mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	158,20		
135	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din	m	160,00		

