

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1655271669119 din 15.06.2020

Obiectul achiziției: Aparate de uz casnic 2022

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------|--|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 10. Boiler vertical 50 L | GCV 50 BiLight | Bulgaria | Tesy | Boiler vertical. Tip constructive;Boiler electric;Montaj -perete; Model tip Habitat;Volum 50 L; Volum ACM 45 L; Temperatura maximă boiler 75 °C; Presiune maximă 8 bar; Racord intrare apa rece(toli) 1/2; Racord ieșire ACM(toli) 1/2; Alimentare electrică 230/50 V/Hz; Putere rezistența electrica 1500W; Înălțime 768 mm; Diametru exterior 387 mm; Grosime izolate 33 mm; masa 17,5 kg. Garantie 12 luni" | Boiler vertical. Tip constructive;Boiler electric; Montaj -perete; Model tip GCV 80 BiLight ; Volum 50 L; Volum ACM 45 L; Temperatura maximă boiler 75 °C; Presiune maximă 8 bar; Racord intrare apa rece(toli) 1/2; Racord ieșire ACM(toli) 1/2 ; Alimentare electrică 230/50 V/Hz; Putere rezistența electrica 1500W; Dimensiuni 440x440x595 mm; Grosime izolate 33 mm; masa 17,0 kg. Garantie 24 luni" | |
| Lot 11. Boiler vertical 80 L | GCV 80 BiLight | Bulgaria | Tesy | Boiler vertical. Tip constructive; Montaj perete; Model tip GCVOL 804415 D09 TRC; Volum 80 L; Volum ACM 80 L; Temperatura maximă boiler 60 °C; Presiune maximă 6 bar; Racord intrare apa rece(toli) 1/2; Racord ieșire ACM(toli) 1/2; Alimentare electrică 230/50 V/Hz; Putere rezistența electrica 1500W; Înălțime 790 mm; Diametru exterior 440 mm; masa 21,4 kg. Garantie 12 luni" | Boiler vertical. Tip constructive; Montaj perete; Model tip GCV 80 BiLight ; Volum 80 L; Volum ACM 80 L; Temperatura maximă boiler 60 °C; Presiune maximă 6 bar; Racord intrare apa rece(toli) 1/2; Racord ieșire ACM(toli) 1/2; Alimentare electrică 230/50 V/Hz; Putere rezistența electrica 1500W; | |

| | | | | | |
|--|------------------------------|----------|---------------------------------|---|---|
| | | | | | Dimensiuni 790x440x460 mm; masa 21,3 kg. Garantie 24 luni" |
| Lot 13. Boiler electric 150 L | GCV 150 BiLight | Bulgaria | Tesy | Boiler electric 150 L, 1500 W, 0.8 Mpa.; Eficiența energetică Clasa C; Funcții: Anod de magneziu; Destinat pentru încălzire electrică; Greutate 29.3 kg; Înălțime: 117.5 cm; Număr serpentine: Fara serpentine; Presiune maximă de lucru 8 bar; Putere 1.5 kW; Suprafata de montare: perete; Tensiune alimentare: 220 V; Tip boiler: cu acumulare; Tip montare: vertical; Tip panou de comanda: mecanic; Tip produs: boiler electric; Utilizare: Rezidential; Material de protecție rezervor: Otel carbon; Sursa de energie: Electricitate. Garantie 24 luni | Boiler electric 150 L, 2000 W, 0.8 Mpa.; Eficiența energetică Clasa C; Funcții: Anod de magneziu; Model tip GCV 150 BiLight ; Destinat pentru încălzire electrică; Greeutate 30 kg; Dimensiuni 1320x440x460mm; Număr serpentine: Fara serpentine; Presiune maximă de lucru 8 bar; Putere 2,0 kW; Suprafata de montare: perete; Tensiune alimentare: 220 V; Tip boiler: cu acumulare; Tip montare: vertical; Tip panou de comanda: mecanic; Tip produs: boiler electric; Utilizare: Rezidential; Material de protecție rezervor: Otel carbon; Sursa de energie: Electricitate. Garantie 24 luni |
| Lot 14. Boiler electric 100 L | GCV 100 BiLight | Bulgaria | Tesy | Boiler vertical electric, tip constructive; Montaj-perete; Model tip GCVOL 1004415 D09 TRC; Volum 100 L; Volum ACM 100 L; Temperatura maximă boiler 60 °C; Presiunea maximă boile 6 bar; Racord intrare apa rece [toli]1/2; Racord ieșire ACM [toli] 1/2; Alimentare electrică V/Hz 230/50; Putere rezistență electrică W1500; Înălțime 990 mm; Diametru exterior 440 mm; Masa 24 kg. Garantie 12 luni | Boiler vertical electric, tip constructive; Montaj-perete; Model tip GCV 100 BiLight ; Volum 100 L; Volum ACM 100 L; Temperatura maximă boiler 60 °C; Presiunea maximă 8 bar; Racord intrare apa rece [toli]1/2; Racord ieșire ACM [toli] 1/2; Alimentare electrică V/Hz 230/50; Putere rezistență electrică W 1500; Dimensiuni 936x440x460 mm; Masa 24 kg. Garantie 24 luni |
| Lot 15. Aparat aer condiționat split BTU 24000 | GENERALLUX GNRL-24CHSD/XA21I | China | TCL Home Appliances Co.Limit et | Aparat aer condiționat split; Inverter; Tip split; Moduri de operare răcire / încălzire; Modul de economie da; Turbo da; Performanță; Suprafata maximala, m2 60; Capacitate de racire, BTU 24000; Capacitate de racire, W 7003; Capacitate de incalzire, W 7180; Caracteristici; Tip split de perete; Nivel zgomot, dB 48; Puterea: Consum la racire, W 2700; Consum la incalzire, W 2500; Alimentare: Tip compressor inverter; Filtrarea; Filtru de curățare fina; Agent frigorific R410A; Control: Telecomanda da; Dimensiuni și greutate: Greutate unitatei interna, kg 11; Greutate unitatei externa, kg 52; Funcții suplimentare Режим SLEEP, таймер включения/выключения. Informații generale: Lungimea de tub (max.), m 15; Înălțimea de tub (max.), m 5; Montarea cu accesorii inclusa. Garantie, luni 24 | Aparat aer condiționat split; Inverter; Tip split; Moduri de operare răcire / încălzire; Modul de economie da; Turbo da; Performanță; Suprafata maximala, m2 60; Capacitate de racire, BTU 24000; Capacitate de racire, W 6810(1830~7800); Capacitate de incalzire, W 6870(1850~7900); Caracteristici: Tip split de perete; Nivel zgomot, dB 48; Puterea: Consum la racire, W 2700; Consum la incalzire, W 2500; Alimentare: Tip compressor inverter; Filtrarea; Filtru de curățare fina; |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|--|--|---|
| | | | | | <p>Agent frigorific R32; Control:Telecomanda da; Dimensiuni și greutate: Greutate unitatei interna, kg 16; Greutate unitatei externa, kg 46; Functii suplimentare regim SLEEP, TIMER oprire/pornire. Informații generale: Lungimea de tub (max.), m 15; Înălțimea de tub (max.), m 5; Montarea cu accesorii inclusa. Garanție, luni 24</p> |
| <p>Lot 16. Aparat aer condiționat split BTU 9000</p> | <p>KWSM- 09R410aH</p> | <p>China</p> | <p>Kanion Group Co. Limited</p> | <p>Aparat aer condiționat split; Moduri de operare răcire / încălzire; Modul silențios nu; Modul de economie da; Turbo da; Performanță; Suprafața maximală, m2 25; Capacitate de racire, BTU 9000; Capacitate de racire, W 2640; Capacitate de încălzire, W 2780; Caracteristici: Tip split de perete; Nivel zgomot, dB 36; Puterea:Consum la racire, W 950; Consum la încălzire, W 970; Alimentare: Tip compressor standard; Filtrarea; Filtru de curățare fina; Telecomanda da; Dimensiuni și greutate; Principale: Greutate unitatei interna, kg 7; Greutate unitatei externa, kg 27 Informații generale:Lungimea de tub (max.), m 5; Înălțimea de tub (max.), m 15; Montarea cu accesorii inclusa; Garanție, luni 24 Garanție la compresor 24</p> | <p>Aparate de aer condiționat 9000 BTU; Model KANION KWSM-09R410aH; Compresor TOSHIBA (Japonia); Agent frigorific R410A; Suprafața maximală: m2 25; Circulația aerului: m³/h 568; Capacitate de răcire: W 2640; Capacitate de încălzire: W 2800; Consum la racire: W 821; Consum la încălzire: W 795; Greutate unității interna: kg 7; Greutate unității externa: kg 23; Dimensiuni bloc interior: mm 715x194x285; Dimensiuni bloc exterior: mm 700x270x550; Regimiri: racier/încălzire, dezumificare, ventilare. timer, reglare viteza, filtrare etc.; Informații generale: Lungimea de tub (max.), m 15; Înălțimea de tub (max.), m 5; Montarea cu accesorii inclusa.Garantia: 24 luni; Garanție la compresor 24</p> |

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1655271669119 din 15.06.2020

Obiectul achiziției: Aparate de uz casnic 2022

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|--|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 39700000-9 | Lot 10. Boiler vertical 50 L | Buc | 6 | 2250,00 | 2700,00 | 13500,00 | 16200,00 | Livrarea și montarea bunurilor se va efectua în termen de 30 zile calendaristice din data intrării în vigoare a contractului | MD50TRPCC F518430C001 18AA | |
| 39700000-9 | Lot 11. Boiler vertical 80 L | Buc | 7 | 2470,00 | 2964,00 | 17290,00 | 20748,00 | | | |
| 39700000-9 | Lot 13. Boiler electric 150 L | Buc | 1 | 3450,00 | 4140,00 | 3450,00 | 4140,00 | | | |
| 39700000-9 | Lot 14. Boiler electric 100 L | Buc | 4 | 2740,00 | 3288,00 | 10960,00 | 13152,00 | | | |
| 39700000-9 | Lot 15. Aparat aer condiționat split BTU 24000 | Buc | 3 | 19840,00 | 23808,00 | 59520,00 | 71424,00 | | | |
| 39700000-9 | Lot 16. Aparat aer condiționat split BTU 9000 | Buc | 12 | 8800,00 | 10560,00 | 105600,00 | 126720,00 | | | |
| | TOTAL | | | | | 210320,00 | 252384,00 | | | |

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B