

Date generale



Boiler electric, emailat la interior și izolat cu poliuretan de mare densitate CFC Free (20 [mm]).

Caracteristici:

- supapă de siguranță;
- înveliș emailat cu conținut de zirconiu;
- protecție anticoroziune (anod protector din magneziu);
- flanșă eliptică;
- termostat reglabil;
- funcționare boiler semnalizată prin intermediul unui indicator de operare (LED);
- ușor de asamblat;
- mentenanță facilă;
- durată mare de viață.

Dacă vă numărați printre cei care locuiți la casă, suntem siguri că v-ați pus de multe ori problema achiziției unui boiler. Acesta este un produs util însă oricărei locuințe, scopul său fiind de a vă asigura un flux constant de apă caldă indiferent de sezon.

Vă prezentăm gama de boilere electrice Habitat, care conține boilere de 30, 50, 80 și 100 litri, concepută pentru a satisface orice utilizator. Aceste boilere electrice se remarcă prin rapiditatea cu care încălzesc apa. Boilerele Habitat sunt ușor de montat și extrem de rezistente la șocuri mecanice.

Boilerul electric Habitat cu acumulare este emailat la interior și izolat cu poliuretan de mare densitate CFC Free (20 [mm]). El are forma obișnuită, asemănătoare cu cea a unui rezervor. Deoarece este compus dintr-un ansamblu de încălzire și un termostat, acesta reușește să stabilizeze temperatura apei în funcție de setările alese de utilizator.

Specificatii tehnice:

BRAND: ELDOMINVESTE;

TIP CONSTRUCTIV: BOILER CU REZISTENȚĂ ELECTRICĂ;

MONTAJ: VERTICAL;

MODEL : VISION;

VOLUM [L]: 80;

VOLUM ACM [L]: 80;

CLASA DE EFICIENȚĂ: C;

PIERDEREA DE CĂLDURĂ [W]: N/A;

TEMP. MAXIMĂ BOILER [°C]: 75;

PRESIUNE MAXIMĂ BOILER [BAR]: 8;

DEBIT ACM LA DT=35 GRD: N/A;

RACORD INTRARE APĂ RECE [TOLI]: 1/2 TOLI;

RACORD IEȘIRE ACM [TOLI]: 1/2 TOLI;

ALIMENTARE ELECTRICĂ [V/Hz]: 230/50 V/HZ;

PUTERE REZISTENȚĂ ELECTRICĂ [W]: 2000;

ÎNĂLȚIME [MM]: 825 MM;

DIAMETRU EXTERIOR [MM]: 435 MM;

GROSIME IZOLAȚIE [MM]: 20 MM;

MASA [KG]: 23;