

Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul achizițiilor Reconstrucția blocului D cu amenajarea unei sale sportive cu vestiare și grupuri sanitare în gimnaziul din s.Furceni, comuna Ivancea, r-ul Orhei N045/2016

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment.	m2	345,000
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	3,720
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina între grinzi, umplutura din moloz sau zgura și îndepărtarea materialelor rezultate	m2	137,000
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	137,000
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor	m3	27,000
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	361,500
7	RpCO56A	Demontarea timplariei din lemn (usi)	m2	8,490
8	RpCO56A	Demontarea timplariei din lemn (ferestre)	m2	11,340
9	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	56,180
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descărcare în autovehicule teren catg. III (incărcarea gunoiului de construcție)	100 m3	0,810
11	TsI50A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de	t	56,180

1	2	3	4	5
		5 t la distanta de 3 km		
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,810
		2. Peretii		
13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	22,000
		3. Acoperisul		
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,370
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,370
16	CE30A	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (3,12 m3).	m2	346,900
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,120
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,120
19	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala -200 mm pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat	m2	290,700
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (coama -18.5 m, rigleta de capat -37 m)	m2	346,900
21	CK26B	Retinator de zapada	m	37,000
22	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	37,000
23	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de	m2	300,000

1	2	3	4	5
		rasinoase (0,87 m3) cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor		
24	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	5,360
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	637,600
26	CE31A	Captuseala din lemn [lambriu]	m2	41,640
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,000
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,300
		4. Pereti despartitori		
29	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	1,000
30	CK11B	Pereti despartitori cu usa din aluminiu	m2	15,820
		5. Ferestre		
31	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	5,500
32	CK57B	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	19,820
33	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	9,400
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m	9,400
		6. Usi		
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	34,310
		7. Pardoseala		

1	2	3	4	5
36	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,210
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,500
38	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	25,000
39	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	203,700
40	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-203,700
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	350,000
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	30,600
43	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	30,600
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm)	m2	37,900
45	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	37,900
46	IzF01A	Amorsarea suprafetelor cu grund "Ceresit CT17"	m2	55,400
47	IzF04B	Hidroizolare "Ceresit CL50" (1,2 kg/m2)	m2	55,400
48	IzF16A	OSB -15 mm	m2	152,700

1	2	3	4	5
49	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,020
50	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,020
51	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,020
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	68,500
53	CG05A	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin batere in cuie	m2	152,700
54	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	152,700
		8. Sahta de ventilare		
55	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,170
56	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala - 50 mm pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	6,880
57	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	6,880
58	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	6,880
		9. Finisarea interioara		

1	2	3	4	5
		9.1. Tavan		
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	221,200
60	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-221,200
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	221,200
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	221,200
		9.2. Pereti		
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	676,390
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm)	m2	450,050
65	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-450,050
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	450,050
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	450,050
68	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2	226,340

1	2	3	4	5
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
		10. Finisarea exterioara		
69	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren expandat -50 mm, lipite cu adeziv pentru polisteren (4kg/m2), pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	42,800
70	CF50B	Masa de spaclu armata "Ceresit CT 85"	m2	42,800
71	CI21B	Placarea peretilor cu placi din cosauti profilata	m2	42,800
72	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 80 mm	m2	118,700
73	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	118,700
74	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	118,700
		11. Lucrari diverse		
		11.1. Element decorativ		
75	CR03A	Element decorativ	m3	0,080
76	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,080
77	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,080
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg	17,200

1	2	3	4	5
		sau partial in beton		
79	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020