

CAIET DE SARCINI

la procedura de achiziție a lucrărilor de amenajare a terenului cu instalarea pavajului.

1. Denumirea autorității contractante: IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
2. IDNO: 1005600007685
3. Tip procedură achiziție: COP
4. Obiectul achiziției: Lucrări de amenajare a terenului cu instalarea pavajului.
5. Cod CPV: 45111291-4
Sursa financiară: surse proprii
[sursa banilor publici]
6. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție lucrărilor de amenajare a terenului cu instalarea pavajului.

Nr. d/o	Simbol Norme Cod resurse	Denumirea lucrărilor solicitate	Unitate de măsură	Volum	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		1. Largire drum acces linga blocul C			
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	38,000	
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	39,000	Clasa B30 F200.Rezisten ța beton nu mai puțin de 28-30MPa GOST666-91
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,300	
4	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	45,000	
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	7,200	
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	7,200	
7	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	m2	72,000	

8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	72,000	
		2. Micsorare gazon linga blocul C			
9	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	52,000	
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	39,000	Clasa B30 F200.Rezistența beton nu mai puțin de 28-30MPa GOST666-91
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,180	
12	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	30,000	
13	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	5,000	
14	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	5,000	
15	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	m2	46,000	
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	46,000	
		3. Carare spre str Dimo			
17	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	6,000	
18	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	4,000	
19		Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea	m	64,000	

	DE11A	spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm			
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	38,000	Plăci F200,clasa B22,5-B30. STAS SM 270,2008. Rezistența la uzură nu mai puțin de 0,7-0,9 g/cm3.
		4. Largire parcare linga blocul A			
21	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	15,000	
22	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	176,000	
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	45,000	Clasa B30 F200.Rezistența beton nu mai puțin de 28-30MPa GOST666-91
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,500	
25	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	80,000	
26	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	23,000	
27	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	23,000	
28	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	230,000	Plăci F200,clasa B22,5-B30. STAS SM 270,2008. Rezistența la uzură nu mai puțin de 0,7-0,9 g/cm3.
		5. Largire parcare linga str.Dimo			
29	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	45,000	
30	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton	m	89,000	Clasa B30 F200.Rezistența beton nu

		30x15 cm			mai puțin de 28-30MPa GOST666-91
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,650	
32	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	98,000	
33	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	23,000	
34	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	23,000	
35	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	225,000	Plăci F200,clasa B22,5-B30. STAS SM 270,2008. Rezistența la uzură nu mai puțin de 0,7-0,9 g/cm3.

7.Termenul de executare cu instalare pînă la 10.12. 2019. Locul executării lucrărilor:

IP CEEF, str. Miron Costin 26/2.

8.Cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/ cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1.	Fișa : informații generale despre ofertant	Semnătura autorizată	Obligativiu
2.	Certificat eliberat de FISC	Semnătură autorizată FISC	Obligativiu
3.	Copia certificatului de înregistrare sau Extrasului din Registrul de Stat.	Copia	Obligativiu
4.	Copia certificatelor de conformitate a materialelor utilizate pe fiecare categorie de materiale în parte (borduri,pavaj)	Copia	Obligativiu
5.	Oferta 3.1 însoțită de Devizul de ofertă.	Original	Obligativiu
6.	Oferta tehnică F.4.1	Original	Obligativiu
7.	Oferta financiară F.4.2	Original	Obligativiu
8.	DUAЕ (partea antreprenorului)	Original	Obligativiu

9.Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

- a) Denumirea autorității contractante: IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
- b) Adresa: str.Miron Costin 26/2,cab.210
- c) Tel: 022-44-30-31
- d) Fax:022-44-31-88
- e) E-mail: iarostd@gmail.com
- f) Numele și funcția persoanei responsabile: Iaroslavschi Tudor
mob.069269430

10.Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei autorizate și plasate pe M Tender cu aplicarea semnăturii electronice.

11.Valoarea estimată a achiziției 335 000 lei fără TVA

Semnătura administratorului instituției publice :

Gabriel Palade