

GRUND ACRILIC GAMA COLOR ULTRA GRUND

1. DESCRIERE	Produsul Grund acrilic "Gama Color" ULTRA GRUND reprezintă dispersie acrilică, pigmenți, apă, adaosuri speciale. Elementele caracteristice principale sunt: • Pătrunde adânc • Îmbunătățește aderența • Conține aditiv fungicid • Reduce consumul de material de finisare • Tehnologic și sigur în muncă • Asigură "respirația suprafeței" vopsite • Ecologic +		
2. UTILIZARE	Grund acrilic "Gama Color" ULTRA GRUND este destinat pentru grunduirea suprafețelor de beton, caramida, ciment și lemn, înainte de vopsire și aplicarea tapetelor. Poate fi folosită ca autoacoperire temporară.		
3. CARACTERISTICI TEHNICE	TIP		
	CARACTERISTICĂ		
	SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 2,5 %	
	SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 30 g/l	
	TIMP DE USCARÉ	MAX. 1 oră	
	VALOAREA pH	7,5 - 9,5	
	CULOARE	INCOLOR	
	CONSUM	80 – 150 g/m ² /strat	
4. CONDIȚII DE APLICARE	Temperatura aerului și a suprafeței de vopsit trebuie să fie de minim +5°C. Temperatura suportului trebuie să fie mai mare cu cel puțin 3 °C decât temperatura punctului de rouă. Lucrările de vopsire trebuie efectuate într-o zonă ventilată, evitând curenții. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub punctul de rouă sau când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de aplicare.		
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	Suprafața trebuie să fie uscată, curățită, fără praf, murdărie și acoperiri învechite, care se decojesc.		
6. DILUANT RECOMANDAT	Nu necesită		
7. METODE DE APLICARE	Amestecați bine înainte de utilizare. Aplicați grundul pe suprafața de lucru cu instrumentul selectat: pensulă, rolă sau pulverizator. În cazul acoperirii suprafețelor vechi, afanate, foarte absorbante, aplicați în două straturi cu uscare intermediară timp de 2-4 ore. Efectuați lucrările într-o zonă bine ventilată, evitați curenții.		
8. AMBALARE	Recipient plastic 1,0 l 5,0 l 10,0 l		
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, de aparate de încălzire și dispozitive electrice. Grundul se va păstra în ambalaj original închis etanș la temperatura de minim 5°C până la +35 °C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neaplicabile. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!		
10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. În timpul lucrului cu vopsea se vor folosi mănuși, ochelari de protecție.		

11. VALABILITATE

Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!