

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]							
Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1770381825650</u> CPV 39140000-5 din 06.02.2026							
Obiectul achiziției: Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1: Echipamente pentru prelucrarea mecanică a alimentelor Cuprinde: echipamente esențiale pentru procesare primară – tăiere, tocare, frământare, filiere.							
1.1	Mașina de curățat rădăcinoase pe suport	BPS.10.02	Turcia	Pimak Grup	Material: ● Carcasa, bolul și ușa – din oțel inoxidabil ● Disc abraziv durabil, detașabil ● Perete lateral căptușit cu material abraziv Instalație apă și scurgere: ● Prevăzută cu racord pentru apă ● Canal de scurgere pentru apă și deșeuri ● include filtru pentru deșeuri din inox Capacitate: ● Încărcare: până la 10 kg per ciclu ● Productivitate: minimum 120 kg/h Alimentare electrică: ● Tensiune: 380 V ● Putere: între 0,5 și 0,75 kW Dimensiuni maxime: Lungime: 400 – 600 Lățime: 450 – 800 Înălțime: 850 – 1350 Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Instruirea personalului la punerea în funcțiune ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Material: ● Carcasa, bolul și ușa – din oțel inoxidabil ● Disc abraziv durabil, detașabil ● Perete lateral căptușit cu material abraziv Instalație apă și scurgere: ● Prevăzută cu racord pentru apă ● Canal de scurgere pentru apă și deșeuri ● include filtru pentru deșeuri din inox Capacitate: ● Încărcare: până la 10 kg per ciclu ● Productivitate: minimum 120 kg/h Alimentare electrică: ● Tensiune: 380 V ● Putere: între 0,5 și 0,75 kW Dimensiuni maxime: Lungime: 400 – 600 Lățime: 450 – 800 Înălțime: 850 – 1350 Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Instruirea personalului la punerea în funcțiune ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Conform standardelor UE
1.2	Aparat profesional de tăiat legume cu un set de 5 discuri interschimbabile	231807	China	Hendi	Material și construcție: ● Carcasă robustă din aluminiu sau inox ● Așezare stabilă pe 4 picioare din cauciuc ● Ușor de curățat Funcționare și siguranță: ● O viteză de lucru aproximativ: 350 rotații/minut (rpm) ● Două tipuri de încărcare: ○ Cu manetă – pentru produse mari ○ Cu împingător – pentru produse mici și lungi ● Mâner prevăzut cu sistem de siguranță ●	Material și construcție: ● Carcasă robustă din aluminiu sau inox ● Așezare stabilă pe 4 picioare din cauciuc ● Ușor de curățat Funcționare și siguranță: ● O viteză de lucru aproximativ: 350 rotații/minut (rpm) ● Două tipuri de încărcare: ○ Cu manetă – pentru produse mari ○ Cu împingător – pentru produse mici și lungi ● Mâner prevăzut cu sistem de siguranță ●	Conform standardelor UE

					Înterupător de siguranță în capac Capacitate de lucru: ● Între 60 și 450 kg/oră, în funcție de tipul de produs și disc. Dimensiuni (+/- 25 cm): ● Lungime: 40 cm ● Lățime: 30 cm ● Înălțime: 55 cm ● Împingător rotund: Ø 50 mm ● Deschidere: 170 mm Accesorii incluse (5 discuri): ● Discuri cuțit de tăiere: 3 mm, 5 mm, 10 mm ● Discuri răzătoare: 3,5 mm ● Disc grilă: 10×10 mm Alimentare electrică: ● Tensiune: 230 V / 50 Hz ● Putere: min. 0,75 kW Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Instruirea personalului la punerea în funcțiune ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Înterupător de siguranță în capac Capacitate de lucru: ● Între 100-300 kg/oră, în funcție de tipul de produs și disc. Dimensiuni (+/- 25 cm): ● Lungime: 40 cm ● Lățime: 30 cm ● Înălțime: 53 cm ● Împingător rotund: Ø 50 mm ● Deschidere: 170 mm Accesorii incluse (5 discuri): ● Discuri cuțit de tăiere: 2 mm, 4 mm ● Discuri răzătoare: 3, 5 mm și 7 mm ● Disc grilă: 10×10 mm Alimentare electrică: ● Tensiune: 230 V / 50 Hz ● Putere: min. 0,75 kW Condiții de livrare: ● Garanție: 24 luni ● Instruirea personalului la punerea în funcțiune ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
1.3	Mașină profesională de feliat cârnați, brânză, carne (feliator)	210000	China	Hendi	Construcție și materiale: ● Corp din aliaj de aluminiu (ușor și rezistent) ● Suport lamă glisant cu sistem pentru curățare rapidă ● Inel fix de protecție a lamei ● Dispozitiv fix de ascuțire cu două pietre (ascuțitor detașabil) inclus Caracteristici tehnice: ● Diametru disc (lamă): 250 - 300 mm ● Grosimea reglabilă a felierii: 0–15 mm ● Tensiune de alimentare: 230 V ● Putere: minim 0,32 kW ● Dimensiuni: până la 600 x 600 x 500 mm Condiții de funcționare și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea completă a utilajului până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Cerințe suplimentare: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	Construcție și materiale: ● Corp din aliaj de aluminiu (ușor și rezistent) ● Suport lamă glisant cu sistem pentru curățare rapidă ● Inel fix de protecție a lamei ● Dispozitiv fix de ascuțire cu două pietre (ascuțitor detașabil) inclus Caracteristici tehnice: ● Diametru disc (lamă): 250 - 300 mm ● Grosimea reglabilă a felierii: 0–15 mm ● Tensiune de alimentare: 230 V ● Putere: minim 0,32 kW ● Dimensiuni: până la 600 x 600 x 500 mm Condiții de funcționare și livrare: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea completă a utilajului până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Cerințe suplimentare: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	Conform standardelor UE
1.4	Mașină profesională de tocat carne	210819	China	Hendi	Construcție și dotări: ● Corp din aluminiu lustruit sau inox ● Unitate de tăiere complet detașabilă ● Reductor în baie de ulei ● Cuțit auto-ascuțitor, grile și buncăr din oțel inoxidabil ● Părți interioare detașabile, compatibile cu spălarea în mașina de spălat vase Capacitate și performanță: ● Capacitate de lucru: Minim 100 – 250 kg/oră ● Tensiune de alimentare: 380 V	Construcție și dotări: ● Corp din aluminiu lustruit sau inox ● Unitate de tăiere complet detașabilă ● Reductor în baie de ulei ● Cuțit auto-ascuțitor, grile și buncăr din oțel inoxidabil ● Părți interioare detașabile, compatibile cu spălarea în mașina de spălat vase Capacitate și performanță: ● Capacitate de lucru: Minim 100 – 250 kg/oră ● Tensiune de alimentare: 380 V	Conform standardelor UE

					● Putere: minim 0,7 kW, maxim 2,0 kW ● Dimensiuni(+/- 100 mm): 400×250×500 mm - Accesorii incluse: ● 3 grile (site) ● 2 cuțite cu auto- ascuțire ● Set complet de cuțite și site tip „Unger” - Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Putere: minim 0,7 kW, maxim 2,0 kW ● Dimensiuni(+/- 100 mm): 400×250×500 mm - Accesorii incluse: ● 3 grile (site) ● 2 cuțite cu auto- ascuțire ● Set complet de cuțite și site tip „Unger” - Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
1.5	Malaxor p/u aluat (cu cuva fixata)	222874	ITALIA	Hendi	Construcție și materiale: ● Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304 ● Capac de protecție din polycarbonat fumuriu sau grilaj inox AISI 304 ● Microîntrerupător de siguranță pe capac Caracteristici tehnice: ● Putere nominală: 1,25 – 2 kW, în funcție de capacitate ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Capacitate bol: minim 32 litri ● Productivitate: maxim 75 kg aluat / oră ● Viteză: 2 trepte – 90 / 180 rpm ● Sistem de control: electromecanic ● Dimensiuni aproximative (+/- 100 mm): 500×700×900 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Construcție și materiale: ● Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304 ● Capac de protecție din polycarbonat fumuriu sau grilaj inox AISI 304 ● Microîntrerupător de siguranță pe capac Caracteristici tehnice: ● Putere nominală: 1,25 – 2 kW, în funcție de capacitate ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Capacitate bol: minim 32 litri ● Productivitate: maxim 75 kg aluat / oră ● Viteză: 2 trepte – 90 / 180 rpm ● Sistem de control: electromecanic ● Dimensiuni aproximative (+/- 100 mm): 500×700×900 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Conform standard elor UE
1.6	Feliator de pâine, de masa	BED 01	Turcia	Pimak Grup	● Dimensiuni(+/- 150 mm): 450 × 400 × 450 mm ● Număr de cuțite: 30 ● Cuțite: Inox AISI 420 sau 440; protecție la contact accidental ● Grosimea feliei: 10-13 mm ● Capacitate orară: Min. 50 kg/oră, ≈ 200 – 300 felii ● Tensiune alimentare: 220 V ● Putere: 0,5 – 1,0 kW ● Masă de lucru: Oțel inoxidabil AISI 304 sau alumn-inox - Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○	● Dimensiuni(+/- 150 mm): 450 × 400 × 450 mm ● Număr de cuțite: 30 ● Cuțite: Inox AISI 420 sau 440; protecție la contact accidental ● Grosimea feliei: 10-13 mm ● Capacitate orară: Min. 50 kg/oră, ≈ 200 – 300 felii ● Tensiune alimentare: 220 V ● Putere: 0,5 – 1,0 kW ● Masă de lucru: Oțel inoxidabil AISI 304 sau alumn-inox - Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea,	Conform standard elor UE

					Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
1.7	Cântar pentru produse alimentare 30 kg	PMKTRZ	Turcia	Pimak Grup	Caracteristici generale: ● Capacitate maximă de cântărire: 30 kg, ±10 g ● Diviziune (rezoluție): ≥ 1 g pentru intervalul 0–30 kg ● Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 300 × 300 mm ● Material platformă: oțel inoxidabil ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h Condiții tehnice și operaționale: ● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) ● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) ● Ecran: LCD/LED iluminat, cifre mari (min. 20–25 mm) ● Carcasă durabilă, rezistentă la uzură și umiditate ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Caracteristici generale: ● Capacitate maximă de cântărire: 30 kg, ±10 g ● Diviziune (rezoluție): ≥ 1 g pentru intervalul 0–30 kg ● Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 300 × 300 mm ● Material platformă: oțel inoxidabil ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h Condiții tehnice și operaționale: ● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) ● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) ● Ecran: LCD/LED iluminat, cifre mari (min. 20–25 mm) ● Carcasă durabilă, rezistentă la uzură și umiditate ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Conform standardelor UE
LOT 2: Echipamente pentru gătit și tratament termic Cuprinde: echipamente cu consum termic/energie ridicat, implicate direct în procesul de preparare termică.							
2.1.	Cuptor combinat cu 10-12 nivele GASTRONOMI C , cu convecție de tip Mecanic,	DFKE10	Turcia	Pimak Grup	Caracteristici tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere: 15 – 19 kW, în funcție de model ● Număr de niveluri: 10–12 ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Temperatură de funcționare: 60–280 °C ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) ● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității	Caracteristici tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere: 15 – 19 kW, în funcție de model ● Număr de niveluri: 10 ● Distanța între niveluri: ≥ 67 mm ● Temperatură de funcționare: 60–280 °C ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 (530×325 mm) ● Panou de comandă frontal, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ●	Conform standardelor UE

	cu accesorii incluse				mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale cuptor (+/- 150 mm): 900×900×1300 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: ● Tijă pentru tăvi GN 1/1 ● Poliță: nu ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale cuptor (+/- 150 mm): 900×900×1300 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: ● Tijă pentru tăvi GN 1/1 ● Poliță: nu ● Distanța între niveluri: ≥ 67 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
2.2	Cuptor combinat cu 10 nivele PATISERIE, cu convecție de tip Mecanic	PTS09-DIJITAL	Turcia	Pimak Grup	Specificații tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere instalată: de la 15 kw până la 18,0 kW ● Temperatură de lucru: 60–280 °C ● Număr de niveluri: 10 ● Distanță între niveluri: minim 80 mm ● Compatibilitate cu tăvi: 600×400 mm sau echivalent ● Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni estimative (+/- 150mm): 900×900×1300 mm Accesorii incluse în preț: ● Tăvi 600×400 mm (asortiment): ● Aluminiu H20 – 5 buc., H50 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: ● Tijă pentru tăvi 600×400 mm ● Poliță: nu ● Distanță între niveluri: minim 80 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Specificații tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere instalată: de la 15 kw până la 18,0 kW ● Temperatură de lucru: 60–280 °C ● Număr de niveluri: 10 ● Distanță între niveluri: minim 80 mm ● Compatibilitate cu tăvi: 600×400 mm sau echivalent ● Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni estimative (+/- 150mm): 900×900×1300 mm Accesorii incluse în preț: ● Tăvi 600×400 mm (asortiment): ● Aluminiu H20 – 5 buc., H50 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: ● Tijă pentru tăvi 600×400 mm ● Poliță: nu ● Distanță între niveluri: minim 80 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Conform standard elor UE

					personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
2.3	Plită electrică profesională cu 6 arzătoare	MX27-6	Turcia	Pimak Grup	Specificații tehnice: ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 6 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta ● Regulate de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: minim 6 ● Putere individuală pe arzător: minim 3 kW per arzător ● Putere totală: minim 18 kWt ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 1200×900×300 mm Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Specificații tehnice: ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 6 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta ● Regulate de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: minim 6 ● Putere individuală pe arzător: minim 3 kW per arzător ● Putere totală: minim 18 kWt ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 1200×900×300 mm Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Conform standardelor UE
2.4	Cazan de gătit electric cu încălzire pe abur	90S-KKE-150	Turcia	Pimak Grup	Specificații tehnice: ● Volum util: minim 150 litri ● Sistem de încălzire: indirectă, pe bază de abur generat electric ● Material structură: oțel inoxidabil AISI 304 ● Grosime suprafață de lucru: minim 2 mm ● Capac: dublu strat, cu contragreutate pentru deschidere ușoară ● Izolație termică: de înaltă calitate ● Control electric: cu buton de reglaj al puterii ● Supapă de scurgere: cromată, diametru 2", cu mâner mare atermic ● Supapă de siguranță: cu manometru integrat pentru prevenirea suprapresiunii ● Supapă externă: pentru evacuarea manuală a aerului în timpul încălzirii ● Putere instalată: între 14 – 18 kW, în funcție de model ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 900 × 1000 mm Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea,	Specificații tehnice: ● Volum util: minim 150 litri ● Sistem de încălzire: indirectă, pe bază de abur generat electric ● Material structură: oțel inoxidabil AISI 304 ● Grosime suprafață de lucru: minim 2 mm ● Capac: dublu strat, cu contragreutate pentru deschidere ușoară ● Izolație termică: de înaltă calitate ● Control electric: cu buton de reglaj al puterii ● Supapă de scurgere: cromată, diametru 2", cu mâner mare atermic ● Supapă de siguranță: cu manometru integrat pentru prevenirea suprapresiunii ● Supapă externă: pentru evacuarea manuală a aerului în timpul încălzirii ● Putere instalată: între 14 – 18 kW, în funcție de model ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 900 × 1000 mm Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea,	Conform standardelor UE

					transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
	LOT 3: Depozitare frigorifică și echipamente auxiliare de păstrare și spălare Cuprinde: frigidere, vitrine, termosuri, termoboxe, echipamente de spălare						
3.1	Dulap Frigider TIP VERTICAL	233108	China	Hendi	Capacitate și volum: ● Volum net: minimum 345 litri ● Volum brut: aproximativ 370 litri ● Număr rafturi: 5 bucăți Domeniu de temperatură: ● Interval de funcționare: de la 0°C până la +10°C ● Clasa climatică: minimum 4+ Consum de energie: ● Consum: maxim 4,5 kWh/24h Dimensiuni (se acceptă o abatere de până la 10%): ● Exterioare: 595x640x1980 mm Alimentare electrică: ● Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție: ● Ușă opacă (oarbă) ● Carcasă și interior din materiale igienice, rezistente la uzură ● Sistem automat de dezghețare (preferabil) Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Capacitate și volum: ● Volum net: minimum 345 litri ● Volum brut: aproximativ 370 litri ● Număr rafturi: 5 bucăți Domeniu de temperatură: ● Interval de funcționare: de la 0°C până la +10°C ● Clasa climatică: minimum 4+ Consum de energie: ● Consum: maxim 4,5 kWh/24h Dimensiuni (se acceptă o abatere de până la 10%): ● Exterioare: 595x640x1980 mm Alimentare electrică: ● Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție: ● Ușă opacă (oarbă) ● Carcasă și interior din materiale igienice, rezistente la uzură ● Sistem automat de dezghețare (preferabil) Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Confor m standard elor UE
3.2	Dulap Frigider TIP VERTICAL	232118	China	Hendi	Capacitate și dimensiuni: ● Volum: minim 650 litri ● Dimensiuni (+/- 50 mm): ● 700×800×2000 mm ● Adâncime interioară: min. 650 mm (compatibil GN 2/1) Regim de temperatură (+/- 2°C): ● Interval de funcționare: -2°C ... +10°C ● Temperatura ambientală maximă: +43°C ● Umiditate ambientală maximă: 65% Construcție: ● Cameră interioară și carcasă din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 430 ● Grosime izolație: minim 50 mm, ecologică ● Garnituri magnetice – detașabile, ușor de curățat ● Picioare reglabile pe înălțime – din oțel inoxidabil ● Ușă cu sistem special de balamale și iluminare automată la deschidere Sistem de răcire: ● Sistem automat de evaporare a apei (consum max. 190 W) ● Dezghețare automată cu gaz fierbinte ● Control digital sau analogic Alte cerințe: ● Garanție	Capacitate și dimensiuni: ● Volum: minim 650 litri ● Dimensiuni (+/- 50 mm): ● 700×800×2000 mm ● Adâncime interioară: min. 650 mm (compatibil GN 2/1) Regim de temperatură (+/- 2°C): ● Interval de funcționare: -2°C ... +10°C ● Temperatura ambientală maximă: +43°C ● Umiditate ambientală maximă: 65% Construcție: ● Cameră interioară și carcasă din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 430 ● Grosime izolație: minim 50 mm, ecologică ● Garnituri magnetice – detașabile, ușor de curățat ● Picioare reglabile pe înălțime – din oțel inoxidabil ● Ușă cu sistem special de balamale și iluminare automată la deschidere Sistem de răcire: ● Sistem automat de evaporare a apei (consum max. 190 W) ● Dezghețare automată cu gaz fierbinte ● Control digital sau analogic Alte cerințe: ● Garanție	Confor m standard elor UE

					minimă: 24 luni • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă • Livrare și instalare incluse	minimă: 24 luni • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă • Livrare și instalare incluse	
3.3	Vitrină caldă de masă, 3 nivele	233733	China	Hendi	Dimensiuni (+/- 100 mm): 800×550×700 mm Tensiune alimentare: 220 V Putere totală: 1,0–2,5 kW Temperatură de lucru: reglabilă în intervalul +30°C până la +90 (+/- 20)°C Număr niveluri: 3 niveluri de expunere, cu tăvi sau grilaje Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Dimensiuni (+/- 100 mm): 800×550×700 mm Tensiune alimentare: 220 V Putere totală: 1,0–2,5 kW Temperatură de lucru: reglabilă în intervalul +30°C până la +90 (+/- 20)°C Număr niveluri: 3 niveluri de expunere, cu tăvi sau grilaje Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Conform standardelor UE
3.4	Termos (Fierbator electric) pentru ceai inox cu Robinet	211427	China	Hendi	Termos electric inox cu robinet • Capacitate: minim 13 litri • Material: capac și rezervor din inox alimentar (AISI 304) • Alimentare electrică: 220 V • Puterea estimativă: 1,0 kW – 2,0 kW • Temperatură controlată: termostat reglabil 30°C – 100°C, cu oprire automată la fierbere • Sistem de încălzire: Rezistență electrică, cu protecție la funcționare în gol • Indicator de nivel: ○ Indicator nivel lichid (vizual) ○ Lumină LED pentru funcționare încălzire ○ Comutator ON/OFF protejat • Robinet de scurgere: Inox sau plastic alimentar rezistent la temperaturi ridicate, poziționat frontal, cu curgere controlată Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Termos electric inox cu robinet • Capacitate: minim 13 litri • Material: capac și rezervor din inox alimentar (AISI 304) • Alimentare electrică: 220 V • Puterea estimativă: 1,0 kW – 2,0 kW • Temperatură controlată: termostat reglabil 30°C – 100°C, cu oprire automată la fierbere • Sistem de încălzire: Rezistență electrică, cu protecție la funcționare în gol • Indicator de nivel: ○ Indicator nivel lichid (vizual) ○ Lumină LED pentru funcționare încălzire ○ Comutator ON/OFF protejat • Robinet de scurgere: Inox sau plastic alimentar rezistent la temperaturi ridicate, poziționat frontal, cu curgere controlată Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Conform standardelor UE
3.5	Termos cu pereti dubli pentru	710111	China	Hendi	Termos inox pentru hrană caldă • Capacitate: minim 15 litri • Dimensiuni exterioare: • Diametru: 300–400 mm • Înălțime: 295 - 500 mm (în funcție de capacitate) • Material	Termos inox pentru hrană caldă • Capacitate: minim 15 litri • Dimensiuni exterioare: • Diametru: 300–400 mm • Înălțime: 295 - 500 mm (în funcție de capacitate) • Material	Conform standardelor UE

	transportarea hranei calde inox				exterior/interior: Oțel inoxidabil alimentar (AISI 304) – atât interior cât și exterior • Izolație termică: Pereți dubli cu strat termoizolant între camere, păstrează temperatura conținutului minim 4–6 ore • Capac: etanș, prevăzut cu sistem de fixare sigur, pereți dubli • Etanșeitate: Garnitură din silicon sau cauciuc alimentar, rezistentă la temperaturi ridicate • Interior: finisaj neted pentru igienizare ușoară Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	exterior/interior: Oțel inoxidabil alimentar (AISI 304) – atât interior cât și exterior • Izolație termică: Pereți dubli cu strat termoizolant între camere, păstrează temperatura conținutului minim 4–6 ore • Capac: etanș, prevăzut cu sistem de fixare sigur, pereți dubli • Etanșeitate: Garnitură din silicon sau cauciuc alimentar, rezistentă la temperaturi ridicate • Interior: finisaj neted pentru igienizare ușoară Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
	LOT 4: Echipamente de spălare și igienizare. Cuprinde: mașini de spălat vase, dușuri precurățare, filtre, polițe, rafturi inox pentru uscarea veselei.						
4.1	Mașină de spălat vase cu cupola	M036-1	Turcia	Pimak Grup	Specificații tehnice: • Productivitate: 60–70 coșuri/oră (în funcție de ciclul de spălare) • Înălțimea camerei de lucru Clearance: maxim 450 mm • Număr coșuri incluse: 2 seturi • Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacâmuri; • Dimensiune coș: 500 × 500 mm • Număr programe de spălare: nu mai puțin de 2 • Durată cicluri spălare: Reglabil, între 60 – 180 secunde • Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse • Pompa de evacuare a apei: inclusă • Alimentare electrică: 380 V • Putere totală instalată: între 7 – 10 kW • Dimensiuni (+/- 150 mm): 700 × 700 × 1500 mm • Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior Accesorii incluse: • Filtru pentru dedurizarea apei: ○ Volum rășină: 16 litri Condiții de garanție și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Specificații tehnice: • Productivitate: 60–70 coșuri/oră (în funcție de ciclul de spălare) • Înălțimea camerei de lucru Clearance: maxim 450 mm • Număr coșuri incluse: 2 seturi • Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacâmuri; • Dimensiune coș: 500 × 500 mm • Număr programe de spălare: nu mai puțin de 2 • Durată cicluri spălare: Reglabil, între 60 – 180 secunde • Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse • Pompa de evacuare a apei: inclusă • Alimentare electrică: 380 V • Putere totală instalată: între 7 – 10 kW • Dimensiuni (+/- 150 mm): 700 × 700 × 1500 mm • Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior Accesorii incluse: • Filtru pentru dedurizarea apei: ○ Volum rășină: 16 litri Condiții de garanție și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Confor m standard elor UE

4.2	Dus de precurățare cu baterie	M036-DS	Turcia	Pimak Grup	Caracteristici generale: ● Material: Oțel inoxidabil și alamă cromată – rezistente la coroziune ● Tip control: dublu ● Moduri de funcționare: 2 (jet și duș) ● Formă mixer: în formă de U ● Montare: pe blat / chiuvetă inox sau perete – sistem de prindere inclus ● Furtun flexibil: minim 900 mm, din oțel inoxidabil cu arc de protecție Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Caracteristici generale: ● Material: Oțel inoxidabil și alamă cromată – rezistente la coroziune ● Tip control: dublu ● Moduri de funcționare: 2 (jet și duș) ● Formă mixer: în formă de U ● Montare: pe blat / chiuvetă inox sau perete – sistem de prindere inclus ● Furtun flexibil: minim 900 mm, din oțel inoxidabil cu arc de protecție Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
4.3	Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1500*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	Productie la comanda conform specificatiei tehnice - Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1500*750*850 H	Ucraina	Metal Holding (sau echivale nt)	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1500×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1500×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Confor m standard elor UE
4.4	Masa de ieșire din INOX cu tije	Productie la comanda	Ucraina	Metal Holding	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni totale (L × l × h): 700 ×	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni totale (L × l × h): 700 ×	Confor m

	pentru coșuri 500*500, 700*750*850H	conform specificatiei tehnice - Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1500*750*850 H		(sau echivale nt)	750 × 850 mm Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Structură: țeavă inox 25 × 25 mm Tije pentru coșuri: Standard 500 × 500 mm Distanța între tije: 100 mm Picioare: reglabile Poliță inferioară: nu se prevede Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	750 × 850 mm Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Structură: țeavă inox 25 × 25 mm Tije pentru coșuri: Standard 500 × 500 mm Distanța între tije: 100 mm Picioare: reglabile Poliță inferioară: nu se prevede Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	standard elor UE
4.5	Marmit pentru felul întâi cu trei arzătoare rotunde	M037-4SE	Turcia	Pimak Grup	Dimensiuni (+/- 200 mm): 1500 × 700 × 1000 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Arzătoare: 3 buc., Ø 220 mm ± 5 mm Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: min. 3 kW Tensiune alimentare: 220 V sau 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Dimensiuni (+/- 200 mm): 1500 × 700 × 1000 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Arzătoare: 3 buc., Ø 220 mm ± 5 mm Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: min. 3 kW Tensiune alimentare: 220 V sau 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Confor m standard elor UE
4.6	Marmit cald Bain marie cu 4 elemente GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave	MDX 138	Grecia	Hendi	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1500 × 750 × 850 mm Material: Dimensiuni (+/- 100 mm): 1500 × 750 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 2–3,5 kW Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: o	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1500 × 750 × 850 mm Material: Dimensiuni (+/- 100 mm): 1500 × 750 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 2–3,5 kW Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: o	Confor m standard elor UE

					Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune o Accesoriiile necesare pentru montare o Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 2–3,5 kW Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: o Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune o Accesoriiile necesare pentru montare o Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune o Accesoriiile necesare pentru montare o Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 2–3,5 kW Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: o Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune o Accesoriiile necesare pentru montare o Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	
4.7	Marmit neutră 3 elemente GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave	MX037-2	Turcia	Pimak Grup	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1200 × 700 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime min. 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: o Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune o Accesoriiile necesare pentru montare o Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1200 × 700 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime min. 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: o Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune o Accesoriiile necesare pentru montare o Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Confor m standard elor UE
4.8	Vitrina p/u tacâmuri	PVK80	Turcia	Pimak Grup	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 700 × 850 mm Picioare: reglabile pe înălțime Tip	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 700 × 850 mm Picioare: reglabile pe înălțime Tip	Confor m

					structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țeavă inox 25 × 25 mm Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: o Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune o Accesoriiile necesare pentru montare o Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țeavă inox 25 × 25 mm Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: o Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune o Accesoriiile necesare pentru montare o Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	standard elor UE
4.9	Fierbător de apă electric	209981	China	Hendi	• Capacitate: minim 1,7 litri • Material carcasă: oțel inoxidabil AISI 304 • Putere: 2,0 - 2,5 kW • Tensiune alimentare: 220 V • Element de încălzire: ascuns, din inox • Indicatori: nivel apă, funcționare • Temperatură maximă: 100°C • Funcții de siguranță: – protecție la supraîncălzire – oprire automată – protecție împotriva funcționării fără apă • Bază cu rotație 360°: da • Depozitare cablu: da Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: o Livrarea și transportul o Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	• Capacitate: minim 1,7 litri • Material carcasă: oțel inoxidabil AISI 304 • Putere: 2,0 - 2,5 kW • Tensiune alimentare: 220 V • Element de încălzire: ascuns, din inox • Indicatori: nivel apă, funcționare • Temperatură maximă: 100°C • Funcții de siguranță: – protecție la supraîncălzire – oprire automată – protecție împotriva funcționării fără apă • Bază cu rotație 360°: da • Depozitare cablu: da Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: o Livrarea și transportul o Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Confor m standard elor UE
4.10	Cuptor cu microunde	PIMAKMIKRO	Suedia	Pimak Grup	Capacitate: minim 25 litri Acoperire interioară: email sau oțel inoxidabil (preferabil AISI 304) – ușor de curățat și igienizat Panou de control • Mecanic (cu butoane) sau digital • Timer reglabil min. 30 min • Semnal sonor la final Iluminare interioară: da Dimensiuni (+/- 50 mm): 500 × 400 × 300 cm Tensiune alimentare: 220 V Putere: minim 2,0 kW Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: o Livrarea și transportul o Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Capacitate: minim 30 litri Acoperire interioară: email sau oțel inoxidabil (preferabil AISI 304) – ușor de curățat și igienizat Panou de control • Mecanic (cu butoane) sau digital • Timer reglabil min. 30 min • Semnal sonor la final Iluminare interioară: da Dimensiuni (+/- 50 mm): 539 × 442 × 390 cm Tensiune alimentare: 220 V Putere: minim 2,0 kW Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: o Livrarea și transportul o Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Confor m standard elor UE

LOT 5: Mobilier și mese de inox pentru preparare/spălare Cuprinde: mese de producere și spălare, cuve, polițe, rafturi și dulapuri de inox.							
5.1	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 2 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	Productie la comanda conform specificatiei tehnice - Masa de producere din INOX fără poliță, cu 2 cuve 1500*700*850 H	Ucraina	Metal Holding (sau echivalent)	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 2 bucăți încorporate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede ● Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) ● Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului ● Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 2 bucăți încorporate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede ● Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) ● Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului ● Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Conform standardelor UE
5.2	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	Productie la comanda conform specificatiei tehnice - Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1500*700*850 H	Ucraina	Metal Holding (sau echivalent)	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede ● Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) ● Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului ● Alte cerințe: ● Declarație de	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede ● Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) ● Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului ● Alte cerințe: ● Declarație de	Conform standardelor UE

					conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.3	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1400*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	Productie la comanda conform specificatiei tehnice - Masa de productie din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1400*700*850 H	Ucraina	Metal Holding (sau echivale nt)	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1400×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucătă încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucătă, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucătă (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1400×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucătă încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucătă, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucătă (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Confor m standard elor UE
5.4	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1200*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	Productie la comanda conform specificatiei tehnice - Masa de productie din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1200*700*850 H	Ucraina	Metal Holding (sau echivale nt)	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1200×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucătă încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucătă, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucătă (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1200×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucătă încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucătă, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucătă (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului	Confor m standard elor UE

					Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.5	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1000*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	Productie la comanda conform specificatiei tehnice - Masa de productie din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1000*700*850 H	Ucraina	Metal Holding (sau echivale nt)	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1000×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1000×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Confor m standard elor UE
5.6	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 600*700*850H * sifon inclus * baterii inclus	Productie la comanda conform specificatiei tehnice - Masa de productie din INOX fără poliță, cu 1 cuve 600*700*850 H *	Ucraina	Metal Holding (sau echivale nt)	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 600×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 600×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de	Confor m standard elor UE

					conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.7	Masa de producere din INOX, cu polita 2000*600*850H	Productie la comanda conform specificatiei tehnice - Masa de producere din INOX, cu polita 2000*600*850 H	Ucraina	Metal Holding (sau echivale nt)	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 2000 × 600 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 2000 × 600 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Confor m standard elor UE
5.8	Masa de producere din INOX, cu poliță 1500*700*850H	Productie la comanda conform specificatiei tehnice - Masa de producere din INOX, cu poliță 1500*700*850 H	Ucraina	Master- 1 P.E. (TM Orest)	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Confor m standard elor UE
5.9	Masa de producere din INOX, cu poliță 1200*700*850H	Productie la comanda conform specificatiei tehnice - Masa de producere din INOX, cu poliță	Ucraina	Master- 1 P.E. (TM Orest)	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm Dimensiuni: 1200 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm Dimensiuni: 1200 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○	Confor m standard elor UE

		1200*700*850 H			Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.10	Raft din inox cu 4 polițe 1200*500*1700 mm	Productie la comanda conform specificatiei tehnice - Raft din inox cu 4 polițe 1200*500*1700 mm	Ucraina	Master-1 P.E. (TM Orest)	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 500 × 1700 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Polițe: 4 polițe plate din inox, grosime minimă 1,2 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 500 × 1700 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Polițe: 4 polițe plate din inox, grosime minimă 1,2 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Conform standard elor UE
5.11	Dulap din inox pentru pâine cu 4 rafturi, uși batante-100x450x1800	Productie la comanda conform specificatiei tehnice - Dulap din inox pentru pâine cu 4 rafturi, uși batante-100x450x1800	Ucraina	Metal Holding	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 1000 × 450 × 1800 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Rafturi: 4 bucăți, fixe sau reglabile Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură Aerisire: Orificii sau fante de ventilație, preferabil în partea superioară și inferioară a dulapului Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 1000 × 450 × 1800 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Rafturi: 4 bucăți, fixe sau reglabile Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură Aerisire: Orificii sau fante de ventilație, preferabil în partea superioară și inferioară a dulapului Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Conform standard elor UE
5.12	Cărucior de servire, 3 nivele din INOX	Productie la comanda conform	Ucraina	Metal Holding	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni: ● Lungime: 850–1000 mm ● Lățime: 450–550 mm ● Înălțime: 850–950	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni: ● Lungime: 850–1000 mm ● Lățime: 450–550 mm ● Înălțime: 850–950	Conform

		specificatiei tehnice - Cărucior de servire, 3 nivele din INOX			mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Polițe: 3 bucăți, plane, cu margini de protecție Roți: 4 roți pivotante, diametru min. 100 mm, cu 2 frâne Mânere: 2 laterale, ergonomice, sudate sau fixate în structură Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Polițe: 3 bucăți, plane, cu margini de protecție Roți: 4 roți pivotante, diametru min. 100 mm, cu 2 frâne Mânere: 2 laterale, ergonomice, sudate sau fixate în structură Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	standard elor UE
5.13	Raft pentru patiserie din inox, parametri 530x400x1700 (Rastel)	Productie la comanda conform specificatiei tehnice - Raft pentru patiserie din inox, parametri 530x400x1700	Ucraina	Master-1 P.E. (TM Orest)	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 530 × 400 × 1700 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Tije de susținere: pentru tăvi GN 1/1 sau echivalent Număr nivele: minim 15 Distanță între tije: 80 mm Roți: 4 roți pivotante, diametru minim 100 mm, din cauciuc/termoplastic, 2 cu frână Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 530 × 400 × 1700 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Tije de susținere: pentru tăvi GN 1/1 sau echivalent Număr nivele: minim 15 Distanță între tije: 80 mm Roți: 4 roți pivotante, diametru minim 100 mm, din cauciuc/termoplastic, 2 cu frână Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Conform standard elor UE
5.14	Raft suspendabil din inox uscare veselă 1200*300*450m m	Productie la comanda conform specificatiei tehnice - Raft suspendabil din inox uscare veselă 1200*300*450 m m	Ucraina	Master-1 P.E. (TM Orest)	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 450 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm Polițe: 2 polițe din fire de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox Accesorii: vană de scurgere inclusă Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 450 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm Polițe: 2 polițe din fire de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox Accesorii: vană de scurgere inclusă Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea	Conform standard elor UE

					corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE sau echivalent Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE sau echivalent Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.15	Raft inox uscare veselă 1200*300*1550	Productie la comanda conform specificatiei tehnice - Raft inox uscare veselă 1200*300*1550	Ucraina	Master- 1 P.E. (TM Orest)	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 1550 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: ● 2 polițe din fire de inox pentru farfurii ● 2 polițe perforate pentru pahare Echipare: cu vană de scurgere Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 1550 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: ● 2 polițe din fire de inox pentru farfurii ● 2 polițe perforate pentru pahare Echipare: cu vană de scurgere Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Confor m standard elor UE

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Scrob Svetlana În calitate de: Administrator

Ofertantul: CIVO TRADE MARKET SRL Adresa: MD-2038,mun.Chisinau, bd.Decebal, 72/4, ap.29