

din “15” septembrie 2021

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: <u>nr.21574757(ocds-b3wdp1-MD-1772461186129) din 02.03.2026</u>						
Obiectul achiziției: „Achiziționarea îmbrăcăminte de protecție, încălțămintei de protecție și alte echipamente individuale de protecție (EIP)”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Scurtă de iarnă pentru personalul tehnic - ingineresc	MAX NEO parka	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform Caietului de sarcini	Scurta de iarna Max Neo: Stratul superior al îmbrăcăminte: 100 % poliester, acoperire: poliuretan Căptușeala interioară a îmbrăcăminte: 100 % poliester, taffeta Izolația interioară a îmbrăcăminte: 100 % poliester, 200 g/m² Descriere: -Parka de iarnă pentru bărbați -Închidere cu fermoar, acoperită de o clapetă cu arici -Glugă integrată în guler -2 buzunare laterale, 2 buzunare pe piept -1 buzunar intern pentru telefonul mobil -Mansete elastice cu ajustare pe arici -Elemente	EN ISO 13688 EN 342

					reflectorizante.Caracteristici: • Rezistent la vânt • Impermeabil	
Lotul 2						
Scurtă de iarnă pentru muncitori	Scurtă de iarnă pentru muncitori(fufaica)	Moldova	Soling SA	Conform Caietului de sarcini	Scurtă de iarnă pentru muncitori – Specificații tehnice Material exterior: Eco-245 (65% poliester reciclat, 35% bumbac reciclat), 245 g/m ² , țesătură twill 3/1, tratament WR Căptușeală: Poliester Izolație termică: Sintevol 250 g/m ² Cusături: Etanșate pentru protecție împotriva umezelii Buzunare: Frontale, acoperite cu clapete pentru prevenirea pătrunderii apei Manșete: Elastice la interior pentru confort și izolare termică Ventilație: Spate și subraț pentru reglarea temperaturii Culoare: Albastru închis, cu aplicarea logoului solicitat	Proprietăți conform standardelor EN ISO: Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): 1600 N (lungime) / 450 N (lățime) Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): 50 N (lungime) / 23 N (lățime) Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3.0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): >30.000 cicluri Rezistență la scămoșare (ISO 12945-2:2000): Nivel 3-4 (după 1000 rotiri) Rezistență culorii la spălare 60°C (ISO 105 C06:2010): Schimbare de culoare: 4 Pătare: 3 Rezistență culorii la transpirație (ISO 105 E04:2013): Schimbare de culoare: 4 Pătare: 4 Rezistență culorii la frecare (ISO 105 X12:2001): Uscat: 3-4 Umed: 2-3 Rezistență culorii la lumină (ISO 105 B02:2013): >4
Lotul 3						
Pelerină impermeabilă	PPD	Polonia	ART.MAS EXPORT-IMPORT SP.K.	Conform Caietului de sarcini	Pelerina PPD: Pelerina PPD este confecționată dintr-o țesătură densă, rezistentă la apă, cu un strat de protecție din polimer. Pelerina lungă PPD dispune de o glugă confortabilă, reglabilă, și un guler înalt care protejează împotriva vremii nefavorabile. Pelerina impermeabilă PPD permite mișcări	EN ISO 13688:2013

					libere și este potrivită pentru muncă și activități în aer liber. Pelerina are două buzunare confortabile. Informații suplimentare: - Impermeabilă -Buzunare confortabile -Glugă reglabilă	
Vestă reflectorizantă	VEST2	Polonia	ART.MAS EXPORT-IMPORT SP.K.		Vesta Vest2: Material: Țesătură polimerică densă (137 g/m²) Benzile reflectorizante: Două benzi reflectorizante pentru vizibilitate sporită Destinație: Potrivită pentru șoferi, lucrători din servicii municipale, muncitori în construcții, instalatori și alți lucrători Standarde: Conform standardului de vizibilitate EN 471 Culori disponibile: Galben sau portocaliu cu logoul cerut.	EN ISO 20471:2013 EN ISO 13688:2013
Lotul 4						
Costum de lucru	Costum de lucru	Moldova	Soling SA	Conform Caietului de sarcini	Costum de concepție simplă, compus din pantaloni și jachetă. Culoare albastru închis cu logoul cerut, dotată cu cate 2 benzi reflectorizante retardante ignifuge, dublu cusute, la scurtă -pe umeri și brațe, la pantaloni – la nivelul genunchilor. Jachetă cu nasturi pe centru și la mâneci, cu 2 buzunare frontale și 1 sau 2 buzunare la piept. Pantalonii cu șliț și cu elastic la mijloc, cu 2 buzunare laterale. Țesatura:Mecanic-280,100% bumbac,280gsm	ISO 105-B02:2014 ISO 105-X12:2016 ISO 105-C06:2010 ISO 3759:2011 ISO 5077:2007 ISO 6330:2012 ISO 13937-2:2000 ISO 13934-1:2013 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010
Lotul 5						
Costum pentru sudor	Costum pentru sudor	Rusia	ООО УПАТЫ	Conform Caietului de sarcini	Costum sudor: costumul din brezent pentru sudor este destinat desfășurării lucrărilor de sudură. Acesta oferă libertate de mișcare, protejând simultan împotriva următoarelor riscuri: -Scântei -	ГОСТ 12.4.250-2019 TP TC 019/2011

					Stropi de metal topit -Efecte termice Material: Costumul este confecționat din brezent ignifug cu densitate de 480-500 g/m², având o compoziție de 54% in și 46% bumbac, ceea ce asigură o protecție eficientă în timpul activităților de sudură. Componente: -Jachetă și pantaloni -Închidere cu nasturi din plastic ascunși sub o clapetă	
Lotul 6						
Costum cauciucat	Costum cauciucat(L-1)	Rusia	ООО ПЕРВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ	Conform Caietului de sarcini	Costum L-1: Costumul este fabricat din țesătură cauciucată UNCL-3 sau T-15 și este compus din: - Pantaloni cu șosete integrate - Jachetă cu glugă -Mănuși cu trei degete Caracteristici: -Mănușile de pe mânecile jachetei sunt dotate cu manșete care se potrivesc perfect în jurul încheieturii mâinii. -Costumul este disponibil în patru mărimi, corespunzătoare diferitelor înălțimi: -Până la 165 cm -Între 166 și 172 cm -Între 173 și 178 cm - Peste 179 cm (mărimea a 4-a este disponibilă pentru cinci seturi) - Greutatea costumului: 3,2 kg ± 300 gr (depinde de tipul de țesătură folosit). Componenta setului "Л-1": -Salopetă cu bretele cusute -Jachetă cu glugă -Geantă pentru depozitare -Mănuși (din țesătură T-15 sau cauciuc turnat integral) -Șase butoni din plast	TP TC 019/2011
Lotul 7						
Costum bucătar	Costum bucătar	Moldova	Soling SA	Conform Caietului de sarcini	Costum pentru bucătar din trei piese: pantaloni, bluză cu mâneca lungă reglabilă și bonetă. Țesătura tercot, 65% poliester, 35% bumbac, greutate 200g/m2	ISO 13934 1:2013 ISO 13937 3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947 2:2002 ISO 12945 2:2000

					Culoare albă.	ISO 105 C06:2010 ISO 105 C06:2010 ISO 105 C06:2010 ISO 105 E04:2013 ISO 105 X12:2001 ISO 105 B02:2013
Șorț de bucătărie	Șorț de bucătărie	Moldova	Soling SA		Material față: bumbac Culoare bej	ISO 13934 1:2013 ISO 13937 3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947 2:2002 ISO 12945 2:2000 ISO 105 C06:2010 ISO 105 C06:2010 ISO 105 C06:2010 ISO 105 E04:2013 ISO 105 X12:2001 ISO 105 B02:2013
Încălțăminte pentru bucătari și îngrijitori de încăperi de producție și de serviciu	Slip-on ORIGINAL	Moldova	Oldcom SA		Culoare galbenă Încălțăminte tip „slip-on” Material talpă: PVC Ambalaj 0,8÷2,7 kg	---
Bonetă bucătar	Bonetă bucătar	Moldova	Soling SA		Tip material: bumbac culoarea albă.	ISO 13934 1:2013 ISO 13937 3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947 2:2002 ISO 12945 2:2000 ISO 105 C06:2010 ISO 105 C06:2010 ISO 105 C06:2010 ISO 105 E04:2013 ISO 105 X12:2001 ISO 105 B02:2013
Lotul 8						
Halat medical	Halat medical	Moldova	Soling SA	Conform Caietului de sarcini	Halat cu mâneca lungă Material: 67% Poliester, 33% Bumbac Culoare: alb Densitatea – 155/m2	ISO 13934 1:2013 ISO 13937 3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947 2:2002 ISO 12945 2:2000 ISO 105 C06:2010 ISO 105 C06:2010

						ISO 105 C06:2010 ISO 105 E04:2013 ISO 105 X12:2001 ISO 105 B02:2013
Încălțăminte pentru medici și asistente	Ciupici 04-04	Moldova	Tellus SRL		Papucii din piele Tellus 04-04 sunt un pantof foarte confortabil, potrivit pentru o gamă largă de medii. Papucii Tellus 04- 04 sunt potriviți pentru lucrul în unități medicale. Aceștia oferă un confort maxim la mers. Șlapii Tellus 04-04 sunt potriviți atât pentru femei, cât și pentru bărbați, deoarece sunt concepuți într-un stil unisex. Saboții dispun, de asemenea, de o curea pentru o fixare suplimentară. Saboții Tellus 04-04 sunt foarte rezistenți și durabili. Partea superioară este confecționată din piele naturală perforată. Talpa confortabilă, cu formă anatomică, este realizată tot din piele naturală. Tellus 04-04 are o talpă antiderapantă din poliuretan	ГОСТ 1135 2005 п 4.4.3.
Bonetă medicală	Bonetă medicală	Moldova	Soling SA		Tip material: bumbac culoarea albă.	ISO 13934 1:2013 ISO 13937 3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947 2:2002 ISO 12945 2:2000 ISO 105 C06:2010 ISO 105 C06:2010 ISO 105 C06:2010 ISO 105 E04:2013 ISO 105 X12:2001 ISO 105 B02:2013
Lotul 9						
Halat de lucru (albastru)	Halat de lucru (albastru)	Moldova	Soling SA	Conform Caietului de sarcini	Halat cu mâneca lungă, culoare albastru, închidere cu capse, trei buzunare aplicate. Material: 35% bumbac; 65% poliester,165 gsm	ISO 13934 1:2013 ISO 13937 3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947 2:2002 ISO 12945 2:2000 ISO 105 C06:2010

						ISO 105 C06:2010 ISO 105 C06:2010 ISO 105 E04:2013 ISO 105 X12:2001 ISO 105 B02:2013
Halat rezistent chimic	Halat alb	Moldova	Soling SA		Halat cu mâneca lunga, culoare alb, închidere frontala cu capse.	ISO 13934 1:2013 ISO 13937 3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947 2:2002 ISO 12945 2:2000 ISO 105 C06:2010 ISO 105 C06:2010 ISO 105 C06:2010 ISO 105 E04:2013 ISO 105 X12:2001 ISO 105 B02:2013
Șorț de cauciuc	Ansell 56-100	Belgia	ANSELL HEALTHCARE EUROPE NV		Șorțul Ansell rezistent la substanțe chimice este fabricat din PVC - clorura de polivinil este un polimer modern utilizat pe scară largă într-o varietate de industrii. Șorțul Ansell din PVC protejează împotriva multor acizi, baze, alcoolii, uleiuri și grăsimi. Șorțul Ansell din PVC are o rezistență ridicată la abraziune. 100 % PVC	EN ISO 13688 EN 14605 (Type_PB_[4]) FOOD CONTACT
Lotul 10						
Pantaloni vătuiți	Pantaloni vătuiți	Moldova	Soling SA	Conform Caietului de sarcini	Pantaloni lungi drepți cu două buzunare laterale și bretele ajustabile, cu șnur reglabil. Designul funcțional și croiala dreaptă și lejeră a pantalonilor îi fac ușor de deplasat și de lucrat. Pantalonii termoizolați sunt confecționați din țesătură de înaltă calitate (65% poliester - 35% bumbac,) cu densitate mare (245 g/m2). Pantalonii sunt izolați cu o țesătură sintetică groasă (200). Țesătura pantalonilor este, de asemenea, hidrofobă	ISO 13934 1:2013 ISO 13937 3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947 2:2002 ISO 12945- 2:2000 ISO 105 C06:2010 ISO 105 E04:2013 ISO 105 X12:2001 ISO 105 B02:2013

Lenjerie de corp termoizolantă	LION	Cehia	CERVA GROUP a.s		Material: Stratul superior al hainelor: 47 % fibre de proteine de soia, 24 % bambus, 24 % bumbac, 5 % elastan, 200 g/m². Descriere: tricou funcțional de iarnă cu mâneci lungi pentru bărbați; aditivat cu fibră de bambus; parte din spate prelungită si pantaloni lungi funcționali de iarnă pentru bărbați cu aditiv de fibre de bambus.	EN ISO 13688
LOT 11						
Bocanci de lucru îmblăniți	MAINZ SC-03-002 S1 CI SRC ankle black	Cehia	CERVA GROUP a.s	Conform Caietului de sarcini	Bocanci de lucru cu blana SC-03-002: Material bombeu: Oțel Material căptușeală: Blană Descriere: -Încălțăminte de protecție termoizolantă cu bombeu din oțel -Talpă PU/PU -Rezistentă la uleiuri -Partea superioară din piele	EN ISO 20345 (S1 FO CI SR)
LOT 12						
Bocanci de lucru	MAINZ SC-03-007 O1 SRC	Cehia	CERVA GROUP a.s	Conform Caietului de sarcini	Bocanci de lucru SC-03-007: Descriere: -Încălțăminte de lucru tip bocanc cu talpă antistatică PU/PU -Rezistentă la uleiuri - Partea superioară din piele split embosată	EN ISO 20347 (O1 FO SR)
LOT 13						
Cizme de cauciuc	HERCULES S5 FO	Belgium	CORTINA NV	Conform Caietului de sarcini	Cizme de cauciuc Hercules S5: Vârful protector: Oțel Talpă intermediară: Oțel Descriere: - Bocanci de siguranță HERCULES cu protecție ridicată împotriva perforațiilor -Talpă rezistentă la alunecare și impermeabilă -Vârf protector din oțel și talpă intermediară din oțel pentru protecție completă -Proprietăți antistatice pentru protecție împotriva scânteilor și	EN ISO 20345:2022+A1:2024

					descărcărilor electrice -Absorbția energiei la nivelul călcâiului pentru un confort sporit -Ameliorarea durerilor de postură datorită designului ergonomic Industria recomandată: -Chimică -Minieră - Construcții	
Cizme din țesătură impregnată cu cauciuc (chirză)	Cizme BC405M	Ucraina	ООО Таланпром		Cizme BC405M: Descriere: Cizmele BC405M sunt încălțăminte de protecție cu bombeu metalic, concepute pentru o muncă confortabilă și sigură. Sunt fabricate din piele, iar partea superioară a cizmelor este rezistentă la apă. Forma anatomică specială asigură confortul în timpul purtării. Materiale și construcție: Partea superioară: piele, rezistentă la apă. Talpă: turnată din poliuretan (PU/PU), rezistentă la acizi, uleiuri și produse petroliere. Bombeu: metalic pentru protecție împotriva loviturilor. Interval de temperatură: de la -20°C la +110°C Caracteristici: Partea superioară rezistentă la apă pentru protecție împotriva umezelii. Vârf metalic pentru protecția degetelor de la picioare în caz de lovituri. Talpă antiderapantă pentru siguranță în mișcare.	ДСТУ 3962 2000(ГОСТ 12.4.137.-2001)
LOT 14						
Mănuși de cauciuc	OX.11.310 FLOX	United Kingdom	OGRIFOX LTD	Conform Caietului de sarcini	Mănuși de cauciuc pentru uz casnic	EN ISO 21420
Mănuși combinate	PELICAN	Cehia	CERVA GROUP a.s		Mănuși cu palma din piele, spate de bumbac și manșete cu arici	EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016+A1:2018
Mănuși de pânză	Manusi din brezent	Russia	ООО Иваново-СІЗ		Manusi din brizent: Material: - Fabricate din brezent rezistent la uzură, cu o densitate mare și rezistență la frecare -Protejează mâinile de arsuri termice, umezeală și substanțe biologice active	TP TC 019/2011

Mănuși de protecție antichimică	GREBE	Cehia	CERVA GROUP a.s		Material: nitril Strat interior: bumbac flockat Lungime: 33 cm Grosime: 0,38 mm Tip de protecție: rezistență chimică	EN ISO 21420 :2020 EN 388 :2016+A1:2018 (4102X) EN ISO 374-1 :2016+A1:2018 (typeA A2 J6 K6 L3 M3 N3 O5 P6 T6) EN ISO 374-5 :2016 (virus pass) FOOD CONTACT ISO 18889 :2019 (G2)
LOT 15						
Mănuși sudură piele șpalt	REFLEX-RED cat.2	Polonia	ART.MAS EXPORT-IMPORT SP.K.	Conform Caietului de sarcini	Manusi sudor piele splat: Material: -Piele de vacă roșie split Caracteristici: -Cusături protejate împotriva arderii -Partea dorsală cu manșetă dintr-un singur element de piele -Design anatomic al degetului mare -Interior căptușit cu un material gros și moale pentru un confort sporit -Lungime: 35 cm - Mărimea: 10	EN 12477:2001/A1:2005; EN 407:2020; EN 388:2016; EN 21420
Mănuși electroizolante 1000V	Manuis electroizolante	Ucraina	ТОВ «Київгума»		Manusi electroizolante: Material: - Fabricate dintr-un polimer protector Caracteristici: -Mănuși dielectrice (Clasa 0) -Oferă o aderență excelentă și protecție suplimentară a mâinilor -Protecție împotriva șocurilor electrice, încărcărilor electrostatice și câmpurilor electrice și electromagnetice - Protecție până la 1000 V Dimensiuni: -Grosimea mănușilor: minim 1,1 mm -Lungimea mănușilor: 350 mm Temperatura de utilizare: -Potrivite pentru temperaturi între -40° și +40°C	EN 60903
Mănuși electroizolante 7500V	ELSEC 10 class1 Insulating glove. 7,5kV	Polonia	Secura BC Sp zoo ul		Mănuși de protecție electroizolante din latex natural, vulcanizat, formă anatomică, manșetă dreaptă.	EN 60903:2006(EN 60903:2003+AC2:2005)

					Lungime 36 cm, grosime 1,5-1,8 mm, clasa de protecție 3/RC	EN ISO 21420:2020-09(EN ISO 21420:2020)
Mănuși din piele pentru protecția mănușilor electroizolante:	Manusi RGX-SG	Franta	SFE INTERNATIONAL		Mănuși din piele pentru protecție mecanică Standard: EN 388: 2122X Utilizare: Mănuși din piele bovină cu manșetă din piele despicată și curele de ajustare, concepute pentru a fi purtate peste mănușile izolante Electrovolt. Oferă protecție mecanică suplimentară, conform reglementărilor locale, practicilor de lucru și analizei riscurilor. Asigură un nivel bun de dexteritate. Specificații tehnice: Culoare principală: Bej Lungimea manșetei: 100 mm Material palmă: Piele bovină Finisaj palmă: Piele granulată, tratată Hydro Material spate: Piele bovină Finisaj spate: Piele granulată, tratată Hydro Tip piele: Piele integrală bovină Tratament piele: Hydro	EN 388 : 2122X
LOT 16						
Cască de protecție (albastră)	CLIMAX 5RS	Spania	Productos Climax S.A	Conform Caietului de sarcini	Cască de protecție Climax 5-RS a fost proiectată și fabricată pentru a asigura o protecție optimă. protecție optimă împotriva impactului cu obiecte precum pietre, țigle de acoperiș, cărămizi și alte obiecte cu caracteristici similare. greutate, precum și împotriva descărcărilor electrice de până la 1000Vac sau 1500Vdc. EN 397 CE EN 50365 CE Material: HDPE Hamul pentru cap Reglare automată Protecție electrică: Până la 1000 V AC și 1500 V DC (instalații de joasă tensiune) Harnașament de puncte: 6 Clasa: 0 Greutate: 322 gr Fantă pentru cască	EN 397 EN 50365 CE

					de 30 mm Bandă de transpirație inclusă	
Cască de protecție (albă)	CLIMAX 5RS	Spania	Productos Climax S.A		Casca de protecție Climax 5-RS a fost proiectată și fabricată pentru a asigura o protecție optimă. protecție optimă împotriva impactului cu obiecte precum pietre, țigle de acoperiș, cărămizi și alte obiecte cu caracteristici similare. greutate, precum și împotriva descărcărilor electrice de până la 1000Vac sau 1500Vdc. EN 397 CE EN 50365 CE Material: HDPE Hamul pentru cap Reglare automată Protecție electrică: Până la 1000 V AC și 1500 V DC (instalații de joasă tensiune) Harnașament de puncte: 6 Clasa: 0 Greutate: 322 gr Fantă pentru cască de 30 mm Bandă de transpirație inclusă	EN 397 EN 50365 CE
Căptușeală pentru casca de protecție	Perdoseala	Russia	ООО «Промкомплектация»		Căptușeală termoizolantă pentru cască de protecție	TP TC 019/2011
LOT 17						
Cască antizgomot	FF MOSEL GS-01-001 earmuff red	China	Yulong Safety Tools Manufacture Co., Ltd.	Conform Caietului de sarcini	Materialul pernei pentru bentiță: ABS Material de căptușeală din spumă: poliuretan Material cupe pentru urechi: polipropilenă Material pernuțe pentru urechi: poliuretan Descriere: Manșoane pentru urechi dielectrice foarte ușoare. Greutatea articolului: 110 g SNR - rating cu un singur număr: 25 dB	EN 352-1
Antifoane interne individuale	ED COMFORT PLUG CORDED DETECT blue	Cehia	CERVA GROUP a.s.		Material cablu: PVC , PVC Material dopuri de urechi: poliuretan Descriere: Dopuri de urechi turnate de unică folosință din spumă PU foarte moale de culoare albastră, cu cordon și bilă metalică detectabilă de către detectoarele de	EN 352-2

					metale, cu design ergonomic pentru o inserție și o potrivire ușoară în canalul urechii pentru un confort ridicat. Recomandat pentru industria alimentară. EN 352-2 Sistem de protecție: Pasiv SNR - rating cu un singur număr: 37 dB	
Lotul 18						
Ochelari de protecție transparenți	B507	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Conform Caietului de sarcini	Ochelari de protecție cu vizieră de clasa 1FT conform EN 166. Ochelari Protecive concepuți pentru energie de impact redusă la temperaturi extreme. Ochelari cu lungime reglabilă a tâmpelor.	EN 166
Ochelari de protecție pentru sudor	545-A	Spania	Productos Climax S.A		Ochelari de protecție sudor pentru sudare/tăiere/lipire oxi-gaz.	EN 175:1997
Filtru de lumină pentru mască sudură	Lenses for welding hood110x90 mm	Cehia	PHT a.s.		Lentile pentru mască sudură 110x90 mm	EN 169
Ecran de protecție facială din plexiglas transparent	Okula SP29	Cehia	OKULA Nýrsko a.s.		Scut de 330 x 290 mm. Scut realizat din plexiglas (PMMA) transparent, rezistent la abraziune, cu grosimea de 2 mm. Scut cu montare pe cap. Conceput pentru a proteja fața și ochii împotriva impactului cu particule de viteză mică cu o energie de coliziune de până la 0,56 J. Adekvat pentru utilizare simultană cu ochelari de protecție corectivă.	EN 166
Lotul 19						
Mască de protecție cu filtru de cărbune activ	BLS Zero C FFP3 R D	Italia	BLS S.R.L.	Conform Caietului de sarcini	Mască de protecție: Descriere: - Respirator anatomic de unică folosință -Oferă protecție maximă și confort excelent în timpul respirației -Dotat cu o rețea fină pe suprafață, care previne înfundarea materialului filtrant și absorbția lichidelor, prelungind semnificativ	EN 149:2001+A1:2009 ISO 9001

					durata de viață a dispozitivului - Caracteristici excelente de transpirație cu coeficient de transfer al vaporilor de apă de 4500 g/m²*24 h	
Filtru de cărbune activ pentru mască	BLS 425 ABEK2P3 R	Italia	BLS S.R.L.		Filtru combinat ABEK2 P3 R BLS® 425 cu conexiune universală Caracteristici: Clasa de protecție: ABEK2 P3 RRefolosibilConexiune universală RD 40 conform EN 148- 1Filtru de gaze: Cărbune activ de înaltă calitate, fără aditivi toxici (Cr VI), certificat pentru contact alimentar (REGVE231/2017)Filtru de particule: Eficiență de filtrare de 99,99%, protejat de o plasă pentru integritate structurală Carcasă: Fabricată din ABS nedeformabil, asigură performanță maximă a filtrului Certificare: Conform Regulamentului European 425/2016 (Echipamente de Protecție Personală) Clasificat ca echipament de protecție de categoria III Certificat conform EN 143:2000 + A1:2006 și EN 14387:2004 + A1:2008 Testat și certificat conform modulului D de către Italcert S.r.l. Marcaj CE Sistem de management certificat ISO 9001:2008 Materiale: Carcasa filtrului: ABS (Acrilonitril butadien stiren) Filtru de gaze: Cărbune activ tip A Filtru de praf: Țesătură pliată din fibre	EN 148-1 EN 143:2000 + A1:2006 EN 14387:2004 + A1:2008 ISO 9001
Semi-mască antipraf simplă	BLS O2 FFP2 NR D (102)	Italia	BLS S.R.L.		Semi-mască antipraf: Descriere: - Mască respiratorie de unică folosință FFP2 NR D -Oferă protecție respiratorie eficientă împotriva aerosolilor și particulelor solide -Formă de cupolă pentru o	EN 149:2001 + A1:2009 ISO 900

				mai bună ajustare -Benzile elastice sunt atașate în patru puncte, asigurând un fixaj stabil - Dispozitivul exterior de prindere a nasului, care poate fi modelat pe conturul feței, garantează o etanșare optimă pentru majoritatea tipurilor de față Aceste măști sunt ideale pentru protecția împotriva particulelor dăunătoare din aer, asigurând un confort sporit și un ajustaj perfect pentru utilizatorii din diverse industrii.	
Mască de gaz furtun PN 1	Masca-ПШ-1	Ucraina	ТОВ «ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ»	Masca de gaz: Destinație: -Masca de protecție PȘ-1 este un dispozitiv de protecție respiratorie de tip izolat, fără presiune, destinat pentru protejarea organelor respiratorii, ochilor și feței împotriva impurităților periculoase din aer, indiferent de concentrația acestora. -Poate fi utilizat în condiții de conținut de oxigen în aer mai mic de 17% și mai mare de 0,5% impurități gazoase și vaporii periculoși. Principiul de funcționare: -Este un aparat respirator izolat de un singur canal, fără presiune, în care aerul pentru respirație intră în zona feței masca prin auto-aspirație, printr-un furtun echipat cu un filtru antiaerosol, localizat în zona de aer curat. - Expirația se face printr-o supapă de expirare situată pe fața aparatului. Componenta: -Masca de protecție PȘ-1 este compusă din următoarele elemente: -Set de părți faciale (include o mască de protecție tip șlem, disponibilă în două mărimi diferite); -Două tuburi ondulate conectate în serie, la care se	ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006

					atașează un furtun întărit de 10 m lungime; -Element filtrant pentru curățarea aerului inhalat de praf; -Centură de siguranță cu bretele pentru umeri, pe care este fixat furtunul; -Coardă de semnalizare-salvare de 12-15 m și țărș, pe care se instalează capătul furtunului cu cutia filtrantă în zona de aer curat; -Geantă de depozitare.	
Lotul 20						
Centură de poziționare	Climax 31 +C.31+C.30(31 A)/+Maxipro 10	Spania	PRODUCTOS CLIMAX, S.A	Conform Caietului de sarcini	Centura de pozitionare: Destinație: -Sistem de autoprotecție anti-static, model Climax 31 A, care garantează stabilitatea sistemului de protecție. -Acesta respectă standardul de sănătate și siguranță EN 355. Durabilitate și utilizare: -Durata de viață a sistemului de autoprotecție Climax 31-A este de 5 ani de la prima utilizare. Specificații: -Lungime: 1,6 metri Caracteristici: -Antistatic: Asigură protecție împotriva descărcărilor electrostatice. -Respectă standardul EN 355 (Cerinte de sănătate și siguranță pentru autoprotecție). -Maxipro 10 Destinație: -Sistem de protecție completă, care include curele de siguranță pentru prevenirea căderii și un centur de poziționare. -Acesta este utilizabil într-o gamă largă de lucrări, având un suport total al corpului. Conformitate cu standardul EN 361: -Acest sistem este dezvoltat conform standardului EN 361, care reglementează utilizarea echipamentelor de protecție pentru prevenirea căderii. Specificații: -Greutatea sistemului: 1,47 kg -Tip: Sistem de protecție completă	EN 355 EN 361

