

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21469709						
Obiectul achiziției: Tehnică și utilaje pentru colectarea și transportarea deșeurilor in s.Hîrcești rnl. Ungheni, inclusiv livrarea						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
16700000-2	Poziția 1 Tractor YX1004-A, inclusiv livrarea	China	Ensign	Stare: Nou, 2024-2025 Putere: 85-100 CP Tracțiune: 4x4 Ampatament: min. 2200 mm; Gardă la sol: min.460 mm; Masa – nu mai mare de 3800kg; Raza minima de virare(m) –4,35; Contragreutăț I față: min 320 (8 x 40) kg Contragreutăț I spate: min 180 (4 x 45) kg Rezervor combustibil- min 160L; Debitul pompei,litri/min: min 50; Foldiator radiator (rabatabil, cu functie de curățare ușoară) Cabină cu aer condiționat: ventilator + încălzire +A/C + cameră marșarier Geamuri față și spate cusistem de spălare Scaun de tip Grammer: cu multe reglaje, amortizare din materiale rezistente Cutie de viteze: 12F+12R Anvelope: 12.4-24 față /16.9-34 spate Garanție: minim 12 luni	Stare: Nou, 2025 Putere: 100 CP Tracțiune: 4x4 Ampatament: 2270 mm Gardă la sol: 475 mm Masa – 3740kg Raza minima de virare(m) – 4,35 Contragreutăț I față: 320 (8 x 40) kg Contragreutăț I spate: 180 (4 x 45) kg Rezervor combustibil- 170L Debitul pompei,litri/min: 50; Foldiator radiator (rabatabil, cu functie de curățare ușoară) Cabină cu aer condiționat: ventilator + încălzire + A/C + cameră marșarier Geamuri față și spate cu sistem de spălare Scaun Grammer: cu multe reglaje, amortizare,din materiale rezistente Cutie de viteze: 12F+12R Anvelope: 12.4-24 față / 16.9-34 spate Garanție: 12 luni	

	Poziția 2 - Sistem de ridicare a pubelelor	Moldova	MTC Metals SRL	Mecanism de ridicare: Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii Înălțime de încărcare: min. 3.3 m; Capacitatea de ridicare pînă la 500 kg; Greutatea min. 400 kg; Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : min. 12 luni.	Mecanism de ridicare: Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii Înălțime de încărcare: 3.3 m Capacitatea de ridicare pînă la 500 kg Greutatea 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : min. 12 luni	
	Poziția 3 Remorcă pentru tractor 2PTS-5	Russia	Большая земля	Nouă, capacitate de încărcare: 5000–8000 kg; Dimensiuni lungime: max 5800 mm; Dimensiuni lățime: max 2400 mm; Înălțime oblon min: 500+500 mm; Înălțime totală max: 2400 mm; Basculabilă pe 3 părți 2axe, Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit, indicatoare de virare), Garanție minim 12 luni.	Nouă Capacitate de încărcare: 5000 kg Dimensiuni: lungime 3980 mm, lățime 2130 mm, înălțime oblon 600+500 mm, înălțime totală 2200 mm Basculabilă pe 3 părți, 2 axe,frână cu aer Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit, indicatoare de virare), Garanție 12 luni	
	Poziția 4 Lamă frontal, inclusiv livrarea	Moldova	MTC Metals SRL	Stare: nouă Lățimea de lucru: 2400-2600 cm Unghiul de rotire (+/-): 25 grade Lățimea la rotire de 25grade: 2120-2300mm Masa 440...500kg Compatibil cu tractorul propus	Stare: nouă Lățimea de lucru: 2400 cm Unghiul de rotire (+/-): 25 grade Lățimea la rotire de 25grade: 2120-2300mm Masa 445kg Compatibil cu tractorul propus	
	Poziția 5 Tocător AM-120TP-K pentru crengi, inclusive livrarea	Ukraina	Arpal	Tip de acționare – Tractor Lungime – 900-1100 mm Lățime – 1550-1750 mm Înălțime – 200 -2130 mm Masă – 420-470 kg	Tip de acționare – Tractor Lungime – 1000 mm Lățime – 1650 mm Înălțime – 2030 mm Masă – 440 kg	

				Înălțimea de încărcare a transportorului –2-3 m Productivitate maximă – 9-10m³/oră; Diametru maxim al lemnului de esență moale – 120 mm; Diametru maxim al lemnului de esență tare – 100 mm Număr de cuțite – min 5 buc; Turație maximă la PTO – 540 rot/min Garanție minim 12 luni	Înălțimea de încărcare a transportorului –3 m Productivitate maximă – 10m³/oră; Diametru maxim al lemnului de esență moale – 120 mm; Diametru maxim al lemnului de esență tare – 100 mm Număr de cuțite – min 6 buc; Turație maximă la PTO – 540 rot/min Garanție minim 12 luni	
	Poziție 6 Mătura stradală, inclusiv livrarea	Moldova	MTC Metals SRL	Puterea necesară – min 40c.p. Viteza de lucru - max 15 km/h; Lățimea de lucru – min 2000 mm; Diametru perie – min 545 mm Greutate -max 270 kg Tip roți -pneumatic	Puterea necesară – min 40c.p. Viteza de lucru - max 15 km/h; Lățimea de lucru – 2000 mm; Diametru perie – 550 mm Greutate - 255 kg Tip roți -pneumatic	
	Poziție 7 Pubele individuale 120 lt pentru gospodării	Polonia	CONT ENUR	Dimensiuni max: 485 x 555 x 997 mm Greutate: 9- 10 kg Sarcină utilă maximă (capacitate de încărcare): greutate maximă de încărcare 56 kg greutate totala maxima 60 kg; Culoare: negru Fabricat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) de calitate primară Fabricat din materiale ecologice, care pot fi reciclate; Capacul Containerului este plat, din plastic, se fixează bine pe corp, are un mâner integrat solid și 4 amortizoare fonice încorporate Echipat cu 2 roți Ø 200mm; Cu sistem de prindere frontal tip pieptene, cu nervuri de rigidizare și întărituri suplimentare în formă de figure	Dimensiuni max: 483 x 552 x 963 mm Greutate: 9,5 kg ± 5% Sarcină utilă maximă (capacitate de încărcare): greutate maximă de încărcare 56 kg greutate totala maxima 60 kg; Culoare: negru Fabricat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) de calitate primară Fabricat din materiale ecologice, care pot fi reciclate; Capacul Containerului este plat, din plastic, se fixează bine pe corp, are un mâner integrat solid și 4 amortizoare fonice încorporate Echipat cu 2 roți Ø 200mm; Cu sistem de prindere frontal tip pieptene, cu nervuri de rigidizare și întărituri suplimentare în formă de figure	

				Corpul Containerului este prevăzut cu mânere care facilitează manevrarea atunci când este plin și cresc confortul în utilizare Pereții Containerului au nervuri duble de rigidizare suplimentare, ceea ce contribuie la o funcționare fiabilă și de durată Design modern și spațiu generos pentru personalizare (afișarea informațiilor, siglelor, numerotării) datorită suprafeței netede din partea superioară a peretelui frontal al Containerului Domeniul de temperature de funcționare: de la -40°C până la +60°C. Anul fabricației: 2025, termen de garanție: 12 luni.	Corpul containerului este prevăzut cu mânere care facilitează manevrarea atunci când este plin și cresc confortul în utilizare Pereții Containerului au nervuri duble de rigidizare suplimentare, ceea ce contribuie la o funcționare fiabilă și de durată Design modern și spațiu generos pentru personalizare (afișarea informațiilor, siglelor, numerotării) datorită suprafeței netede din partea superioară a peretelui frontal al Containerului Domeniul de temperature de funcționare: de la -40°C până la +60°C. Anul fabricației: 2025, Termen de garanție: 12 luni.	
	Poziție 8 Tomberoane mari pentru instituții publice 1100 lt	Polonia	CONT ENUR	Dimensiuni max: 1380 x 1085 x 1390 mm Sarcină utilă nominal (capacitate de încărcare): greutate nominal de încărcare 440 kg Culoare: Sure Designul containerelor CONTENUR cu încărcare din spate este axat pe ergonomia și estetica tuturor componentelor. - Fabricate din materiale ecologice, reciclabile. - Pigmenții utilizați nu conțin metale grele. - Marcaj CE cu nivelul de putere acustică indicat, în conformitate cu Directiva Europeană 2000/14/CE – 92 dB. - Certificat de Aprobarea Produsului emis de TÜV SÜD Product Service GmbH în conformitate cu Standardul European EN 840:2020. - Certificat de accesibilitate conform UNE EN 170001. Containerele sunt proiectate pentru a facilita	Dimensiuni max: 1370 x 1079 x 1385 mm Sarcină utilă nominal (capacitate de încărcare): greutate nominal de încărcare 440 kg Culoare: Sure Designul containerelor cu încărcare din spate este axat pe ergonomia și estetica tuturor componentelor. - Fabricate din materiale ecologice, reciclabile. - Pigmenții utilizați nu conțin metale grele. - Marcaj CE cu nivelul de putere acustică indicat, în conformitate cu Directiva Europeană 2000/14/CE – 92 dB. - Certificat de Aprobarea Produsului emis de TÜV SÜD Product Service GmbH în conformitate cu Standardul European EN 840:2020. - Certificat de accesibilitate conform UNE EN 170001. Containerele sunt proiectate pentru a facilita	

				stivuirea, optimizând logistica, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de CO₂ în timpul transportului. - Containere personalizate pentru fiecare tip de colectare a deșeurilor: hârtie și carton, sticlă, plastic, deșeuri organice etc. - Sistem de ridicare DIN. - Sistem integrat de antifonare în capac. - Spațiu prevăzut pentru instalarea de cipuri electronice. - Roți proiectate pentru a împiedica lipirea murdăriei și pentru a facilita curățarea. - Containere cu 4 roți echipate cu frână pentru a preveni deplasarea. - Posibilitatea personalizării corpului și capacului containerului cu steme, logo-uri etc., prin imprimare termică. - Personalizarea corpului prin imprimare termică, dimensiune maximă: 400×400 mm. - Personalizarea capacului prin imprimare termică, dimensiune maximă: 45×230 mm.	stivuirea, optimizând logistica, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de CO₂ în timpul transportului. - Containere personalizate pentru fiecare tip de colectare a deșeurilor: hârtie și carton, sticlă, plastic, deșeuri organice etc. - Sistem de ridicare DIN. - Sistem integrat de antifonare în capac. - Spațiu prevăzut pentru instalarea de cipuri electronice. - Roți proiectate pentru a împiedica lipirea murdăriei și pentru a facilita curățarea. - Containere cu 4 roți echipate cu frână pentru a preveni deplasarea. - Posibilitatea personalizării corpului și capacului containerului cu steme, logo-uri etc., prin imprimare termică. - Personalizarea corpului prin imprimare termică, dimensiune maximă: 400×400 mm. - Personalizarea capacului prin imprimare termică, dimensiune maximă: 45×230 mm.	
TOTAL						

Semnat: _____ Nicolae Graur În calitate de Director

Ofertantul: SC “Emteh-Agro” SRL Adresa: bd. Vissarion Belinski 38, mun. Chisinau, Republica Moldova