

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1765355937693/ 21520822 din: 10.12.2025 conform SIARSAP Mtender Algae4FishRo-Md, JeMS code – ROMD00586
Obiectul achiziției:Echipamente de laborator – Sterilizator și Hotă chimică

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
Lot 1							
1	Sterilizator	HAS-T105I	China	Biobase	Sterilizator tip Oven Uscare; Convecție de aer forțată; Capacitate 100–125 litri; Gama de temperatură 70°C – 250°C; Fluctuație temperatură ±1°C; Rezoluție temperatură 1°C; Senzor Fe-Const; Material: Exterior: placă de oțel acoperită cu pulbere electrostatică; Interior: oțel inoxidabil; Afișaj: digital, iluminat; Funcții: funcție de timer; număr de rafturi: 2 incluse / maximum 10 rafturi; timer 1 minut – 99,9 ore, cu mod standby; Accesorii incluse: 2 rafturi; Dimensiuni interne (L×l×h): 500 × 450 × 590 mm; Dimensiuni externe (L×l×h): 785 × 665 × 680 mm; Accesorii opționale: suport de raft – două suporturi trebuie comandate pentru fiecare raft (K 23 040); raft tip plasă (R 01 111). Termen de livrare: cel mult 10 zile de la semnarea contractului	Sterilizator tip Oven Uscare; Convecție de aer forțată; Capacitate 105 litri; Gama de temperatură 10°C – 250°C; Fluctuație temperatură ±1°C; Rezoluție temperatură 1°C; Senzor Fe-Const; Material: Exterior: placă de oțel acoperită cu pulbere electrostatică; Interior: oțel inoxidabil; Afișaj: digital, iluminat; Funcții: funcție de timer; număr de rafturi: 2 incluse / maximum 10 rafturi; timer 1 minut – 9999 min, cu mod standby; Accesorii incluse: 2 rafturi; Dimensiuni interne (L×l×h): 550 × 348 × 550 mm; Dimensiuni externe (L×l×h): 850 x 620 x 735 mm Accesorii opționale: suport de raft – două suporturi trebuie comandate pentru fiecare raft (K 23 040); raft tip plasă (R 01 111). Termen de livrare: cel mult 10 zile de la semnarea comenzii din Datasheet Hot Air Sterilizer	CE, ISO
Lot 2							
2	Hotă chimică	FN1800(A)	China	Biobase	Dimensiunile Hotei: Lățimea - 1840 mm Adâncimea - 800 mm Înălțimea - 2200 mm Realizată din profile metalice de 40-60 mm și tablă metalică, sudate în mediu de argon și vopsite în cîmp electrostatic (RAL 7035). Suprafața interioară este tratată cu polimeri pentru a crește rezistența la factorii chimici. Echipamente standard: Suprafața de lucru: granit polisat, cu grosimea de 30 mm; Sistem de ventilație: echipat cu ventilator și orificii de evacuare pentru substanțe volatile (debit 1025 m³/h); Panou frontal: uscat cu fereastră din sticlă, cu deschidere verticală; Panou lateral: cu 3 prize de 220V, 2 siguranțe electrice, comutator pentru iluminare, comutator pentru sistemul de ventilație etc.	Dimensiunile Hotei: Lățimea - 1840 mm Adâncimea - 800 mm Înălțimea - 2200 mm Realizată din profile metalice de 40-60 mm și tablă metalică, sudate în mediu de argon și vopsite în cîmp electrostatic Suprafața interioară este tratată cu polimeri pentru a crește rezistența la factorii chimici. Echipamente standard: Suprafața de lucru: granit polisat, cu grosimea de 30 mm; Sistem de ventilație: echipat cu ventilator și orificii de evacuare pentru substanțe volatile (debit 1025 m³/h); Panou frontal: uscat cu fereastră din sticlă, cu deschidere verticală; Panou lateral: cu 3 prize de 220V, 2 siguranțe electrice, comutator pentru iluminare, comutator pentru sistemul de ventilație etc. DIN DATASHEET DUCTED FUME HOOD	CE, ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4