

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21593558 din 21.04.2026						
Obiectul achiziției: Mobilier pentru anul 2026						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 2. Scaune</b>						
2.1. Bancheta pentru masaj cu gaură	<i>B-300</i>	Moldova	„R-Mobi Plus” SRL	<i>Banchetă pentru masaj</i> ” Cadru metalic robust din profil tubular de oțel de 1.5mm, tratat anticoroziv și vopsit în câmp electrostatic cu vopsea rezistentă la dezinfectanți medicali. Constructia metalica va permite reglarea înălțimii prin sistem telescopic pe fiecare picior, cu minim 5 trepte de înălțime. Blocare mecanică securizată prin butoane filetate (mânere de strângere) care să asigure rigiditatea structurii în timpul manevrelor de forță. Structură suprafata de contact din 2 secțiuni: secțiune principală fixă și secțiune cap (tetieră) reglabilă/detașabilă.	<i>Banchetă pentru masaj</i> ” Cadru metalic robust din profil tubular de oțel de 1.5mm, tratat anticoroziv și vopsit în câmp electrostatic cu vopsea rezistentă la dezinfectanți medicali. Constructia metalica va permite reglarea înălțimii prin sistem telescopic pe fiecare picior, cu minim 5 trepte de înălțime. Blocare mecanică securizată prin butoane filetate (mânere de strângere) care să asigure rigiditatea structurii în timpul manevrelor de forță. Structură suprafata de contact din 2 secțiuni: secțiune principală fixă și secțiune cap (tetieră) reglabilă/detașabilă.	

				<p>Suprafața contact capitonată cu piele lavabilă, rezistentă la prelucrarea cu biocide TP2.Tetiera doatăta cu orificiu facial ergonomic.Unghiul tetierei 0°-70° Umplutura spuma poliuritanica grosimea 50mm. Lățime 75&gt;=80 cm Lungime 200&gt;=210 cm Înălțime 80 cm Sarcina maxima 250 kg. Garanție: Minim 24 de luni pentru structura metalică și 12 luni pentru tapițerie</p>	<p>Suprafața contact capitonată cu piele lavabilă, rezistentă la prelucrarea cu biocide TP2.Tetiera doatăta cu orificiu facial ergonomic.Unghiul tetierei 0°-70° Umplutura spuma poliuritanica grosimea 50mm. Lățime 75&gt;=80 cm Lungime 200&gt;=210 cm Înălțime 80 cm Sarcina maxima 250 kg. Garanție: Minim 24 de luni pentru structura metalică și 12 luni pentru tapițerie</p>	
2.2. Banchete pentru pacienți	B-200	Moldova	„R-Mobi Plus” SRL	<p><i>Scaun de birou</i> Tip construcție scaun suprapozabil (stivuibil). Cadru metalic realizat din țevă de oțel rotundă, de înaltă rezistență, construcția spătarului trebuie să fie continuă și dublată Finisaj cadru acoperire prin galvanizare (Chrom) vopsire în câmp electrostatic. Șezut și spetează din lemn stratificat (placaj) de minim 8-10 mm grosime, acoperită cu spumă poliuretanică și tapițerie. Umplutură cu spumă poliuretanică cu densitate de minim 25-30kg/m<sup>3</sup>, grosime strat minim 20-30mm .Tapitarie piele ecologica. Sezut – Latime 46 cm / Adancime 41 cm Spatar – Latime 46 cm / Inaltime 39 cm Inaltime sezut – 45 cm Inaltime totala – 78 cm Latime totala – 54 cm Greutate 4.5 -5 kg</p>	<p><i>Scaun de birou</i> Tip construcție scaun suprapozabil (stivuibil). Cadru metalic realizat din țevă de oțel rotundă, de înaltă rezistență, construcția spătarului trebuie să fie continuă și dublată Finisaj cadru acoperire prin galvanizare (Chrom) vopsire în câmp electrostatic. Șezut și spetează din lemn stratificat (placaj) de minim 8-10 mm grosime, acoperită cu spumă poliuretanică și tapițerie. Umplutură cu spumă poliuretanică cu densitate de minim 25-30kg/m<sup>3</sup>, grosime strat minim 20-30mm .Tapitarie piele ecologica. Sezut – Latime 46 cm / Adancime 41 cm Spatar – Latime 46 cm / Inaltime 39 cm Inaltime sezut – 45 cm Inaltime totala – 78 cm Latime totala – 54 cm Greutate 4.5 -5 kg Capacitate de încărcare statică: minim 120 kg.</p>	

				Capacitate de încărcare statică: minim 120 kg. Garantie 12 luni	Garantie 12 luni	
2.3.Scaun	<i>Ascona Chrome</i>	Ukraina	Nowy Styl	<p><i>Scaun de birou</i> Tip construcție scaun suprapozabil (stivuibil). Cadru metalic realizat din țevă de oțel rotundă, de înaltă rezistență, construcția spătarului trebuie să fie continuă și dublată Finisaj cadru acoperire prin galvanizare (Chrom) vopsire în câmp electrostatic. Șezut și spetează din lemn stratificat (placaj) de minim 8-10 mm grosime, acoperită cu spumă poliuretanică și tapițerie. Umplutură cu spumă poliuretanică cu densitate de minim 25-30kg/m<sup>3</sup>, grosime strat minim 20-30mm .Tapitarie piele ecologica.</p> <p>Șezut – Latime 46 cm / Adancime 41 cm Spatar – Latime 46 cm / Inaltime 39 cm Inaltime șezut – 45 cm Inaltime totala – 78 cm Latime totala – 54 cm Greutate 4.5 -5 kg Capacitate de încărcare statică: minim 120 kg. Garantie 12 luni</p>	<p><i>Scaun de birou</i> Tip construcție scaun suprapozabil (stivuibil). Cadru metalic realizat din țevă de oțel rotundă, de înaltă rezistență, construcția spătarului trebuie să fie continuă și dublată Finisaj cadru acoperire prin galvanizare (Chrom) vopsire în câmp electrostatic. Șezut și spetează din lemn stratificat (placaj) de minim 8-10 mm grosime, acoperită cu spumă poliuretanică și tapițerie. Umplutură cu spumă poliuretanică cu densitate de minim 25-30kg/m<sup>3</sup>, grosime strat minim 20-30mm .Tapitarie piele ecologica.</p> <p>Șezut – Latime 46 cm / Adancime 41 cm Spatar – Latime 46 cm / Inaltime 39 cm Inaltime șezut – 45 cm Inaltime totala – 78 cm Latime totala – 54 cm Greutate 4.5 -5 kg Capacitate de încărcare statică: minim 120 kg. Garantie 12 luni</p>	
2.4.Scaun pentru copii cu înălțime ajustabilă cu cotieră	<i>W-540</i>	China	WENAN WEIYI	<p><i>Scaun copii</i> Tip construcție scaun rotativ 360°, reglabil pe înălțime, cu suport pentru picioare și brațe laterale.Mecanism tip gas lift (piston pneumatic) de înaltă calitate clasa 3 sau 4, activat prin manetă laterală poziționată sub șezut. Șezut și</p>	<p><i>Scaun copii</i> Tip construcție scaun rotativ 360°, reglabil pe înălțime, cu suport pentru picioare și brațe laterale.Mecanism tip gas lift (piston pneumatic) de înaltă calitate clasa 3 sau 4, activat prin manetă laterală poziționată sub șezut. Șezut și</p>	

				<p>SpătarStructură monobloc sau modulară cu șezut lat și spătar mediu-înalt. Design ergonomic cu cusături decorative tip "pătrate".</p> <p>Suport PicioareIntegral, fixat pe coloana centrală, realizat din oțel, formă ergonomică pentru sprijin optim. Înălțime totală reglabilă: minim 900 mm – maxim 1150 mm.</p> <p>Înălțime șezut: reglabilă între 600 mm și 820 mm.</p> <p>Diametru bază: minim 385 mm - 410 mm (pentru prevenirea răsturnării).</p> <p>Lățime șezut (interior brațe): minim 450 mm.</p>	<p>SpătarStructură monobloc sau modulară cu șezut lat și spătar mediu-înalt. Design ergonomic cu cusături decorative tip "pătrate". Suport PicioareIntegral, fixat pe coloana centrală, realizat din oțel, formă ergonomică pentru sprijin optim. Înălțime totală reglabilă: minim 900 mm – maxim 1150 mm.</p> <p>Înălțime șezut: reglabilă între 600 mm și 820 mm.</p> <p>Diametru bază:410 mm (pentru prevenirea răsturnării).</p> <p>Lățime șezut (interior brațe): minim 450 mm.</p>	
2.5.Scaun sala de ședințe	W-258	China	WENAN WEIYI	<p><i>Scaun conferinta</i></p> <p>Tip construcție scaun fix cu cadru tip „sanie”, care permite o ușoară oscilație pentru confort lombar. Cadru metalic continuu din țeavă de oțel rotundă, de înaltă rezistență, curbată ergonomic</p> <p>Acoperire prin galvanizare cu strat de Chrom lucios, rezistent la oxidare, zgârieturi și agenți de curățare. Brațe metalice fixe, integrate în structura cadrului, prevăzute în partea superioară cu protecții "top-uri" din piele ecologică, asortate cu șezutul. Înălțime totală: 950 – 1000 mm.</p> <p>Înălțime șezut: 460 – 480 mm .</p>	<p><i>Scaun conferinta</i></p> <p>Tip construcție scaun fix cu cadru tip „sanie”, care permite o ușoară oscilație pentru confort lombar. Cadru metalic continuu din țeavă de oțel rotundă, de înaltă rezistență, curbată ergonomic</p> <p>Acoperire prin galvanizare cu strat de Chrom lucios, rezistent la oxidare, zgârieturi și agenți de curățare. Brațe metalice fixe, integrate în structura cadrului, prevăzute în partea superioară cu protecții "top-uri" din piele ecologică, asortate cu șezutul. Înălțime totală: 1000 mm.</p> <p>Înălțime șezut: 480 mm .</p>	

				Lățime șezut: minim 480 – 500 mm. Adâncime șezut: minim 450 – 470 mm. Înălțime spătar: minim 520 mm.	Lățime șezut: minim 500 mm. Adâncime șezut: minim 470 mm. Înălțime spătar: minim 520 mm.	
2.6.Scaun de birou din plasă	<i>Mesh R</i>	China	WENAN WEIYI	Ergonomic, rotativ, cu spătar înalt și suport lombar integrat. Material sezutului pe interior din lemn stratificat, acoperit cu spumă poliuretanică 50 mm și tapițat cu material textil. Mecanism tip "Tilt" sau "Sincron" care permite balansul scaunului, blocarea în poziție verticală și reglarea tensiunii de balans. Piston pneumatic Gas Lift clasa 3, cursa de reglare minim 100 mm. Bază cu 5 brațe realizată din oțel cromat, diametru minim 600 mm. Dimensiuni: Adancime fotoliu: 61 cm latime fotoliu cu cotiere: 58 cm latime fotoliu intre cotiere: 48 cm max. inaltime de la sol pana la spatar: 118 cm min. inaltime de la sol pana la spatar: 108 cm sarcina maxima: 120,0 kg roți: acoperite cu PU	Ergonomic, rotativ, cu spătar înalt și suport lombar integrat. Material sezutului pe interior din lemn stratificat, acoperit cu spumă poliuretanică 50 mm și tapițat cu material textil. Mecanism tip "Tilt" sau "Sincron" care permite balansul scaunului, blocarea în poziție verticală și reglarea tensiunii de balans. Piston pneumatic Gas Lift clasa 3, cursa de reglare minim 100 mm. Bază cu 5 brațe realizată din oțel cromat, diametru minim 600 mm. Dimensiuni: Adancime fotoliu: 61 cm latime fotoliu cu cotiere: 58 cm latime fotoliu intre cotiere: 48 cm max. inaltime de la sol pana la spatar: 118 cm min. inaltime de la sol pana la spatar: 108 cm sarcina maxima: 120,0 kg roți: acoperite cu PU	
2.7.Banchetă cadru din lemn	<i>B-100</i>	Moldova	„R-Mobi Plus” SRL	Material carcasă: cadru din lemn masiv ( mestecan / stejar ) cu grosimea 4 cm Lăcuit cu lac ecologic pe bază	Material carcasă: cadru din lemn masiv ( mestecan / stejar ) cu grosimea 4 cm Lăcuit cu lac ecologic pe bază de apă,	

				<p>de apă, rezistent la abraziune și la dezinfectanți. Piele ecologică Vinil impermeabilă, rezistentă la uleiuri și reagenți chimici TP2</p> <p>Husă:obligatoriu Saltea:obligatoriu Dimensiune, cm <math>\geq</math> 190x70x65 Greutate pacient maxim, kg <math>\geq</math> 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie:obligatoriu hartie <math>\geq</math> 20 buc. Garanție: Minim 24 de luni pentru structura lemnoasa și 12 luni pentru tapițerie.</p>	<p>rezistent la abraziune și la dezinfectanți. Piele ecologică Vinil impermeabilă, rezistentă la uleiuri și reagenți chimici TP2</p> <p>Husă:obligatoriu Saltea:obligatoriu Dimensiune, cm 190x70x65 Greutate pacient maxim, kg 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie:obligatoriu hartie 20 buc. Garanție: Minim 24 de luni pentru structura lemnoasa și 12 luni pentru tapițerie.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Railean Ghenadie În calitate de: Director  
Ofertantul: SC „R-Mobi Plus” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Sucevita 20

---