

ТОВ «СП ЮКОЙЛ». Завод технічних оливо.  
Україна, 09100, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул. Пулюя Івана, будинок 48-А  
Телефон приймальні: +38 (0612) 65 46 81  
Телефон ВТК: +38 (061) 222 80 25  
ЄДРПОУ 31852954



YUKO-є зареєстрованою торговою маркою ТОВ "СП ЮКОЙЛ"

Випробувальна лабораторія ТОВ «СП ЮКОЙЛ» атестована на проведення вимірювань показників якості нафтопродуктів, технічних рідин та мастильних матеріалів. Свідоцтво про визнання технічної компетентності № АВ 43-25 від 22.11.2022р. видане ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», чинне до 16.11.2024 р

## Паспорт якості фасованої продукції №50088.01.01.1

### Олива для двотактних бензинових двигунів YUKO MOTOMIX 2T (ТС)

Виробник: ТОВ «СП ЮКОЙЛ» за ТУ У 23.2-31852954-016-2004  
Розфасовано: ТОВ «СП ЮКОЙЛ» за ТУ У 23.2-31852954-027:2006  
Клас в'язкості: **ISO-L-EGB**  
Клас експлуатаційних властивостей: API TC, JASO FB



Дата виготовлення: Грудень 2023р.  
Тара: канистра 1л ПЕ; об'єм партії 4 656 шт.  
Номер партії: 50088.14.12.23.01.

Ф.5 СТП014

Назва показника	Вимоги НД	Фактично	Метод випробувань
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup> , не більше	920	867,5	ГОСТ 3900 або ASTM D1298
В'язкість кінематична, мм <sup>2</sup> /с:			ДСТУ ГОСТ 33 або ASTM D445
- при 100°C	8,0 - 12,0	9,29	
Індекс в'язкості, не менше	85	135	ДСТУ ГОСТ 25371 або ASTM D2270
Температура спалаху, визначена у відкритому тиглі, °C, не нижче	200	214	ДСТУ ГОСТ 4333 або ASTM D92
Температура застигання, °C, не вище	- 25	- 34	ГОСТ 20287 або ASTM D97
Масова частка механічних домішок, %	Відсутність	Відсутність	ГОСТ 6370
Масова частка води, %	Сліди	Сліди	ГОСТ 2477 або ASTM D95
Колір на колориметрі ЦНТ, одиниць ЦНТ, не більше	4,0	4,0	ГОСТ 20284 з доп. за п.6.3 цих ТУ або ASTM D1500
Випробування на корозію	Витримує	Витримує	ГОСТ 2917 або ASTM D130
Зольність сульфатна, %, не більше	0,3	0,15	ДСТУ ГОСТ 12417 або ASTM D874
Лужне число, мг КОН/г, не менше	0,8	1,19	ДСТУ 5094 або ГОСТ 11362 або ASTM D4739 або ASTM D2896
Колір	Червоний	Червоний	п. 6.4 цих ТУ

Паспорт якості дійсний тільки за наявності печатки.

Висновок: якість продукції відповідає вимогам нормативної документації

Гарантійний термін зберігання - 5 років

М. П.

Начальник ВТК

Анна ЛАРЧЕНКО