

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Cuhurestii de Sus,r-nul Floresti**
2. Organizatorul procedurii de achizitioie **Primaria Cuhurestii de Sus,r-nul Floresti**
3. Obiectul achizitioilor **Reparatia capitala cu schimbarea invelisului rutier in beton asfaltic a portiunii de drum cu lungimea 300 ml in s. Cuhurestii de Sus r-ul Floresti**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sistemizare pe verticala		
1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	33,300
2	TsC02D1	Sapatura mecanica in debleu cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,580
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	396,100
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,500
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactor)	100 m3	2,330
6	TsC02D1	Sapatura mecanica sol in surplus, cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	7,080
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 203,600
		Capitolul 2. Imbracaminte urtiera tip 1 (1770 m2)		
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	17,700
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta GOST 8267-93 fr.20-40 H=8-10cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	159,300

1	2	3	4	5
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,60 l/m2	t	1,062
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 conform SM EN 13108, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, k=1,5	m2	1 770,000
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Consum beton 0.03 m3/ml	m	410,000

Conducatorul grupului de lucru

Lupan Valeriu