

Specificația tehnică:

Obiectul: Pompe pneumatice pentru sistemul de lubrifiere centralizată cu ulei

Numărul : № 76/LD-2026

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8,9:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model/ marca	Standard de referință	Producătorul / Țara de origine	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9*
1	Pompe pneumatice pentru sistemul de lubrifiere centralizată cu ulei	Buc	2	Conform caietului de sarcini	SKF 283167	ISO	SUA	1 Tipul pompei Pompă pneumatică cu piston, cu mișcare alternativă, acționată cu aer comprimat 2 Destinația Alimentarea cu ulei a sistemelor de lubrifiere centralizată cu o singură linie (single-line), cu injectoare 3 Raport lubrifiant/aer 40:1 4 Debit refulat la presiunea aerului de 100 psi (≈6,9 bar) min. 12 in³/min (≈197 cm³/min) 5 Presiunea de lucru tipică a sistemului (min./max.) 750–1000 psig (≈51,7–68,9 bar) 6 Motor pneumatic (diametru efectiv) 2½" (≈63,5 mm) 7 Consum de aer la 100 psi ≈0,15 CFM/cursă (≈4,25 l/min per cursă) 8 Capacitatea rezervorului min. 15 pinte / 433 in³ (≈7,1 litri) 9 Tipul rezervorului Translucid, cu capac de umplere și sită de filtrare 10 Racord admisie aer 1/8" NPTF (filet interior) 11 Racord evacuare lubrifiant 3/4" NPTF (filet interior) 12 Supapă de siguranță (safety unloader) reglată la 1200 psi (≈82 bar) 13 Supapă de aerisire (vent valve) Inclusă 14 Valvă de aer necesară pentru comandă Cu 3 căi (3-way) 15 Dimensiuni de gabarit (Î × l × L) ≈590 × 229 × 413 mm (23¼" × 9" × 16¼")

***Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicilor tehnice a bunurilor propuse.**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Nicolae Dobrovolschi _____

În calitate de: _____ Administrator _____

Ofertantul: _____ Administratorul _____ Adresa: _____ mun Chisinau bl Moscova 21 of 307 _____

Data „__24__” ____iulie__ 2026_____