

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1764940112664** din **15.12.2025**Obiectul de achiziție: **Scule manuale, electrice**


Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produce-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Ciocan rotopercutor SDS-plus	TH118366	China	Total	Alimentare: Retea electrica Diametrul maxim de gaurire in beton (mm): 36 Forța de impact (J): 7 Frecvența loviturilor (lovituri/min): 4200 Model: TH118366 Total sau analog Putere (W): 1800 Tensiune de alimentare (V): 230 Tip cartus: SDS-plus Turatia de mers in gol (rot/min): 850	Ciocan rotopercutor Total TH118366 Alimentare: Retea electrica Diametrul maxim de gaurire in beton (mm): 36 Forța de impact (J): 7 Frecvența loviturilor (lovituri/min): 4200 Putere (W): 1800 Tensiune de alimentare (V): 230 Tip cartus: SDS-plus Turatia de mers in gol (rot/min): 850	
Ciocan rotopercutor SDS-plus 950W	YT82122	Polonia	Toya	Alimentare: Retea electrica Diametrul maxim de gaurire in beton (mm): 28 Diametrul maxim de gaurire in lemn (mm): 30	Ciocan rotopercutor Yato YT82122 Alimentare: Retea electrica Diametrul maxim de gaurire in beton (mm): 32 Diametrul maxim de gaurire in lemn (mm): 30 Diametrul maxim de gaurire in metal (mm): 13 Forța de impact (J): 3,3 Frecvența loviturilor (lovituri/min): 5100 Putere (W): 950 Tensiune de alimentare (V): 220-240 Tip cartus: SDS-plus Turatia de mers in gol (rot/min): 1300	
Polizor unghiular 125mm 1100W	YT82101	Polonia	Toya	Alimentare: Retea electrica Diametrul discului (mm): 125 Model: TG11012536 Total sau analog Putere (W): 1100 Tip: Polizor unghiular Termenul de garanție: 12 luni	Polizor unghiular Yato YT82101 Alimentare: Retea electrica Diametrul discului (mm): 125 Putere (W): 1100 Tip: Polizor unghiular	
Polizor unghiular 2400W, 230mm	HYAG24230U	Korea	Hyundai	Diametrul discului (mm): 230 Puterea (W): 2400 Tensiune AC (V): 230/50 Nr. de rotații in gol (rpm): 6300 Diametrul interior a discului (mm): 22.23 Model: TG1252306 Total sau analog Brand: Total sau analog	Polizor unghiular Hyundai HYAG24230U Diametrul discului (mm): 230 Puterea (W): 2400 Tensiune AC (V): 230/50 Nr. de rotații in gol (rpm): 6500 Diametrul interior a discului (mm): 22.23	

Mașină de amestecat mortar	MPM1600	China	MAXXT	Tip Motor Cu perii Putere 1600 w Numar palete malaxor 1 buc. Volum amestec finit 40 L Filet arbore M14 Ø Paleta malaxor 140 mm Numar de viteze 2 Cuplu maxim 80 Nm Control turatie Da Limitare curent pornire Da Sistem stabilizare turatii Da Cod: STANLEY FME190-QS sau analog	Mixer de constructie MAXXT MPM1600 Tip Motor Cu perii Putere 1600 w Numar palete malaxor 1 buc. Volum amestec finit 40 L Filet arbore M14 Ø Paleta malaxor 140 mm Numar de viteze 2 Cuplu maxim 80 Nm Control turatie Da Limitare curent pornire Da Sistem stabilizare turatii Da	
Disc slefuitor polizor pneumatic Ø 15mm x 10mm	P-G66VC	Taiwani	Sumake	diametru 6" = 150 mm 6 GAURI	Disc slefuitor polizor pneumatic Ø 15mm x 10mm diametru 6" = 150 mm 6 GAURI Cod produs: Sumake P-G66VC	
Masca de sudura	MC-5M	Letonia	Resanta	Camp vizual (mm) 100x97 Gradul de clarificare (DIN) 4 Gradul de umbra (DIN) 13 Cod produs: Yato YT-73932 (Black)	Mască de sudură RESANTA MC-5M	
Masina de slefuit pneumatica orbitala	YT0974	Polonia	Toya	Masina de slefuit pneumatica orbitala Ø150mm x 10.000Rot/min x 170L/min Cod produs: SUMAKE ST-7109VC-6 sau analog	Mașină de șlefuit pneumatică orbitala Yato YT09740 Masina de slefuit pneumatica orbitala Ø150mm x 10.500Rot/min x 84L/min	
Mașină de găurit cu percuție pe acumulator	GSB 18V-65 (B06019N3307)	Germania	Bosch	Acumulator 2 x 4.0 Ah (Li-Ion) Tip motor Fără perii Mandrine 1.5 - 13 mm Trepte ale momentului de torsiune 20 Greutatea 1.12 kg Tensiune (V) 18 V Turații la mersul în gol 0 - 21000 rot/min Număr percuții 0 - 27000 percuții/min Cod produs: B06019N3307 Bosch sau analog	Mașină de găurit cu percuție pe acumulator Bosch GSB 18V-65 (B06019N3307) Acumulator 2 x 4.0 Ah (Li-Ion) Tip motor Fără perii Mandrine 1.5 - 13 mm Trepte ale momentului de torsiune 20 Greutatea 1.12 kg Tensiune (V) 18 V Turații la mersul în gol 0 - 21000 rot/min Număr percuții 0 - 27000 percuții/min	
Mandrină universală de găurit B18, 3-16mm	3-16mm	China	MODECO	Mandrină universală de găurit B18, 3-16mm	Madrină cu cheie, MODECO (3-16mm)	
Burghiu pentru beton 10 mm	B2608680274	Germania	Bosch	Lungime 210 mm Lungime de lucru 150 mm Destinație pentru beton Diametru 10 mm Cod: B2608680274 sau analog	Burghiu pentru beton 10 mm SDS Plus Bosch Lungime 210 mm Lungime de lucru 150 mm Destinație pentru beton Diametru 10 mm Cod: B2608680274	
Burghiu pentru beton 12 mm	B2608680278	Germania	Bosch	Lungime de lucru 150 mm Lungime 210 mm Destinație pentru beton Diametru 12 mm Cod: B2608680278 sau analog	Burghiu pentru beton 12 mm SDS Plus Bosch Lungime de lucru 150 mm Lungime 210 mm Destinație pentru beton Diametru 12 mm Cod: B2608680278	

Burghiu pentru beton 14 mm	B2608680282	Germania	Bosch	Lungime 210 mm Lungime de lucru 150 mm Diametru 14 mm Destinație pentru beton Cod: B2608680282 sau analog	Burghiu pentru beton 14 mm SDS Plus Bosch Lungime 210 mm Lungime de lucru 150 mm Diametru 14 mm Destinație pentru beton Cod: B2608680282	
Burghiu pentru beton 16 mm	B2608680285	Germania	Bosch	Lungime de lucru 150 mm Diametru 16 mm Lungime 210 mm Destinație pentru beton Cod: B2608680285 sau analog	Burghiu pentru beton 16 mm SDS Plus Bosch Lungime de lucru 150 mm Diametru 16 mm Lungime 210 mm Destinație pentru beton Cod: B2608680285	
Burghiu pentru beton 20 mm	B2608680291	Germania	Bosch	Lungime 460 mm Sistem de prindere SDS Plus Lungime de lucru 400 mm Diametru 20 mm Destinație pentru beton Cod: B2608680291 sau analog	Burghiu pentru beton 20 mm SDS Plus Bosch Lungime 460 mm Sistem de prindere SDS Plus Lungime de lucru 400 mm Diametru 20 mm Destinație pentru beton Cod: B2608680291	
Burghiu pentru metal 5 mm Oțel	K248650	Germania	KWB	Sistem de prindere Cilindric Diametru 5 mm Tip material Oțel HSS Lungime 86 mm Lungime de lucru 52 mm Destinație metal Cod: K248650 sau analog	Burghiu metal 5 mm Oțel HSS Cilindric KWB Sistem de prindere Cilindric Diametru 5 mm Tip material Oțel HSS Lungime 86 mm Lungime de lucru 52 mm Destinație metal Cod: K248650	
Burghiu pentru metal 6 mm Oțel	K209660	Germania	KWB	Lungime 93 mm Sistem de prindere Cilindric Lungime de lucru 57 mm Destinație pentru metal Diametru 6 mm Cod: K209660 sau analog	Burghiu pentru metal 6 mm Oțel HSS Cilindric KWB Lungime 93 mm Sistem de prindere Cilindric Lungime de lucru 57 mm Destinație pentru metal Diametru 6 mm Cod: K209660	
Burghiu pentru metal 8 mm Oțel	P10800	China	Projahn	Diametru: 8 mm Lungime totală: 117 mm Lungime de lucru: 75 mm Sistem de prindere: Cilindric Cod: P10800 sau analog	Burghiu pentru metal DIN338 8 mm Oțel HSS Cilindric Projahn Diametru: 8 mm Lungime totală: 117 mm Lungime de lucru: 75 mm Sistem de prindere: Cilindric Cod: P10800	
Burghiu pentru metal 10 mm Oțel	P16100	China	Projahn	Lungime totală: 133 mm Lungime de lucru: 87 mm Sistem de prindere: Cilindric Destinație: pentru metal Cod: P16100 sau analog	Burghiu pentru metal DIN338N 10 mm Oțel HSS Cilindric Projahn Lungime totală: 133 mm Lungime de lucru: 87 mm Sistem de prindere: Cilindric Destinație: pentru metal Cod: P16100	

Burghiu pentru metal 12 mm Oțel	K159120	Germania	KWB	Lungime 151 mm Lungime de lucru 101 mm Diametru 12 mm Sistem de prindere Cilindric Destinație pentru metal Tip material Oțel HSS Cod: K159120 sau analog	Burghiu pentru metal 12 mm Oțel HSS Cilindric KWB Lungime 151 mm Lungime de lucru 101 mm Diametru 12 mm Sistem de prindere Cilindric Destinație pentru metal Tip material Oțel HSS Cod: K159120	
Burghiu pentru metal 14 mm Oțel	K159140	Germania	KWB	Lungime 160 mm Lungime de lucru 108 mm Sistem de prindere Cilindric Destinație pentru metal Tip material Oțel HSS Diametru 14 mm Cod: K159140 sau analog	Burghiu pentru metal 14 mm Oțel HSS Cilindric KWB Lungime 160 mm Lungime de lucru 108 mm Sistem de prindere Cilindric Destinație pentru metal Tip material Oțel HSS Diametru 14 mm Cod: K159140	
Burghiu pentru metal 16 mm Oțel	K159160	Germania	KWB	Diametru: 16 mm Lungime totală: 165 mm Lungime de lucru: 110 mm Sistem de prindere: Cilindric Material: Oțel HSS Cod: K159160 sau analog	Burghiu pentru metal 16 mm Oțel HSS Cilindric KWB Diametru: 16 mm Lungime totală: 165 mm Lungime de lucru: 110 mm Sistem de prindere: Cilindric Material: Oțel HSS Cod: K159160	

Lotul 2					
Palan cu lant profesional Tractel Tralift 5t, 5 m	HZS4228	China	NOMINAL HZS4228	Dispozitiv de ridicat cu lant profesional, heavy-duty, pentru utilizari in constructii, ateliere si industrie. Design robust, cu actionare manuala a lantului. 2 randuri de lanturi Carlig pivotant cu siguranta de captura. EN13157 Dimensiuni: - latime (A): 229 mm - adancime (B): 180 mm - deschidere max. carlig (E): 44 mm - distanta minima intre carlige (Hmin): 700 mm Cod: TR-222479 sau analog Frana automata cu 2 clicheti de siguranta Posibilitatea rotirii cu 360° datorita sitemului de ancorare. Tralift 5T poate fi echipat si cu alte lungimi ale lantului, inaltimea maxima de ridicare fiind de 90m	Palan cu lant profesional NOMINAL HZS4228 Capacitate maxima: 5 t Inaltime: 6 m Dispozitiv de ridicat cu lant profesional, heavy-duty, pentru utilizari in constructii, ateliere si industrie. Design robust, cu actionare manuala a lantului. 2 randuri de lanturi Carlig pivotant cu siguranta de captura. EN13157 Dimensiuni: - latime (A): 229 mm - adancime (B): 180 mm - deschidere max. carlig (E): 44 mm - distanta minima intre carlige (Hmin): 700 mm Frana automata cu 2 clicheti de siguranta Posibilitatea rotirii cu 360° datorita sitemului de ancorare. Poate fi echipat si cu alte lungimi ale lantului, inaltimea maxima de ridicare fiind de 90m

Semnat:  Numele, prenumele: Martînov Iurie În calitate de: Director comercial

Ofertantul: "Xpert PC" SRL Adresa: str. 31 August 1989, nr.98

