

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21080815_din_03.06.2023

Obiectul de achiziției: **Mașini si unelte**

<i>Denumirea bunurilor/serviciilor</i>	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Lot nr.1						
Scara din aluminiu	Scara din aluminiu	Slovenia	Elkor	Să fie alcătuită din 3 x 14 ; Lungimea stînsă 4 - 4,20 m; Lungimea extinsă 9 - 10 m; Lungimea cu două trepte extinse și una cu funcție de picior 6,4 - 7 m; Masa 35-40 kg; Garanție 12 luni	Să fie alcătuită din 3 x 14 ; Lungimea stînsă 4 - 4,20 m; Lungimea extinsă 9 - 10 m; Lungimea cu două trepte extinse și una cu funcție de picior 6,4 - 7 m; Masa 35-40 kg; Garanție 12 luni	Conform standardelor RM
Set instrumente manuale	41421	Taywani	Force	Setul să includă 142 elemente cu destinație profesională 1/4": Biți încrucișați L=30 mm (4 buc): PH.0; PH.1; PH.2; PH.3; Biți încrucișați L=30 mm (4 buc): PZ.0; PZ.1; PZ.2; Biți cu fante (SL) L=30 mm (3	Setul să includă 142 elemente cu destinație profesională 1/4": Biți încrucișați L=30 mm (4 buc): PH.0; PH.1; PH.2; PH.3; Biți încrucișați L=30 mm (4 buc): PZ.0; PZ.1; PZ.2;	

				<p>buc): 4; 5,5; 7 mm ; Biți 6 fețe (HEX) L=30 mm (8 buc): 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm ; Biți Torx cu gaură L=30 mm (7 buc): T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T40H ; Capete cu 6 fețe (HEX) (9 buc): 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm ; Capete profil E (5 buc): E4; E5; E6; E7; E8 ; Clichet (24 dinti) L=155 mm ; Extensii (3 buc): L=50 mm - 2"; L=100 mm - 4"; L=150 mm - 6" ; Cardan L=37 ; Adaptor cu orificiu 3/8"(F) x 1/4"(M),L=35 mm; Suport bit 1/4" (F) x 1/4" (F), L=25 mm ; Extensie flexibila L=145 mm ; Mâner pentru capete L=150 mm ;3/8": Capete 12 fețe (15 buc): 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22 mm ; Clichet imbinat ; Extensii (2 buc): L=75 mm-3";L=150 mm - 6" ; Cardan L=46 mm ;1/2": Capete 6 fețe (19 buc): 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;24;</p>	<p>Biți cu fante (SL) L=30 mm (3 buc): 4; 5,5; 7 mm ; Biți 6 fețe (HEX) L=30 mm (8 buc): 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm ; Biți Torx cu gaură L=30 mm (7 buc): T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T40H ; Capete cu 6 fețe (HEX) (9 buc): 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm ; Capete profil E (5 buc): E4; E5; E6; E7; E8 ; Clichet (24 dinti) L=155 mm ; Extensii (3 buc): L=50 mm - 2"; L=100 mm - 4"; L=150 mm - 6" ; Cardan L=37 ; Adaptor cu orificiu 3/8"(F) x 1/4"(M),L=35 mm; Suport bit 1/4" (F) x 1/4" (F), L=25 mm ; Extensie flexibila L=145 mm ; Mâner pentru capete L=150 mm ;3/8": Capete 12 fețe (15 buc): 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22 mm ; Clichet imbinat ; Extensii (2 buc): L=75 mm-3";L=150 mm - 6" ; Cardan L=46 mm ;1/2":</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>25; 27; 30; 32mm; Capete profil E (5 buc): E10; E12; E14; E16; Guler cu balamale L = 430 mm ; Clichet (24 dinti) L=255 mm ; Prelungire (2 buc):L=75 mm- 3";L=250mm - 10" Cardan L=70 mm ; Adaptor cu orificiu 3/8"(F) x 1/2" (M),L=46 mm Capete de lumanare (2 buc): 16; 20,6 mm ; Guler cu două fețe în formă de L cu lungimea de 260 mm ; Alte Chei cu cap deschis (17 buc): 6; 7; 8; 9; 10;11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm ; Chei split (5 buc): 8x10; 10x12; 11x13; 12x14; 17x19 mm ; Chei hexagonale (HEX) (10 buc): 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm ; Ciocan 300 gr ; Clești L=175 mm - 7" ; Clema cu blocare L=250 mm - 10" ; Șurubelniță PH.1 Tijă L=25 mm, L total=75mm Șurubelniță PH.2 Ax L=100 mm, L total=215 mm ;</p>	<p>Capete 6 fețe (19 buc): 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;24; 25; 27; 30; 32mm; Capete profil E (5 buc): E10; E12; E14; E16; Guler cu balamale L = 430 mm ; Clichet (24 dinti) L=255 mm ; Prelungire (2 buc):L=75 mm- 3";L=250mm - 10" Cardan L=70 mm ; Adaptor cu orificiu 3/8"(F) x 1/2" (M),L=46 mm Capete de lumanare (2 buc): 16; 20,6 mm ; Guler cu două fețe în formă de L cu lungimea de 260 mm ; Alte Chei cu cap deschis (17 buc): 6; 7; 8; 9; 10;11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm ; Chei split (5 buc): 8x10; 10x12; 11x13; 12x14; 17x19 mm ; Chei hexagonale (HEX) (10 buc): 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm ; Ciocan 300 gr ; Clești L=175 mm - 7" ; Clema cu blocare L=250 mm - 10" ;</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>Șurubelniță ranforsată PH.2 Lamă L=100 mm, L total=215 mm ; Șurubelniță cu crestă (SL) 5,5 mm Lamă L=25 mm, L total=75 mm ; Șurubelniță cu crestă (SL) 6,5 mm Lamă L=150 mm, L total=265 mm ; Șurubelniță cu crestătură (SL) întărită 6,5 mm Lamă L=150 mm, L total=265 mm ; Garanție 12 luni</p>	<p>Șurubelniță PH.1 Tijă L=25 mm, L total=75mm Șurubelniță PH.2 Ax L=100 mm, L total=215 mm ; Șurubelniță ranforsată PH.2 Lamă L=100 mm, L total=215 mm ; Șurubelniță cu crestă (SL) 5,5 mm Lamă L=25 mm, L total=75 mm ; Șurubelniță cu crestătură (SL) întărită 6,5 mm Lamă L=150 mm, L total=265 mm ; Șurubelniță cu crestătură (SL) întărită 6,5 mm Lamă L=150 mm, L total=265 mm ; Garanție 12 luni</p>
Set prize cu impact adânc	F-4119	Taywani	Force	<p>Prize 1/2" cu impact adânc pe 6 fețe (11 buc): 12; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm Garanție 12 luni</p>	<p>Prize 1/2" cu impact adânc pe 6 fețe (11 buc): 12; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm Garanție 12 luni</p>
Cheie roti cu reductor 32/33 pentru roti de camion	Cheie roti cu reductor 32/33	CN	Genius Big Red	<p>Se pot folosi usor pentru piulitele blocate, ruginite sau extrem de stranse. - Va contine pinioane metalice. - Prevazuta cu doua tubulare de 32 si 33. Garanție 12 luni</p>	<p>Se pot folosi usor pentru piulitele blocate, ruginite sau extrem de stranse. - Va contine pinioane metalice. - Prevazuta cu doua tubulare de 32 si 33. Garanție 12 luni</p>
Cheie pneumatică	TRZM780	CN/GR	Kraft/ King Tony	<p>Drive: 1/2" ralanti: 6000-7500 rpm Cuplu maxim: 1400-1500 Nm Presiunea aerului: 6,2 bar Dimensiune admisie: 1/4"</p>	<p>Drive: 1/2" ralanti: 6000-7500 rpm Cuplu maxim: 1400-1500 Nm Presiunea aerului: 6,2 bar Dimensiune admisie: 1/4"</p>

				<p>Consum de aer: 200-300 l/min Lubrificator aer comprimat Furtun pentru cunectarea rapidă 1/4 de 10 m; Furtun pentru cunectare la cupla aer metric pentru camion la lubrificator – ¼ - 10 m Garanție 12 luni</p>	<p>Consum de aer: 200-300 l/min Lubrificator aer comprimat Furtun pentru cunectarea rapidă 1/4 de 10 m; Furtun pentru cunectare la cupla aer metric pentru camion la lubrificator – ¼ - 10 m Garanție 12 luni</p>
<p>Cilindru pneumatic cu încărcătură pneumatică</p>	TRA30-2L	CN	Big Red	<p>Tip mecanism - Pneumatic Tipul de rulare la cric Sarcină utilă, t-30-35 Înălțime de preluare, cm-15-20 Înălțime de ridicare, cm-40-50 Garanția 12 luni;</p>	<p>Tip mecanism - Pneumatic Tipul de rulare la cric Sarcină utilă, t-30-35 Înălțime de preluare, cm-15-20 Înălțime de ridicare, cm-40-50 Garanția 12 luni;</p>
<p>Set instrumente cu acumulatori</p>	M18PP6B-502B + M18 BH-402C	GR	Milwaukee	<p>Setul v-a conține : Produse de un singur producător livrarea într-o geanta practica, care rezolva problema depozitarii si transportului. Bateriile litiu-ion 18 V 5-8 Ah incluse su nu aibă efect de memorie sau auto-descărcare. Mașina de găurit cu impact Motor cu patru poli de înaltă performanță; Cu o lungime de pînă la 200 mm, potrivit pentru lucrul în spații restrânse; Cu trei moduri de funcționare din care puteți alege: „găurire”, „înșurubare” și „găurire cu impact”.Mandrina fără cheie pentru</p>	<p>Setul v-a conține : Produse de un singur producător livrarea într-o geanta practica, care rezolva problema depozitarii si transportului. Bateriile litiu-ion 18 V 5-8 Ah incluse su nu aibă efect de memorie sau auto-descărcare. Mașina de găurit cu impact Motor cu patru poli de înaltă performanță; Cu o lungime de pînă la 200 mm, potrivit pentru lucrul în spații restrânse; Cu trei moduri de funcționare din care puteți alege: „găurire”, „înșurubare” și „găurire cu</p>

			<p>schimbarea sculelor. Cheia de impact Potrivită pentru conexiuni grele; Motorului cu patru poli, cu performanțe excelente; Prezența luminii LED ca să permită iluminarea eficient zona de lucru; Dimensiunea tijei - 1/2". Polizorul unghiular Putere maximă cu un motor cu 4 poli de înaltă performanță; Înălțimea redusă a carcasei ; Reductor care oferă o ergonomie optimă. Întrerupătorul de siguranță fără blocare pentru a împiedica pornirea neintenționată a sculei. Ciocan rotopercutor Mandrina SDS-plus ; Energie de impact 1.2-1.5 J ; Frecvență bătăi 6000-8000 bpm ; Capacitate de găurire max. în beton 16 mm°; Greutate (cu acumulator) 2-3 kg Ferăstrăul alternativ Cu sistemul FIXTEC pentru schimbarea ușoară a lamei; Cursarea lamei de 20-30 mm și 2500-3200 de curse pe minut; Mecanismul de contrabalansare încorporat reduce vibrațiile la 10-17 m/s²;</p>	<p>impact".Mandrina fără cheie pentru schimbarea sculelor. Cheia de impact Potrivită pentru conexiuni grele; Motorului cu patru poli, cu performanțe excelente; Prezența luminii LED ca să permită iluminarea eficient zona de lucru; Dimensiunea tijei - 1/2". Polizorul unghiular Putere maximă cu un motor cu 4 poli de înaltă performanță; Înălțimea redusă a carcasei ; Reductor care oferă o ergonomie optimă. Întrerupătorul de siguranță fără blocare pentru a împiedica pornirea neintenționată a sculei. Ciocan rotopercutor Mandrina SDS-plus ; Energie de impact 1.2-1.5 J ; Frecvență bătăi 6000-8000 bpm ; Capacitate de găurire max. în beton 16 mm°; Greutate (cu acumulator) 2-3 kg Ferăstrăul alternativ Cu sistemul FIXTEC pentru schimbarea ușoară a lamei;</p>
--	--	--	---	---

				<p>Lanterna Să ofere 110-150 de lumeni de lumină; Capacitatea de a roti capul cu 130-150 de grade ca să permită direcționarea fasciculul de lumină în direcția corectă; Lanterna să fie echipată cu un cârlig; Setul include, de asemenea, două baterii la 5-8 Ah și un încărcător - pentru funcționare continua cu încărcare rapidă. Garanție 12 luni</p>	<p>Cursarea lamei de 20-30 mm și 2500-3200 de curse pe minut; Mecanismul de contrabalansare încorporat reduce vibrațiile la 10-17 m/s²; Lanterna Să ofere 110-150 de lumeni de lumină; Capacitatea de a roti capul cu 130-150 de grade ca să permită direcționarea fasciculul de lumină în direcția corectă; Lanterna să fie echipată cu un cârlig; Setul include, de asemenea, două baterii la 5-8 Ah și un încărcător - pentru funcționare continua cu încărcare rapidă. Garanție 12 luni</p>
Aparat de sudat combinat	TCCNEOCT-518	RU	Neo	<p>Tensiune (V) 220 - 240 V Gradul de protecție (IP) IP21 Tip TIG+MMA+CUT Curent de sudură 200-300 A Dotat cu toate sculele necesare pentru a efectua lucrări de sudare și tăiere a metalului Garanția 12 luni;</p>	<p>Tensiune (V) 220 - 240 V Gradul de protecție (IP) IP21 Tip TIG+MMA+CUT Curent de sudură 200-300 A Dotat cu toate sculele necesare pentru a efectua lucrări de sudare și tăiere a metalului Garanția 12 luni;</p>
Compresor de aer comprima	YV2050	RO	Elefant	<p>Puterea (W) 1.5 -2 kW Tensiune (V) 230 V Greutatea 20 - 30 kg Presiune 10 bar Debit de funcționare 240 300 l/min Capacitate rezervor – 40 - 60 l</p>	<p>Puterea (W) 1.5 -2 kW Tensiune (V) 230 V Greutatea 20 - 30 kg Presiune 10 bar Debit de funcționare 240 300 l/min</p>

				Compact, cu rezervorul vertical și roți pentru transportare comoda Adăugător furtun cu lungimea de 10 m, capere 1/4", 10 mm cu conexiuni rapide; Pistol cu manometru pentru umflarea roților cu conexiuni rapide; Pistol pentru suflare; Garanția 12 luni;	Capacitate rezervor – 40 - 60 l Compact, cu rezervorul vertical și roți pentru transportare comoda Adăugător furtun cu lungimea de 10 m, capere 1/4", 10 mm cu conexiuni rapide; Pistol cu manometru pentru umflarea roților cu conexiuni rapide; Pistol pentru suflare; Garanția 12 luni;
Troliu cu cablu orizontal	YT5914	PL	YATO	Dimensiuni (L x W x H x Ø)3-5 m x 6-7 mm Greutatea 7-10 kg Încărcătura maximă 1500 - 2000 kg Garanția 12 luni;	Dimensiuni (L x W x H x Ø)3-5 m x 6-7 mm Greutatea 7-10 kg Încărcătura maximă 1500 - 2000 kg Garanția 12 luni;
Motofeastră	MS260	GR	Sthil	Putere motor 2,5-3 kW / 3-4 C.P. Lama de tăiere 40 cm Capacitatea motorului 50-55 cm ³ Capacitate rezervor combustibil 450-500 ml Greutate 4-5 kg	Putere motor 2,5-3 kW / 3-4 C.P. Lama de tăiere 40 cm Capacitatea motorului 50-55 cm ³ Capacitate rezervor combustibil 450-500 ml Greutate 4-5 kg
Motocoasă pe benzină	BC1900S	RO	Vilage	Deplasarea motorului: 52 cm; Putere: 1.9 CP / 1,4 kW; Tipul motorului: 2T – în doi timpi Proporțiune ulei 2T – benzină A-95: (1/33) 30 ml – 1000 ml; Captura: 42 cm; Diametrul liniei de tăiere: 1,3	Deplasarea motorului: 52 cm; Putere: 1.9 CP / 1,4 kW; Tipul motorului: 2T – în doi timpi Proporțiune ulei 2T – benzină A-95: (1/33) 30 ml – 1000 ml;

				<p>– 3,0 mm; Diametrul cuțitului: 25,5 cm; Elemente de tăiere incluse: tambur de nylon cu linie de pescuit, metal cu 3 lame. cuțit, lamă de ferăstrău cu 40 de dinți 15000 Sistem de lansare: EASY START; Tip mâner: U; Tija tijă: tijă demontabilă; Sistem anti-vibrații: Da; Capacitatea rezervorului de combustibil: 1,2L; Greutate: < 7,7 kg Garanția 12 luni</p>	<p>Captura: 42 cm; Diametrul liniei de tăiere: 1,3 – 3,0 mm; Diametrul cuțitului: 25,5 cm; Elemente de tăiere incluse: tambur de nylon cu linie de pescuit, metal cu 3 lame. cuțit, lamă de ferăstrău cu 40 de dinți 15000 Sistem de lansare: EASY START; Tip mâner: U; Tija tijă: tijă demontabilă; Sistem anti-vibrații: Da; Capacitatea rezervorului de combustibil: 1,2L; Greut</p>
--	--	--	--	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau