

Caiet de sarcini pentru asigurarea procesului de alimentație publică

Specificațiile tehnice și date simbol

N	Denumirea	Imagine	Cant
1	Supiera electrica Volum 8 litri, Putere kW/V, 0.435/230 Gabarite 340x360 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	3
2	Marmit pentru supe si bucate de baza -Temperatura de lucru +70...+80C Putere kW/V - 2/220 Gabarite - 1440x600x300 mm -Volum 72 litri -Capacitatea 4 x GN 1/1 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	1
3	Generator de gheata Tip generare - cuburi, productivitate - 42 kg/24 ore, capacitate depozitare - (16 kg) – inox; Putere kW/V - 0,45/230 Gabarite - 500x580x690 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	1
4	Plita electrica 2 ochiuri cu inductie de masa - Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm.	 Poză simbol	1

	Puterea kw/V - 7/230 Gabarite 710x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Poză simbol	
5	Plita electrica 1 ochi cu inducție - Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 3,5/230 Gabarite 365x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	2
6	Plita electrica 4 ochiuri cu inducție pe suport din inox - Filtre din aluminiu cu 3 straturi care sunt usor de curatat si pot fi spalate in masina de spalat vase. - Ventilatoare pentru fiecare arzator. - Carcasa din otel inoxidabil alimentar. - Suprafata de lucru din sticla ceramica. - O proeminenta deasupra panourilor de control care protejeaza impotriva impacturilor de la echipamente mari. - Cronometru de 24 de ore, care va permite sa controlati procesul de gatit. - Panou de control incorporat convenabil si practic, cu reglare a puterii si temperaturii pana la 240 de grade. - Dimensiunea 1 arzator 300x300mm, Consumul de putere a 1 arzator 3,5 kW, Putere kW/V 14/380, Gabarite 800x700x850 mm - Interval de temperatura, +60...+240 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate, °C.	 Poză simbol	1
7	Friteuza electrica din inox Nr de cosuri - 2 cu volumul util de 6+6 litri Interval de temperatura 50 ° C pina la 180 ° C Protectie termica cu buton de resetare Bloc superior detasabil cu elemente de incalzire Greutate: 12 kg Putere kW/V 3.25+3.25/230 Gabarite - 620x430x310 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	1

8	Masa frigorifica din inox cu 3 usi -Cu margine - Volum 457 Lt; - Temperatura de functionare -2/+8°C; - Panou de control digital; - inox calitate exterior 430,interior 304; - Greutate bruta neta 128/141 kg; - Lichid de racire R134A - 168 g. Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1780x700x850 mm Cerintele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	2
9	Masa frigorifica din inox cu doua usi - Regim de temperatura -2 ° / + 8 ° C - Volum 301 l - Panou de control electronic - In complex 2 polite grilate GN 1/1 Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1314x700x850 mm Cerintele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	2
10	Masina pentru spalarea vaselor cu incarcare frontala - 3 programe - Control: electromecanic - Consum de apa: 2,3 litri pe ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 345/320 mm - Productivitate 29/29/20 casete/ora - Ciclu de spalare: 90, 120, 180 sec - Dimensiunea cosului 500x500 mm		1

	- Dozator de agent de clatire incorporat - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri Putere kW/V - 3,2/230 Gabarite - 590x600x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Poză simbol	
11	Masina pentru spalarea vaselor cu capota - 3 programe - Control: electromecanic - Consum apa: 2,8 l. pentru un ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 410/355 mm - Productivitate 46/30/20 casete/ora - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Ciclu lombare: 50, 120, 180 sec. - Dozator de agent de clatire - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri Puterea kw/V - 6,55/400 Gabarite 720x735x1445/1880 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	1
12	Masa de intrare cu chiuveta (stinga) Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	1
13	Masa de iesire la masina de spălat vase(dreapta) Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	1

14	Dus p/u spalarea preventiva cu teava de scurgere, (apa rece+fierbinte) Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate Conexiuni G3/4"x50	 Poză simbol	1
15			
16	Sistem de filtrare a apei In set intra : -Cartus de filtrare apa -Cap filtru FLEX 3/8 ELBOW -Filtru curatare apa dura -Conector FLEX 3/8 Resursa maxima : 8000 litri Temperatura maxima a apei : +40C Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	3
17	Chiuveta din inox cu 2 sectii Dimensiune pe carcasa din inox 500X500X300 Gabarite 1200x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	1
18	Polita la perete reglabila din inox (1000x300 mm) – Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcina maximă admisă la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl fac ușor de spălat Gabarite - 1000x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	2

19	Polita la perete reglabila din inox (1200x300) mm – Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcina maximă admisă la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl fac ușor de spălat Gabarite - 1200x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	2
20	Polita la perete reglabila din inox (1400x300) mm – Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcina maximă admisă la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl fac ușor de spălat Gabarite 1400x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	2
21	LAVOAR PENTRU MIINI, CU CRONSTEINE Gabarite 400x310x140 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	1
22	Chiuveta din inox cu 1 secție, pe carcasa de inox. Gabarite 600x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	 Poză simbol	1

Cerințe de calificare:

Oferta va include:

- *Instalarea, instruirea tehnica si tehnologica a personalului de specialitate a beneficiarului în număr de 16 specialiști de profil;*
- *Garanția minimă de 24 luni se va oferi pentru produsele frigorifice și cu conexiune electrice, anul producerii minim 2024.*
- *Se va prezenta catalogul cu modelul produsului oferat sau link-ul la model.*
- *Se va indica în ofertă obligatoriu codul produsului.*
- *Mentenanța dispozitivelor frigorifice și electrice se va efectua, din contul vânzătorului în volumul prevăzut în cartea tehnică sau de mentenanță, pe perioada garanției, cu prezentarea obligatorie a contractului de deservire;*
- *Mentenanța se va efectua cu emiterea unui raport a lucrărilor efectuate, semnat de către operatorul economic, în fiecare semestru.*
- *Deservirea tehnică și reparația în caz de defecțiune a utilajului:*
- *Termenul de reacției constituind max. 8 ore de la data și ora înregistrării defecțiunilor la adresa de email a furnizorului;*
- *Garantarea pieselor de schimb în max. 8 ore de la data și ora înregistrării defecțiunilor la adresa de email a furnizorului;*
- *În cazul în care termenul de livrare și instalare a pieselor de schimb depășește 8 ore, furnizorul garantează oferirea în custodie a unui utilaj asemănător pe perioada defecțiuni celui livrat.*
- *În cazul lipsei indicării suporturilor, consumabilelor, ustesilelor ce fac obiectul achiziției pentru punerea în funcțiune a utilajului, solicităm descrierea bunului adițional cu specificarea costurilor.*
- *Criteriul de selecție și desemnarea ofertei câștigătoare- calitate cost:*
- *Prețul utilajului – 60 %;*
- *Cel mai scurt termen de livrare 40 %;*
- *Formula de calcul:*
- *5 zile calendaristice – 40 %*
- *10 zile calendaristice - 30%*
- *15 zile calendaristice – 20 %*
- *20 zile calendaristice – 10 %*