

# ЭМАЛЬ ПФ-115

Алкидная глянцевая

Palitra



Яркая



Атмосферостойкая



Глянцевая



Экономичная

ФАСОВКА



0,8

кг

2,7

кг


УПАКОВКА

0,8 кг – 12 шт.  
2,7 кг – 4 шт.

ЦВЕТ

14 цветов согласно каталогу

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА



Белый



Черный



Шоколадный



Красный



Красно-коричневый  
(для пола)



Желто-коричневый  
(для пола)



Желтый



Бирюзовый



Ярко-зеленый



Синий



Голубой



Небесный



Темно-серый



Светло-серый

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости добавить Разбавитель "Cheton" / Уайт-спирит "Cheton" до консистенции удобной для нанесения, но не более 10% от массы эмали. Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Новые деревянные поверхности зашлифовать, удалить пыль. Ранее окрашенные деревянные поверхности очистить от отслоившихся слоев краски и загрязнений, зашлифовать, удалить пыль. Новые металлические поверхности обезжирить и загрунтовать грунтом ГФ-021. Ранее окрашенные, старые металлические поверхности очистить от отслоившихся слоев краски, ржавчины, окалины, обезжирить. Бетонные поверхности просушить и обеспылить.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Беречь от огня. Внутренние работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ проветрить помещение в течение не менее 24 часов. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Легко воспламеняющиеся вещества. Огнеопасно.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Эмаль транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах

# PAINT SPRAY UNIVERSAL

## Эмаль универсальная быстросохнущая



**BODUR®**  
NATURAL DURABIL

147  
**BODUR®**  
NATURAL DURABIL

**УПАКОВКА** 400 Мл по 12 шт.

**ЦВЕТ** 28 цветов согласно каталогу

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** 1. Для достижения максимального блеска и надежной защиты в качестве заключительного слоя через 30 минут после нанесения последнего слоя эмали рекомендуется наносить бесцветный Лак универсальный Bodiur. Матовый эффект создается с помощью Лака универсального Матового Bodiur. Перед окраской поверхность необходимо очистить от грязи, пыли и жира. Поверхность должна быть абсолютно сухой. 2. Перед применением эмали тщательно перемешать.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ** 60 Месяцев с даты изготовления

### ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА

1015 Fildeș deschis	1016 Galben sulfuros	1023 Galben trafic	2004 Portocaliu pur	3002 Roșu semnal	3005 Roșu vișiniiu	3020 Roșu trafic	4003 Roz Erika	4005 Violet semnal
5002 Albastru ultramarin	5010 Albastru gențiană	5015 Albastru cer	6005 verde mușchi	6018 Verde galben	6029 Verde mentă	7024 Gri grafit	7035 Gri deschis	7046 Gri inchis
8011 Maro nuc	8017 Maro diocolatiu	9005 Negru lucios	9005 Negru mat	9006 Alb aluminiu	9010 Alb lucios	9010 Alb mat	1036 Auriu perlat	3050 Auriu deschis
bronz								

### ПРИМЕНЕНИЕ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

### ТИП ПОВЕРХНОСТИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, БЕТОННЫЕ, ГИПСО-КАРТОННЫЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ, СТЕКЛЯННЫЕ, БУМАЖНЫЕ И ДРУГИЕ ПОВЕРХНОСТИ. УДОБНА ПРИ РАБОТЕ С ТРАФАРЕТАМИ

### ОСНОВА

ОРАНИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

### СВЯЗЮЩЕЕ

АКРИЛОВАЯ СМОЛА

### СВОЙСТВА

- Хорошо покрывает поверхность
- Короткое время высыхания
- Не прилипает
- Высокая устойчивость к истиранию и атмосферным условиям
- Богатая гамма цветов
- Не выгорает на солнце, не теряет блеска

### НАЗНАЧЕНИЕ

Быстросохнущая алкидная эмаль, усиленная акрилатами (цвета согласно Европейскому классификатору RAL). Образует прочное глянцевое покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям.

### РАЗБАВЛЕНИЕ

Не требуется

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

7–10 минут при температуре +25°C

### РАСХОД

Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя составляет 0,8–1,0 м<sup>2</sup> — 150 мл, 1,5–2,0 м<sup>2</sup> — 400 мл

### НАНЕСЕНИЕ

Путем распыления

### СОСТАВ

Алкидная смола, растворитель, пигменты

# ÎNLOC. WHITE-SPIRIT

Разбавитель заменитель уайт-спирита



## ФАСОВКА



### СВОЙСТВА

- Экономичный
- Ускоряет высыхание красок

### НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для разбавления масляных красок, алкидных эмалей, лаков и грунтов. Может также применяться для обезжикивания поверхностей и для промывки инструментов после окрасочных работ

### СОСТАВ

Органические растворители, специальные добавки

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления

### УПАКОВКА

0,9 л по 20 шт.; 0,4 л по 30 шт.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Внутренние работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ проветривать помещение на протяжении минимум 24 часов. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Работы проводить в очках и респираторе. В случае попадания на кожу, промыть участок под проточной водой с мылом. Легко воспламеняющееся вещество. Огнеопасно.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления и электрических устройств, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах недоступных для детей.