

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie (Schimbarea uselor di PVC)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		45 de zile	
1.	Organizare de șantier		
2.	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)		
3	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, Usi PVC placate cu sandwich 24mm,profil 3 camere, armatura otel zincatU m2 6,560 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U1-0.8x2.05 m-4 buc		
4	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, Usi PVC placate cu sandwich 24mm ,profil 3 camere,armatura otel zincatU m2 9,785 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U2-0.95x2.06 m-5 buc		

5	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp ,Usi PVC placate cu sandwich 24mm, framuga sticla intrun rind, profil 3camere,armatura otel zincatU m2 23,500 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U3-1.25x2.35 --8 buc			
6	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp ,Usi PVC placate cu sandwich 24mm, framuga sticla intrun rind,profil m2 2,679 2 3 6 CK25D 7 CK27C 3camere, armatura otel zincatU 1.5mm, feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U4-1.14x2.35m-1buc			
7	Usi mase plastice montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp ,Usi PVC placate cu sandwich 24mm pe toata suprafata,profil 3camere,armatura otel zincatU 1.5mm,feronerie de rezistenta ina;lta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu,inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) U5-1.45x2.77m2buc			

8	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi PVC placate cu sandwich 24mm pe toata suprafata,profil 3camere armatura otel zincatU 1.5mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) GIW1-2.1x3.0m-1buc			
9	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi PVC placate cu sandwich 24mm pe toata suprafata,profil 3camere,armatura otel zincatU 1.5mm,feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere m2 13,500 din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner+yala) GIW2-4.5x3.0m-1buc			
10	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			
11	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			
12	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 63,700 2 3 4 5 si tavanelor			

13	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi			
14	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy