

LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30

Ulei sintetic, de inalta calitate, pentru motoarele pe benzina si diesel cu sarcina usoara ale vehiculelor cu turbina, fara DPF

Indeplineste cerintele

- API SL/CF
- ACEA A5/B5, A1/B1
- Fiat 9.55535-G1
- Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D
- IVECO 18-1811 Classe S1
- Renault RN 0700

Descrierea produsului

Ulei de inalta calitate, sintetic, eficient din punct de vedere al consumului de combustibil, multigrad, conceput pentru a fi utilizat in motoarele pe benzina si diesel cu sarcina usoara ale vehiculelor cu turbina, care nu sunt echipate cu filtru de particule Diesel (DPF).

Tehnologia avansata de aditivare oferă o buna dependenta a viscozitatii de temperatură și garantează ca intervalul de schimb de ulei corespunde intervalului specificat de OEM.

Aplicatii

LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30 este potrivit, in principal, pentru motoarele vehiculelor FORD și poate fi utilizat și in alte motoare, în conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

Caracteristici tipice

Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	845,5
Viscozitate cinematica la 40°C, mm ² /s	ASTM D 7042	53,0
Viscozitate cinematica la 100°C, mm ² /s	ASTM D 7042	9,6
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	168
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	11,6
Cenusa sulfatata, %	ASTM D 874	1,04
Viscozitate aparenta, CCS la -30°C, mPa.s	ASTM D 5293	3540
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-40
Punct de inflamare in vas deschis, °C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	224

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare, in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.