

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1779966708638</a> din 28.05.2026
Obiectul achiziției: <b>Aparate electrice de uz casnic</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Condiționar (12000 BTU) la suprafața de 35 m2. Traseul frigorific (pina la 3,5 m.l.)	Conditioner inverter Candy ACI- 12HRR303/R3	China	Candy	Split sistemă (pret se indică cu instalarea ): 12000 btu/h, la suprafața de 35 m2, alimentarea electrică - 220, puterea consumată de incalzire maxim - 1000W/h, posibilitatea de programare pornire/oprire, posibilitatea de modificare ajetului de aier:sus/jos, stînga/dreapta + baliere, auto restart, pornirea automată in cazul intreruperilor de curent, se facă parte din clasa produselor de tip A++ si se fie prevăzut si dotat cu următoarele : - telecomanda, filtru de reimprospătare a aerului. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.- standart), consola pentru montaj exterior. Agentul frigorific	Split sistemă (pret se indică cu instalarea ): 12000 btu/h, la suprafața de 35 m2, alimentarea electrică - 220, puterea consumată de incalzire - 950W/h, posibilitatea de programare pornire/oprire, posibilitatea de modificare ajetului de aier:sus/jos, stînga/dreapta + baliere, auto restart, pornirea automată in cazul intreruperilor de curent, se facă parte din clasa produselor de tip A++ si se fie prevăzut si dotat cu următoarele : - telecomanda, filtru de reimprospătare a aerului. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.- standart), consola pentru montaj exterior. Agentul frigorific ecologic (Tip -R32). Garanție de 3ani.	CE

				ecologic (Tip -R32). Garanție minimă de 3ani.		
<p>Condiționer (9000BTU) la suprafața de 25 m2. Traseul frigorific (pina la 3,5 m.l.)</p>	<p>Conditioner inverter Candy ACI-09HRR103/R3</p>	<p>China</p>	<p>Candy</p>	<p>Split sistemă (pret se indică cu instalarea ): 9000 btu/h, la suprafața de 25 m2, alimentarea electrică - 220, puterea consumată de incalzire maxim - 900W/h, posibilitatea de programare pornire/oprire, posibilitatea de modificare ajetului de aier:sus/jos, stînga/dreapta + baliere, auto restart, pornirea automată in cazul intreruperilor de curent, se facă parte din clasa produselor de tip A++ si se fie prevăzut si dotat cu următoarele : - telecomanda, filtru de reimprospătare a aerului. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.-standart), consola pentru montaj exterior. Agentul frigorific ecologic (Tip R32). Garanție minimă de 3ani.</p>	<p>Split sistemă (pret se indică cu instalarea ): 9000 btu/h, la suprafața de 25 m2, alimentarea electrică - 220, puterea consumată de incalzire - 804W/h, posibilitatea de programare pornire/oprire, posibilitatea de modificare ajetului de aier:sus/jos, stînga/dreapta + baliere, auto restart, pornirea automată in cazul intreruperilor de curent, se facă parte din clasa produselor de tip A++ si se fie prevăzut si dotat cu următoarele : - telecomanda, filtru de reimprospătare a aerului. Traseul frigorific (pina la 3 m.l.-standart), consola pentru montaj exterior. Agentul frigorific ecologic (Tip R32). Garanție de 3ani.</p>	<p>CE</p>
<p>Condiționer (24000 BTU) la suprafața de 70 m2. Traseul frigorific (pina la 5 m.l.)</p>	<p>Conditioner inverter Candy ACI-24HRR303/R3</p>	<p>China</p>	<p>Candy</p>	<p>Split sistemă (pret se indică cu instalarea ): 24000 btu/h, la suprafața de 70 m2, alimentarea electrică – 220, puterea consumată de incalzire maxim - 2200W/h, posibilitatea de programare pornire/oprire, posibilitatea de modificare ajetului de aier:sus/jos, stînga/dreapta + baliere, auto restart, pornirea automată in cazul intreruperilor de curent, se facă parte din clasa produselor</p>	<p>Split sistemă (pret se indică cu instalarea ): 24000 btu/h, la suprafața de 70 m2, alimentarea electrică – 220, puterea consumată de incalzire - 1880W/h, posibilitatea de programare pornire/oprire, posibilitatea de modificare ajetului de aier:sus/jos, stînga/dreapta + baliere, auto restart, pornirea automată in cazul intreruperilor de curent, se facă parte din clasa produselor de tip A++ si se fie prevăzut si dotat cu</p>	<p>CE</p>

				de tip A++ si se fie prevăzut si dotat cu următoarele : - telecomanda, filtru de reimprospătare a aerului. Traseul frigorific (pina la 5 m.l.-standart), consola pentru montaj exterior. Agentul frigorific ecologic (Tip R32). Garanție minimă de 3ani.	următoarele : - telecomanda, filtru de reimprospătare a aerului. Traseul frigorific (pina la 5 m.l.-standart), consola pentru montaj exterior. Agentul frigorific ecologic (Tip R32). Garanție de 3ani.	
Fier de calcat	Fier de călcat Gorenje SIH2600BLC	China	Gorenje	Carcasa din material rezistent, demontabil; Talpa ceramica sau metaloceramică; Montarea cordului sferică; Lungime cablu de alimentare - minim 2,2-2,5 m; Sistem de umidificare: Jet de aburi continuu; Jet vertical de aburi-DA; Funcție de pulverizare-DA; Funcția de auto-picături-DA; Capacitate rezervor de apă: minim 350 ml; Funcție de autocurățare-DA; Sistem anticalcar-DA; Putere consumată – 2400 -3200 W; Oprire automată-DA. Garanție, minim 24 luni	Carcasa din material rezistent, demontabil; Talpa ceramica; Montarea cordului sferică; Lungime cablu de alimentare - minim 2,5 m; Sistem de umidificare: Jet de aburi continuu; Jet vertical de aburi-DA; Funcție de pulverizare-DA; Funcția de auto-picături-DA; Capacitate rezervor de apă: 350 ml; Funcție de autocurățare-DA; Sistem anticalcar-DA; Putere consumată – 2600W; Oprire automată-DA. Garanție - 24 luni	CE
Mașină de spalat rufe	Masina de spalat rufe Heinner HWM-VT2104IVKA+++	China	Heinner	Mașina de splat rufe frontală, clasică. Clasa de eficiență energetică nu mai mică de A+++ (A); Clasa de eficiență la spălare A; Viteza maximă de centrifugare, rpm 1400-1600;	Mașina de splat rufe frontală, clasică. Clasa de eficiență energetică nu mai mică de A+++ (A); Clasa de eficiență la spălare A; Viteza maximă de centrifugare, rpm 1400; Capacitate de încărcare, kg:10; Tip control - electronic,	CE

				<p>Capacitate de încărcare, kg:10-11; Tip control - electronic sau mecanic,  Numărul de programe 10 -28;  Nivel de zgomot pentru centrifugare, dB 60-70;  Culoare - alba,  Garanție minim 36 luni.</p>	<p>Numărul de programe 15;  Nivel de zgomot pentru centrifugare, dB - 70;  Culoare - alba,  Garanție - 36 luni.</p>	
<p>Mașină de uscat rufe (uscător de rufe)</p>	<p>Masina de uscat rufe  Candy CROE  H11A2TE-S</p>	<p>CHina</p>	<p>Candy</p>	<p>Mașina de uscat rufe frontală, clasică. Clasa de eficiență energetică nu mai mică de A++;  Clasa de eficiență la uscare A;  Capacitate de încărcare: kg - 11-12, Tip control - electronic sau mecanic; Calcarea ușoară;  Numărul de programe 9-20;  Nivel de zgomot pentru centrifugare, dB 60-70;  Culoare - alba, Garanție minim 36 luni.</p>	<p>Mașina de uscat rufe frontală, clasică. Clasa de eficiență energetică nu mai mică de A++;  Clasa de eficiență la uscare A;  Capacitate de încărcare: kg - 11, Tip control - electronic sau mecanic; Calcarea ușoară;  Numărul de programe 16;  Nivel de zgomot pentru centrifugare, dB 70;  Culoare - alba,  Garanție -36 luni.</p>	<p>CE</p>
<p>Distrugător de hirtie</p>	<p>Distrugător de documente Leitz  80120000 Auto 100 P5</p>	<p>China</p>	<p>Leitz</p>	<p>Distrugător pentru documente complet automat.  Durata timpului de distrugere îndelungată (min 20 min);  Distrugerea automată ≈100 de coli A4, cu nivelul de securitate P5 cross cut (2X15mm) dintr-o singură încărcare, coșul de ≈ 32 - 35L.  Senzor infraroșu de alertă pentru utilizatori în momentul în care coșul este umplut la 80% din capacitate.  Dimensiunea bucății tăiate ≈P-5 micro cut (2x15mm).  Lățimea fantei de acces ≈ (mm) 220.</p>	<p>Distrugător pentru documente complet automat.  Durata timpului de distrugere îndelungată (min 20 min);  Distrugerea automată ≈100 de coli A4, cu nivelul de securitate P5 cross cut (2X15mm) dintr-o singură încărcare, coșul de ≈ 32 - 35L.  Senzor infraroșu de alertă pentru utilizatori în momentul în care coșul este umplut la 80% din capacitate.  Dimensiunea bucății tăiate ≈P-5 micro cut (2x15mm).  Lățimea fantei de acces ≈ (mm) 220.</p>	<p>CE</p>

				Tipul de tăiere Micro Cut. Capacitate de tăiere în coli ≈80 gsm. Distrugerea documentelor manual, până la ≈6 coli (80 gsm).	Tipul de tăiere Micro Cut. Capacitate de tăiere în coli ≈80 gsm. Distrugerea documentelor manual, până la ≈6 coli (80 gsm).	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator  
 Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.